DESCRIEREA TEHNICĂ WC MOBIL 6058MM X 3000MM X 2750MM

1. Partea de jos este formată de jos în sus din:

- structura metalică zincată, profilată la rece DX51 (2,5 mm), cu piesele de colt (2-10 mm), acoperită cu grund și vopsea epoxidică (RAL 7016);
- podea cu teracotă.

2. Acoperisul este format de sus în jos din:

- structura metalică zincată, profilată la rece DX51 (2,5 mm), cu piesele de colt (2-10 mm), acoperită cu grund şi vopsea epoxidică (RAL 7016);
- tablă zincată dublu faltuită DX51 (0,5 mm);
- vată minerală de sticlă (200 mm);
- folie protecție (200 mkr);
- PAL laminat alb (18 mm).

3. Stîlpi sustinere acoperis:

- structura metalică zincată, profilată la rece (3 mm), acoperită cu grund şi vopsea epoxidică (RAL 7016);
- vată minerală de sticlă (100 mm);
- teavă PVC pentru scurgerea apei (d 50).

4. Pereții sunt formați din (conform schița tehnică):

- panouri sandwich cu spumă poliuretanică PIR (exterior RAL 7016 interior RAL 9002-60 mm);
- măști decorative (RAL 9002 0,5 mm);
- usa PVC de intrare 1000 mm x 2000 mm (RAL 7016) 1 buc;
- usa PVC de intrare 850 mm x 2000 mm (RAL 7016) 1 buc;
- usa PVC 600 mm x 2000 mm 4 buc;
- usa PVC 800 mm x 2000 mm − 2 buc;
- geam PVC 500 mm x 500 mm (RAL 7016) 3 buc.

5. Instalație electrică:

- tablou siguranță automate 1 buc.;
- priză dublă cu împământare 4 buc.;
- priză simplă cu împământare 1 buc.;
- întrerupător 5 buc.;
- priză exterioară 1 buc.;
- corp de iluminat 5 buc.:
- camere de supraveghere video 2 buc.

6. Instalatii sanitare:

- WC turcesc 3 buc.;
- WC standard 1 buc.;
- Lavoar 3 buc.:
- Pisoar 1 buc.;
- Boiler 50 litri;
- Oglindă 3 buc.;
- Dispenser săpun 3 buc.:
- Dispenser hartie igienică 4 buc.

7. Adăugător:

- Partea de sus acoperită cu lemn sau material compozit;

- Platforma metalică cu pandos 6058 mm x 3000 mm − 1 buc.



WC MOBIL 6058MM x 3000MM x 2750MM











