



Бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB 30x6 Vertical



Бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB 30x6 Vertical SUPERPOWER – это устройство закрытого типа, предназначенное для безопасного кварцевания (обеззараживания) воздуха в помещениях в присутствии людей.

Принцип работы: воздух, проходящий с помощью вентиляторов через корпус устройства, обеззараживается от микроорганизмов ультрафиолетовой бактерицидной лампой, находящейся внутри корпуса. Безопасное нахождение людей в обеззараживаемом помещении обусловлено закрытой конструкцией устройства, не позволяющей выходу УФ-лучей наружу за ее пределы.

Убивает (инактивирует) вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры, аллергены и другие инфекционные микроорганизмы, в т.ч. коронавируса "Омикрон". Поглощенная доза ультрафиолетовой радиации молекулами ДНК и РНК микробов приводит к их мгновенной гибели.

Укомплектован высококачественными безозоновыми антибактериальными лампами с пиком ультрафиолетового излучения 254 нм. Не требуется проветривание помещения от озона.

Крепится с помощью шурупов к стенке или потолку, может использоваться в настольном варианте или с помощью специальной подставки (приобретается отдельно) в мобильном переносном варианте. Имеет 3-метровый провод с вилкой.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко применяется:

- в медицине (поликлиники, больницы, роддомы, амбулатории, лаборатории)
- в быту (дома, квартиры, любые жилые и нежилые помещения),
- в бизнесе (офисы, цеха, производства, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и другие коммерческие помещения),
- скопление людей (торговые площадки, театры, кинотеатры, спортзалы, столовые и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ:

- **ПРОГРАММИРОВАННЫЙ ТАЙМЕР**
Позволяет создать до 10 программ автоматического включения/выключения рециркулятора с учетом дней недели, часов и минут. Это очень удобно, экономно и эффективно. Пример программы: автоматическое включение рециркулятора ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30 с автоотключением в обед на 1 час + в субботу включение с 10:00 до 16:00 с автоотключением в обеденный перерыв + в воскресенье рециркулятор не работает.
- **Индикаторы работоспособности ламп**
Сигнализируют о работоспособности бактерицидных ламп рециркулятора. Яркое-голубое свечение информирует о нормальной работе ламп, отсутствие света индикатора означает, что лампа не работает, розовое свечение свидетельствует об окончании эффективного ресурса работы лампы – необходимо заменить лампу новой. Для каждой лампы предусмотрен отдельный индикатор.

Использование в присутствии людей	Разрешено
Площадь помещения	До 60 м²
Цель обеззараживания	Воздух
Бактерицидная лампа	Безозоновая
Бактерицидная лампа	6 шт по 30 Вт
Эффективный ресурс лампы	9 000 год
Генерация озона	Нет
Пик УФС излучения	254 нм
Мощность УФ 254 нм	67,8 Вт

Вентилятор с пылевым фильтром	2 шт
Воздух-пропускная способность	200 м³/ч
Обеззараживание 1 м³ воздуха	30 сек
Тип эксплуатации	Стационарный (настенный или потолочный) , Портативный (переносной на подставке)
Монтаж	Вертикально
Программируемый таймер	Есть
Индикаторы работоспособности ламп	6 шт
Материал корпуса	Металл
Провод	3 м
Электропитание	220 В 50 Гц
Потребительская мощность	200 Вт
Габариты	125x125x1030 мм
Вес	4,6 кг
Степень защиты	IP40
Гарантия	2 года



ООО «БАКТОСФЕРА»
BACTOSFERA LLC

Украина, Киев, бульвар Вацлава Гавела, 8