

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Armenească, nr. 42B, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Armenească, nr. 42B, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare				Conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare		
1.1 Componentele sistemului						
IP camera interior	IPC-D121H	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		2 Megapixel (1920x1080) H.265+, Rezoluție: 25fps@(1080P)1920×1080. Full HD Real-time! Obiectiv: 2,8 mm IK-filtru (True Day/Night ICR), pînă la 30 metri. Alimentare DC12V±25%, PoE, IP67. Temperatura de lucru - 30°C pînă la +60°C. Standard de rezistență la vandalizare a carcasei IK1	

IP camera exterior	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China		5 Megapixel H.265+ . Rezolutie: 20fps@5MP (2560×1920, raport 4:3), 25fps@4MP (2560 × 1440, 16:9), sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Microfon incorporat, Obiectiv 2,8 mm Lumina calda pina la 30 metri, color 24/24. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6,5W). IP67. Temperatura de lucru de la -30°C pina la +60°C	
Înregistrator Digital cu 16 canale	TRASSIR MiniNVR	Rusia	Sever CSB LLC		MiniNVR AnyIP 16 — conectare pina la 16-x IP-camere. Persista functia ANR. Licentele incluse in complet. Montarea pina la 2-x HDD/SSD 3.5. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0	
HDD 6TB CCTV	WD60PURX	China	Western Digital		6TB, 3.5-inch, Cache (MB)- 64, 5400 RPM Class, cicluri - 300,000, Buffer - 6 Gb/s, Prevazut pentru sistemele de supraveghere video	
Switch PoE 8/16 port	1)DS-3E0318P-E 2) DS-3E0310P-E/M	1)China 2)China	1)Hangzhou Yuanxing International Trade Co Ltd China 2) Hangzhou Yuanxing International Trade Co		1)Ethernet ports 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps. • Transmiterea semnalului video - 250 m. • Sarcina pe PoE - 200 W. • Echipament pentru alimentarea POE și transmiterea datelor de la camerele până la registrator video.- 250m 2) Transmiterea semnalului video - 250 m. 8-Port 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps. Sarcina maxima pe port -	

			Ltd China		30W. Protectie impotriva trasnetului - 6kV..Suporta IEEE802.3af & IEEE802.3at. Gabarite: 218x103x28 mm.Alimentare 48 VDC, 1.35 A.	
Box plastic (100x100x50)	Box plastic (100x100x50)	Moldova	Moldova		Box din plastic, IP67, marime 100*100*50	
Box metalic	IIIMII-2-1	Rusia	IEK Group		Box metalic cu cheie	
Cablu UTP cat 5E cupru	CABLU UTP CAT-5e,4x2 (CUTP15E)	China	NINGBO GETEK COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.		U/UTP CAT5E 4*2*24AWG PVC Cupru, 0.51, neecranat, rezistent la foc. Certificat in Germania la VDE Testing and Certification Institute	
Accesorii și unități de conectare	Accesorii	Moldova	Moldova		Accesorii	
Servicii de montare, lansare, instruire și programare					Montare, reglare si dare in exploatare	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Madan Vladimir** În calitate de: **Inginer sef**

Ofertantul: **Comservice SRL** Adresa: **Chisinau str.Sucevita,18/1**