

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1648707767984		din 11.05.2022			
Obiectul achiziției:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
3	Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	Moretti CP103R-50	Italia	Moretti	Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sporit. Șezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥18cm, roțile din spate cu diametrul ≥56 cm Suport picioare detasabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Sarcina maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare	Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: 50 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sporit. DA, corespunde. Șezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul 20cm, roțile din spate cu diametrul 60cm. DA, corespunde. Suport picioare detasabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Sarcina maximă de transportare130 kg. DA, corespunde. Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare. DA, corespunde. Model CP103R-50.	CE, ISO
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	DL-2D	Turcia	Uzumcu	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Parametrul SpecificațiaCaracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) DA Numărul de sateliți 1, DA, 1 buc. Temperatura culorii 3500 K - 5000 K Indexul de culoare >96, DA Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 12-30cm, DA Adâncimea - 100 cm, DA Distanța de lucru 0.7-1.4 m - DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță =120000 lux, DA Rotația 360 grade, DA Ajustare pe verticală, cm = 176cm Cresterea temperaturii în câmpul operator 0.5 ° C, DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz, DA Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h, DA Minere detașabile sterilizabile, Da, 2 buc Panou de control integrat în lampa principal, DA Înălțimea podului 3-4 m, DA Model DL-2D.	CE, ISO
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	DL-62D	Turcia	Uzumcu	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Parametrul Specificația. Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) DA Numărul de sateliți 2, DA, 2 buc Temperatura culorii 3500 K - 5000 K Indexul de culoare >96, DA Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 12-30cm, DA Adâncimea - 120 cm, DA Distanța de lucru 0.7-1.4 m - DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 =160 000 lux, satelitul nr.2 = 120 000 lux, DA Rotația 360 grade, DA Ajustare pe verticală, cm = 176cm Cresterea temperaturii în câmpul operator 0.5 ° C, DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz, DA Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h, DA Minere detașabile sterilizabile, Da, 2 buc Panou de control integrat în lampa principal, DA Înălțimea podului 3-4 m, DA. Model DL-62D.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**În calitate de: **Director General**Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**