

Specificații tehnice

completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21046482 din 13.11.2021

Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apararii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	3	4	5	6	7	8
Pat multifuncțional	MYS-542ONE	Turcia	Mayosis	Dimensiuni externe: 210-220cm x95-100 cm Pat cu roti de diametrul 125 mm Înălțimea patului reglabila de la 35-75 cm Dimensiuni interioare compatibile cu lățimea saltelei:200cmx86-90 Saltea antidecubit destinata ingrijirii spitalicesti standard Spuma PU , profilare in partea superioara + husa impermeabila la lichide, permeabil la vapori cu fermoar la 180° Greutate patului - 80-140 kg Sarcina de lucru - 250 kg Ergoframe 10+6cm Unghi TR/RTR: 15°/15° Protectie IP: IP X4 Protectie la suprasarcina: da Capetele patului detasabile cu incuietori de siguranta Suport pentru stativ de perfuzie 4x, la colturile patului Material: polipropilena; Control integrat pe barele de protectie laterala a capului: da Parti laterale : bare de protective in functie de soft drop Platforma saltea: 4 sectiuni; Unghi maxim de spat: 60-70°; Spatar reglabil electric: da Unghi maxim de odihna a coapsei: 30-35°; Restul coapsei reglabil electric: da; Repaus de vitel reglabil mecanic reglabil: da; Platforma saltea: polipropilena; Activare sigura: da (activare cu butonul Go pe toate telecomenzile); Telecomanda (pe cablu flexibil) manual: da; Plug and play (pentru telecomanda manuala): da; Scaun cardiac: preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere ; Pozitia examinarii: preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere; Panpu de supraveghere (ACP) pe cablu flexibil: da Blocarea functiilor prin panou: da	Dimensiuni externe: 214,5cm x108 cm Pat cu roti de diametrul 125 mm-da Înălțimea patului reglabila de la 41-77,5 cm Dimensiuni interioare compatibile cu lățimea saltelei:190cmx90 Saltea antidecubit destinata ingrijirii spitalicesti standard -da Spuma PU , profilare in partea superioara + husa impermeabila la lichide, permeabil la vapori cu fermoar la 180°-da Greutate patului - 80-140 kg -da Sarcina de lucru - 250 kg -da Ergoframe 10+6cm -da Unghi TR/RTR:17°/17° Protectie IP: IP X4- da Protectie la suprasarcina: da Capetele patului detasabile cu incuietori de siguranta- da Suport pentru stativ de perfuzie 4x, la colturile patului-da Material: polipropilena; Control integrat pe barele de protectie laterala a capului: da Parti laterale : bare de protective in functie de soft drop Platforma saltea: 4 sectiuni;-da Unghi maxim de spat: 60-70° da; Spatar reglabil electric: da Unghi maxim de odihna a coapsei: 30-35° da; Restul coapsei reglabil electric: da; Platforma saltea: polipropilena- da Activare sigura: da (activare cu butonul Go pe toate telecomenzile) -da; Telecomanda (pe cablu flexibil) manual: da; Plug and play (pentru telecomanda manuala): da; pozitie cardiaca: preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere-da ; Pozitia examinarii: preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere; Panpu de supraveghere (ACP) pe cablu flexibil: da Blocarea functiilor prin panou: da	

Semnat _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor, In calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2