

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1743677660123 din 03.04.2025
Obiectul achiziției: Imprimante multifuncționale. Tehnică de calcul. Televizoare. Supot p-u TV. Echipamente tehnice și de rețea.

Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4						
Echipament central (router) CCR2004-1G-12S+2XS (sau analogic cu corespunderea specificației tehnice)	CCR2004-1G-12S+2XS	Letonia	MikroTik	Procesor: • Procesor: Annapurna Labs Alpine v2 AL32400 • Frecvență CPU: 1700 MHz (quad-core) • Arhitectură: ARM 64-bit Memorie: • RAM: 4 GB • Stocare: 128 MB NAND (stocare internă pentru RouterOS) Interfețe de rețea: • 12 porturi SFP+ (10Gbps fiecare) • 2 porturi SFP28 (25Gbps fiecare, compatibile și 10Gbps) • 1 port Gigabit Ethernet (RJ45) pentru management (Out-of-Band) Sistem de operare: MikroTik RouterOS (nivel licență: 6)	Procesor: • Procesor: Annapurna Labs Alpine v2 AL32400 • Frecvență CPU: 1700 MHz (quad-core) • Arhitectură: ARM 64-bit Memorie: • RAM: 4 GB • Stocare: 128 MB NAND (stocare internă pentru RouterOS) Interfețe de rețea: • 12 porturi SFP+ (10Gbps fiecare) • 2 porturi SFP28 (25Gbps fiecare, compatibile și 10Gbps) • 1 port Gigabit Ethernet (RJ45) pentru management (Out-of-Band) Sistem de operare: MikroTik RouterOS (nivel licență: 6)	
Switch-uri Ethernet CRS326-24G-2S+RM (sau analogic cu corespunderea specificației tehnice)	CRS326-24G-2S+RM	Letonia	MikroTik	24 porturi Gigabit Ethernet și 2 porturi SFP+ 10Gbps	800 MHz CPU, 512MB RAM, 24xGigabit LAN, 2xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, PSU	
Access Point-uri Wi-Fi hAP ax ² (sau analogic cu corespunderea specificației tehnice)	hAP ax ²	Letonia	MikroTik	Sunt AP-uri Wi-Fi 6 (802.11ax) Pentru o suprafață de 2500 m ²	WiFi 6, Quad-Core IPQ-6010 864 MHz CPU, 1GB RAM, 5 x Gbit LAN (1 Gbit LAN with PoE OUT), built-in 2.4GHz 802.11ax Dual Chain wireless with integrated antenna, built-in 5GHz 802.11ax Dual Chain wireless with integrated antenna, RouterOS L4, desktop/tower case, PSU	

Patch Cord Ethernet – 1 m. (sau anologic cu corespunderea specificației tehnice)	Patch Cord Ethernet 1m	China	APC electronic	• Tip cablu: Cat.5e în funcție de cerințe • Viteza suportată: până la 1Gbps (Cat.5e) sau până la 10Gbps (Cat.6) pe distanțe scurte • Lungimi: 1 m • Conectori: RJ45 turnați (mufați) direct din fabrică • Material conductor: Cupru integral, torsadat, cu 8 fire Izolație exterioară: PVC (standard) sau LSZH (Low Smoke Zero Halogen), în funcție de cerințele de siguranță	• Tip cablu: Cat.5e în funcție de cerințe • Viteza suportată: până la 1Gbps (Cat.5e) • Lungime: 1 m • Conectori: RJ45 turnați (mufați) direct din fabrică • Material conductor: Cupru integral, torsadat, cu 8 fire	
Patch Cord Ethernet - 0.5 m. (sau anologic cu corespunderea specificației tehnice)	Patch Cord Ethernet 0,5m	China	APC electronic	• Tip cablu: Cat.5e în funcție de cerințe • Viteza suportată: până la 1Gbps (Cat.5e) sau până la 10Gbps (Cat.6) pe distanțe scurte • Lungimi: 0.5 m • Conectori: RJ45 turnați (mufați) direct din fabrică • Material conductor: Cupru integral, torsadat, cu 8 fire Izolație exterioară: PVC (standard) sau LSZH (Low Smoke Zero Halogen), în funcție de cerințele de siguranță	• Tip cablu: Cat.5e în funcție de cerințe • Viteza suportată: până la 1Gbps (Cat.5e) sau până la 10Gbps (Cat.6) pe distanțe scurte • Lungimi: 0.5 m • Conectori: RJ45 turnați (mufați) direct din fabrică Material conductor: Cupru integral, torsadat, cu 8 fire	
Module SFP+ (10G) Kit WDM Bidirectional single fiber SFP+ 10G (sau anologic cu corespunderea specificației tehnice)	Pair of 10G SFP+ 1270/1330 10km	China	OEM	• Fiecare kit include 2 module WDM (1270/1330 și invers). • Raza de acțiune de până la 10 km • Compatibile cu echipamente MikroTik. • Single mod, single fiber. Distanța maximă de transmitere – 10km. (compatibile MikroTik/Cisco)	• Fiecare kit include 2 module WDM (1270/1330 și invers). • Raza de acțiune de până la 10 km • Compatibile cu echipamente MikroTik. • Single mod, single fiber. Distanța maximă de transmitere – 10km. (compatibile MikroTik/Cisco)	
Direct attach cable Mikrotik XS+DA0003 (3m) (sau anologic cu corespunderea specificației tehnice)	XS+DA0003	Letonia	MikroTik	• Tip cablu: DAC (Direct Attach Copper), Twinaxial • Standard conectori: SFP+ (ambele capete) Viteză suportată: 25 Gbps (full duplex) compatibile MikroTik/Cisco	• Tip cablu: DAC (Direct Attach Copper), Twinaxial • Standard conectori: SFP+ (ambele capete)	

Semnat:

Numele, Prenumele: Cioban Alexei

În calitate de: Director

Ofertantul: IT-LAB GRUP SRL

Adresa: mun. Chisinau; str-la Studentilor 2/4