

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1655471314759**

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcție și articole conexe**

Nr.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lot 1							
1.1	Amestec uscat	Amestec uscat Megips 30kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni.	Amestec uscat Megips 30kg	
1.2	Amestec uscat — finis	Amestec uscat — finis HP-Finis 25kg	Moldova	KNAUF SA	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni.	Amestec uscat — finis HP-Finis 25kg	
1.3	Adeziv	Adeziv Flexter 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umeditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni.	Adeziv Flexter 25kg	
Lot 2							
2.1	Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	Moldova	Rultehcom SA	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Diamnsiune 100x100x3mm.	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	

Lot 3							
3.1	Cherestea tivită h32	Cherestea 150x30x6000	Ucraina	Ucraina	L - 6 m, L - 150 mm, h - 30 mm	Cherestea 150x30x6000	
3.2	Placaj OSB	OSB-3 2,5x1,25 12mm	Romania	Kronospan	L - 2,5 m; L - 125 cm; h - 12 mm	OSB-3 2,5x1,25 12mm	
3.3	Placaj	Placaj 1,52x1,52 12mm	Ucraina	Uniplit	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	Placaj 1,52x1,52 12mm	
3.4	DVP	PFL 2,75x1,7 2,5mm	Ucraina	Uniplit	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	PFL 2,75x1,7 2,5mm	
3.5	Disc strung lemn 350 mm	Disc strung lemn 350x32mm 54 dinti	Ucraina	Ucraina	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți	Disc strung lemn 350x32mm 54 dinti	
3.6	Disc strung lemn 400 mm	Disc strung lemn 400x32mm 60 dinti	Ucraina	Ucraina	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți	Disc strung lemn 400x32mm 60 dinti	
Lot 5							
5.1	Gips-carton antiumezeală	Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială	Moldova	KNAUF SA	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Gipscarton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială	
5.2	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Sistema grilă pentru tavan Armstrong 7mm	Germania	Germania	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă; Tija cu cârlig; Arcuri.	Sistema grilă pentru tavan Armstrong 7mm	
5.3	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm 160g/m2	Belorussia	OAo Polotsk Steklovolokno	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rului 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm 160g/m2	
5.4	Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil UD 4m 28/27 mm 0,5mm	
5.5	Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm	Moldova	Giramondo SRL	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil CD 4m 60/27 mm 0,5mm	
Lot 8							
8.1	Ciment M550	Ciment M-550, sac 40 kg. Hârtie	Moldova	LaFarge Ciment SA	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Termenul de valabilitate minim 6 luni; Tipul cimentului 42,5 R	Ciment M-550, sac 40 kg. Hârtie	
8.2	Nisip spălat	Nisip	Moldova	Cariera Micauti	Fracția nisipului măscată (PGS cernut)	Nisip	
Lot 11							

11.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Interior 14kg	Moldova	Ovtebliz SA	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Euroton, prod. Supraten”. Utilizare: pentru lucrări de interior Masă: căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă Culoare – albă Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Interior 14kg	
Lot 12							
12.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Fasada 14kg	Moldova	Ovtebliz SA	Email Vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore; Complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea pe bază de latex acrilic Panda Fasada 14kg	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Axentii Valeriu _____ În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ Beax Com SRL _____ Adresa: _____ str. Schinoasa 27 _____