

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1784545290478/21657015</u> din <u>20.07.2026</u>
Obiectul achiziției: Materiale de construcție - REPETAT

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Conform anuntului de participare!				Conform anuntului de participare!		
Lot1.Ciment Tip 32,5R M400 40 kg				Ciment M-400, ambalat în sac de 40 kg. Conform SR EN 197-1:2014		
Lot2.Nisip (spălat) fracția 0,16 0,6mm				Nisip natural de râu sau spălat pentru pregătire mortare de turnare a șapei și beton, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010		
Lot3.Agregat grosier (natural) 4/16mm (Pietriș amestec)				Agregat grosier (natural) 4/16 mm pentru lucrări de preparare a betonului, agregat grosier natural, spălat sau concasat, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010		
Lot4. Bloc din BCA 600x200x200mm				Blocuri pentru zidărie din BCA de tip Ytong sau echivalent. Dimensiuni 600x200x200 mm, conforme cu standardul SM EN 771-4.		

Lot5.Caramida ceramica cu goluri, dimensiuni 250×120×65 mm				Cărămidă ceramică cu goluri verticale, dimensiuni 250×120×65 mm, conformă cu standardul SM EN 771-1		
Lot6.Profil gips-carton CW-100, 3000mm, 0,5				Profil metalic CW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosime minim 0,5mm zincat, pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton,		
Lot7.Profil gips-carton UW-100, 3000mm., 0,5mm				Profil de contur UW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosimea minim 0,5 mm, zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton.		
Lot8.Brida de susținere 60x125mm	Brida de susținere 60x125mm	Ucraina	Ucraina	Brida de fixare 0.8x125mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 0.8x125mm pentru profil CD 60/27	
Lot9.Bandă adezivă fonoizolantă				Bandă adezivă fonoizolantă pentru montaj sub profile de contur tip UW-100, cu lățime minimă 95 mm.		
Lot10.Tapet din flizelina 60 g/m2	Tapet din flizelina 65 g/m2	Ucraina	Ucraina	Tapet din flizelina tip FP-60 1.06x50 m sau echivalent. Densitatea, 60g/m2, lățime 1m.	Tapet din flizelina tip FP-60 1.06x50 m sau echivalent. Densitatea, 65g/m2, lățime 1m.	
Lot11.Banda de aluminiu cu bitum, lațime 10cm, lungime 10m				Bandă izolantă tip Aluband sau echivalent, lățime 100 mm, lungime minim 10 m.		
Lot12.Mastic hidroizolant bituminos.	Hidroizolare bituminoasa Rapid Hydro Defence Mastic 4,5kg	Lituania	Fome	Hidroizolație bituminoasă tip Rapid Hydro Defence Mastic sau echivalent, mastic hidroizolant pe bază de bitum modificat, aplicabil la rece. Ambalaj maxim 4,5 kg	Hidroizolație bituminoasă tip Rapid Hydro Defence Mastic sau echivalent, mastic hidroizolant pe bază de bitum modificat, aplicabil la rece. Ambalaj maxim 4,5 kg	
Lot13.Adeziv pardoseli universal, pe bază acrilică	Adeziv Lincov 1.4kg	Moldova	Supraten	Adeziv universal pentru pardoseli de tip Lincovs sau echivalent, pe bază acrilică, gata de utilizare. Ambalaj max 1,4 kg	Adeziv universal pentru pardoseli de tip Lincovs sau echivalent, pe bază acrilică, gata de utilizare. Ambalaj max 1,4 kg	
Lot14. Vopsea Grunt-Email 3 in 1	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Coloris	Moldova	Cheton	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 3,0 litri	Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 3,0 litri	
Lot15.Diluant 650	Dizolvant 0,9 l Medium 5 Cheton Professional	Moldova	Cheton	Diluant tip Cheton Profesional 650 sau echivalent, utilizat pentru diluarea lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru curățarea uneltelor, ambalaj 0,9 L.	Diluant tip Cheton Profesional 650 sau echivalent, utilizat pentru diluarea lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini	

					sintetice, precum și pentru curățarea uneltelor, ambalaj 0,9 L.	
Lot16.Ancora chimica bicomponenta	Ancora chimica bicomponenta	Turcia	Somafix	Ancoră chimică bicomponentă, Produs în cartuș cu aplicare prin pistol dozator, ambalaj 280 ml.	Ancoră chimică bicomponentă, Produs în cartuș cu aplicare prin pistol dozator, ambalaj 280 ml.	
Lot17.Spumă poliuretanică PU Professional	Spumă poliuretanică PU Professional	Olanda	Den Braven	Spumă poliuretanică monocomponentă tip PU Professional sau echivalent, pentru aplicare cu pistol, utilizabilă la interior și exterior. Ambalaj min. 870 ml	Spumă poliuretanică monocomponentă tip PU Professional sau echivalent, pentru aplicare cu pistol, utilizabilă la interior și exterior. Ambalaj min. 870 ml	
Lot18.Gresie portelanata 60x60cm				Gresie porțelanată de podea 600×600 mm, grosime nu mai mică de 7,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot19. Faianța 60 x30 cm				Faianța 60 x 30 cm, grosimea nu mai mică de 7,5 mm pentru interior (pereți), disponibile în diverse culori. Material ceramic presat conform SM EN 14411. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul		
Lot20.Cleme p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	Cleme p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	Polonia	Hardy	Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	
Lot21.Pana p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	Pana p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	Polonia	Hardy	Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	
Lot22.Distanțiere 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei	Distanțiere 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei	Polonia	Neo	Distanțiere (cruce) 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei	Distanțiere (cruce) 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei	

Lot23.Plintă plastic 2,5ml				Plintă din plastic PVC pentru înbinare podea cu perete. Lungime 2,2–2,5 m, înălțime minim 59 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot23.Accesorii pentru plintă de plastic				Accesorii pentru plintă din plastic PVC - Îmbinare plintă/Dop plintă/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic PVC; pentru plinte cu înălțimea 60mm; Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot24.Prag din aluminiu				Prag din aluminiu. Lungimea minim de 1000mm, lățimea 30-40 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot25.Pavaj vibropresat 25x25x4 cm				Pavaj din beton vibropresat tip CIOCOLATA sau echivalent dimensiuni 250×250×40 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot26.Placă pentru tavan suspendat 600×600				Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Culoarea și textura va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot27.Placă tavan suspendat 600×600. Rezistent la umiditate				Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Destinată pentru încăperi cu umiditate sporită. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.		
Lot28.Structură metalică pentru tavan casetat				Profil de compartimentare pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 0,6–0,65 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.		
				Profil secundar pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 1,2–1,25 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.		
				Profil principal pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 3,5–3,7 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.		

				Profil perimetral pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb. Lungime 2,9–3,2 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.		
Lot29.Țeavă profilată 20x20x2mm, 3 m	Țeavă profilată 20x20x2mm, 3 m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20×20 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM EN 10219	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20×20 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m	
Lot30.Țeavă profilată 30x30x2mm, 3 m	Țeavă profilată 30x30x2mm, 3 m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 30x30 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 30x30 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m	
Lot31.Țeavă profilată 20x40x2, 3 m	Țeavă profilată 20x40x2, 3 m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20x40 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20x40 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m	
Lot32.Țeavă profilată 25x25x2mm, 3 m	Țeavă profilată 25x25x2mm, 3 m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 25x25 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 25x25 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m.	
Lot33.Țeavă profilată 40x40x2mm, 3 m	Țeavă profilată 40x40x2mm, 3 m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 40x40mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 40x40mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m	
Lot34.Țeavă profilată 50x50x2mm, 3m	Lot34.Țeavă profilată 50x50x2mm, 3m	MD	MD	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 50x50 mm, grosime perete min.2 mm, lungime 3,0 m, destinată utilizării în construcții metalice pentru elemente structurale și decorative. Conform SM SR EN 10219-1:2010	Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 50x50 mm, grosime perete min.2 mm, lungime 3,0 m	
Lot35.Cornier din oțel 30x30x3mm, 3m	Cornier din oțel 30x30x3mm, 3m	MD	MD	Cornier din oțel, secțiune 30×30 mm, grosime perete 3 mm, lungime 3 m.	Cornier din oțel, secțiune 30×30 mm, grosime perete 3 mm, lungime 3 m.	
Lot36.Gard din panou zincat. h=1,5m, l=2,5m				Panou de gard bordurat, realizat din oțel zincat, cu diametrul sârmei minim 3,3 mm, înălțime 1,5 m și lungime 2,5 m.		
Lot37.Element zincat de fixare a panoului de gard din plasa, pe stâlpi.				Elemente de fixare pentru panouri de gard zincat pe stâlpi. Include suport de fixare 33x35mm și șurub M6, L=50mm.		
Lot38.Tablă profilată (cutată)				Tablă profilată (cutată) din oțel zincat și vopsit, grosime minim 0,4 mm, profil min. 10–20 mm, lățime utilă aprox. 1000		

				mm, lungime si culoare va fi coordonata cu beneficiarul.		
Lot39.Profil de ghidaj W10 3m				Profil de ghidaj W10 sau echivalent, lungime 3 m.		
Lot40.Cornier din pvc 3000mm	Cornier din pvc 3000mm	MD	Supraten	Cornier din PVC (plastic), dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare.	Cornier din PVC (plastic), dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare	
Lot41.Cornier din pvc 3000mm cu plasa 10x10cm 3m	Cornier din pvc 3000mm cu plasa 10x10cm 3m	MD	Supraten	Cornier din PVC (plastic) cu plasă din fibra de sticlă, dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare.	Cornier din PVC (plastic) cu plasă din fibra de sticlă, dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare.	
Lot42.Banda adeziva din fibra de sticla 50mm				Bandă adezivă din fibră de sticlă cu lățimea de 50 mm și lungimea de minim 45 m, conform standardului EN 13963.		
Lot43.Banda adeziva din fibra de sticla 100mm				Bandă adezivă din fibră de sticlă (plasă autoadezivă) cu lățimea de 100 mm și lungimea de minim 20 m, conform standardului EN 13963.		
Lot44.Bandă de mascare adezivă pe bază de hîrtie				Bandă adezivă din hîrtie pentru mascare. Dimensiuni: Latime minim 45mm, lungime minim 25m.		
Lot45.Placaj neslefuit 1525x1525x6mm				Placajul neslefuit. (fanera) Dimensiuni 1525x1525x6mm, format din foi de furnir suprapuse, lipite impreuna.		
Lot46.Cherestea				Cherestea tivită 150x25mm, 3m		
Lot47.Grile pentru ventilare				Grile pentru ventilare 182x250mm ±15mm. Din plastic		
Lot48.Sac polipropilenă 50*100cm	Sac polipropilena 50x100cm	China	China	Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×100 cm	Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×100 cm	
Lot49.Sac polipropilena 50x80cm	Sac polipropilena 50x80cm	China	China	Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×80 cm	Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×80 cm	
Lot50.Balama metalică,16x65 mm				Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă,		

Lot51.Suport pentru lacăt suspendat				Element de feronerie metalică drept, grosime perete de 2,0 mm și dimensiuni 70×30x mm.		
Lot52.Lacăt suspendat 40mm				Lacăt suspendat mecanic cu lățimea corpului 40x50 mm, livrat cu minim 5 chei.		
Lot53.Zavor poarta 125mm	Zavor poarta 125mm	China	China	Zăvor metalic pentru porți și uși, lungime 125 mm, fabricat din oțel.	Zăvor metalic pentru porți și uși, lungime 125 mm, fabricat din oțel	
Lot54.Folie din polietilena 50 mk	.Folie din polietilena 50 mk	Ucraina	Ucraina	Folie din polietilenă (PE), transparentă, grosime 50 mk, lățime 3,0 m,	Folie din polietilenă (PE), transparentă, grosime 50 mk, lățime 3,0 m,	
Lot55.Folie de polietilena 80mk	Folie de polietilena 80mk	Ucraina	Ucraina	Folie din polietilenă (PE), grosime 80 mk, lățime 3,0 m,	Folie din polietilenă (PE), grosime 80 mk, lățime 3,0 m,	
Lot56.Electrozi pentru sudura d3,2mm	Electrozi pentru sudura d3,2mm	Rominia	Romtit	Electrozi de sudură pentru sudare manuală cu arc electric, diametru 3,2 mm. Ambalaj maxim 4,5 kg.	Electrozi de sudură pentru sudare manuală cu arc electric, diametru 3,2 mm. Ambalaj maxim 4,5 kg.	
Lot57.Burghiu beton SDS-Plus Ø6	Burghiu beton SDS-Plus Ø6	Polonia	Mega	Burghiu pentru beton de tip SDS-Plus. Diametru 6 mm, lungime minim 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură	Burghiu pentru beton de tip SDS-Plus. Diametru 6 mm, lungime minim 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură	
Lot58.Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm	Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm	China	MPN	Carotă pentru găurire beton, sistem SDS-Plus, diametru 70 mm, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus	Carotă pentru găurire beton, sistem SDS-Plus, diametru 70 mm, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus	
Lot59.Set de carote diamantate pentru găurire				Set carote diamantate tip BIHUI DBDMS6 sau echivalent, diametre 25/35/40/45/50/68 mm, cu prindere M14 pentru polizor unghiular,		
Lot60.Prelungitor SDS-max M22, L ≥ 700 mm (pentru carote beton)				Prelungitor SDS-max, compatibil cu carote de beton. Filet de montare standard de 22 mm (M22). Dimensiuni: Lungime minim 700mm.		
Lot61.Bit cruce PH2×50 mm	Bit cruce PH2×50 mm	China	Hammer	Bit cruce PH2, lungime minim 50 mm, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea șuruburilor în diverse materiale, asigurând precizie și durabilitate în utilizare	Bit cruce PH2, lungime minim 50 mm, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea șuruburilor în diverse materiale, asigurând precizie și durabilitate în utilizare	
Lot62.Masca respirator cu supapă				Mască de protecție respiratorie cu supapă de tip FFP2/NR RM-101V sau echivalent.		

Lot63.Cadă vopsea 36x36 cm	Cadă vopsea 36x36 cm	Polonia	Hardy	Cadă pentru vopsea, dimensiuni 360×360mm, din plastic.	Cadă pentru vopsea, dimensiuni 360×360mm, din plastic.	
Lot64.Găleată spălare faianță				Găleată pentru spălarea faianței tip BIHUI TWS19A sau echivalent, capacitate 19 L, dimensiuni aprox. 500×250 mm (±10%),		
Lot65.Aparat de tăiat gresia și faianța. Lungime de tăiere 1200mm.				Aparat manual pentru tăiat gresie și faianță de tip SHIJING E302-1200 sau echivalent lungime de tăiere minim 1200 mm, destinat tăierii plăcilor ceramice și porțelanate, prevăzut cu ghidaje metalice, sistem de rupere și roată de tăiere din carbură rezervă, ghidaj laser.		
Lot66.Scară dublă din aluminiu-2x6 trepte	Scară dublă din aluminiu-2x6 trepte	China	Tarko	Scară dublă din aluminiu de tip LIDER-TECH - 2x6 trepte sau echivalent. Material: Aluminiu. Înălțimea de lucru, minim 2,7m	Scară dublă din aluminiu de tip LIDER-TECH - 2x6 trepte sau echivalent. Material: Aluminiu.	
Lot67.Șlefuitor de pereți pliabil	Șlefuitor de pereți pliabil Graphite 800w	Polonia	Graphite	Slefuitor de pereți pliabil tip (GIRAFĂ). Putere min 800 W, suport de slefuit d 225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led.	Slefuitor de pereți pliabil tip (GIRAFĂ). Putere min 800 W, suport de slefuit d 225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led	
Lot68.Placă compactoare pe benzină				Placă compactoare pe benzină (~90 kg, placă ~50×45 cm), pentru compactarea solului, nisipului și pietrișului până la o adâncime de 30 cm.		
Lot69.Pistol manual pentru etanșanți, 310 ml	Pistol manual pentru etanșanți, 310 ml	Polonia	Topex	Pistol manual din metal pentru etanșanți (silicon/mastic), compatibil cu cartușe standard de 310 ml.	Pistol manual din metal pentru etanșanți (silicon/mastic), compatibil cu cartușe standard de 310 ml	
Lot70.Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	China	BauWelt	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu reglaj al debitului. Compatibil cu tuburi standard de spumă poliuretanică profesională.	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu reglaj al debitului. Compatibil cu tuburi standard de spumă poliuretanică profesională.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Director

Ofertantul: Lux-Arin S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Nicolae Zelinski 40/2 ap.50