

Caracteristici tehnice camere video fixe cu microfon.

Date generale	Camera IP de tip Eyeball cu microfon
Codecuri	Minim H.265, H.264
Dimensiuni Linza	lentila fixa min. 2.7mm,
Tip linza	Linza fixa
Rezolutie	Min 5MP
Tehnologie	IP
Distanta IR	Min 35 m
Formatul senzorului de imagine	1/2.4" CMOS
Alimentare	12VDC&PoE,
Microfon	incorporat
Protectie	IP67, detectie miscare si sabotare, network disconnection; IP conflict; illegal access, video tampering, audio detection;
Temperatura de functionare	emperatura de functionare -30°C~+55°C
Management soft	Milestone XProtect
Componente	Kit de montare(Junction Box) pe Pod
Garantie	Min 3 ani

Caracteristici tehnice camere video fixe.

Date generale	Camera bullet IP de exterior
Codecuri	H.265, H.264, MJPEG
Dimensiuni Linza	2.5 - 14 mm,
Tip linza	Varifocală
Rezolutie	Min 4MP
Tehnologie	IP
Memorie RAM/ROM	RAM: min.350 eMMC: min 2 GB
Distanța IR	Min 50 m
Formatul senzorului de imagine	Min 1/ 2,4" CMOS
Inteligenta	Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul
Alimentare	12VDC/PoE,
Managemet soft	Milestone XProtect
Componente	Kit de montare pe perete, kit montare pe pod, Kit montare pe pilon
Protectie	IP67, detectie miscare si sabotare
Temperatura de functionare	emperatura de functionare -30°C~+55°C
Alte functionalitati	BLC, HLC, WDR 120dB , suport card SD,
Min. DORI Distance	detectie- 180m. , observare – 70m., recunoastere – 35 m., identificare -15m.
Garantie	Min 3 ani

Caracteristici tehnice camere video mobile.

Camera Module	
Formatul senzorului de imagine	1/2.8'' CMOS sau echivalent
Rezolutie	Min. 4,0 Mpx
Distanța focală	4.7-94.0mm, min. 20x zoom optic
Zoom Digital	16X
Focus Mode	Auto / Manual
DWDR	Supporta
White Balance	Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor
Day & Night	Auto(IR Cut Filter)/color
Pan and Tilt	
Range	Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip) sau echivalent
Number of Preset	Min 200
Features	
Detection	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection
ROI encoding	Support min. 4 areas with adjustable levels
Infrared	
IR Distance	100m
IR Intensity	Automatically adjusted, depending on the zoom ratio
Network	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
Stream	Support three Streams
Main Stream	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)
Sub Stream	50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
Three Stream 50	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
Image Compression	Image Compression min. H.264/MJPEG
Protocols	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
User Acces	Min 20 users
Mini SD Memory Card	Support up to 128 GB Micro SD/SDHC/SDXC card. Support Edge recording
Security Measures	User authentication (ID and PW); Host authentication (MAC address); IP address filtering
Application programming	Open-ended API, support ONVIF, PSIA and CG , Support cloud P2P
Web Browser	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +

Power	12 VDC, POE, Max.25W
Working Temperature -	-30°C ~ 65°C
Humidity	90% or less
Protection Level	IP66, surge protection and voltage transient protection
Accesorii pentru montare	Long-arm wall mount - pentru fiecare camera; Corner mount - pentru fiecare camera; Power box mount - pentru fiecare camera; Power Supply - pentru fiecare camera;
Garanție	Min 3 ani
Compabilitate	ONVIF cameras, interconectarea cu sistemul IGPF
Codecuri	MJPEG, MPEG4, MPEG4 ASP, MxPEG, H.264 și H.265 pentru înregistrarea camerelor IP și a codificatoarelor video IP.
PTZ	control manual, activarea presetărilor PTZ, prioritatea PTZ, gestionarea presetărilor PTZ și patrolling, blocarea / deblocarea presetărilor PTZ și lansarea sesiunii PTZ.
Cienti	Web, Windows si Mobile(iOS si Android)
Securitate	Suporta caracteristicile de securitate digitală (criptarea AES pe 64 de biți DES 128, 192 și 256-biți și protecția prin parolă, semnătura digitală a videoclipului exportat, conexiunea securizată a camerei HTTPS pe dispozitivele care suportă HTTPS)
Garantie	3 ani