

**SPECIFICAȚIA  
tehnică  
Lot I**

Nr.	Denumirea bunurilor	Dimensiuni volum	Unitate măsură	Preț/lei inclusiv TVA
1.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1400
2.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (4 camere)	1	m2	1545
3.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1525
4.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (5 camere)	1	m2	1650
5.	Fereastră deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	1550
6.	Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (6 camere)	1	m2	1650
7.	Vitralii profil PVC (4 camere)	1	m2	1450
8.	Vitralii profil PVC (5 camere)	1	m2	1650
9.	Vitralii profil PVC (6 camere)	1	m2	1700
10.	Uși ordinare profil fereastră	1	m2	1545
11.	Uși ordinare profil lat	1	m2	2670
12.	Uși duble profil fereastră	1	m2	2265
13.	Uși duble profil lat	1	m2	3399
14.	Uși Aluminiu fără barieră termică	1	m2	900
15.	Uși Aluminiu cu barieră termică	1	m2	1200
16.	Laminare construcții PVC	1	latură	39
17.	Laminare construcții PVC	2	latură	78
18.	Pervaz profil PVC (300 mm)	1	ml	160
19.	Glafuri AL (200 mm)	1	ml	124
20.	Glafuri metal zincat (200 mm)	1	ml	83
21.	Plasa antimoschit	1	m2	300
22.	Sticla Low-E	1	m2	639
23.	Sticla riflata	1	m2	783
24.	Supapa de aer	1	buc	371
25.	Profil solbanc	1	ml	83
26.	Profil țeavă	1	ml	62
27.	Profil adaptor	1	ml	144
28.	Montare (uși și ferestre)	1	m2	25
29.	Demontare (uși și ferestre)	1	m2	15
30.	Montare glafuri PVC și aluminiu	1	ml	5
31.	Preț transport în afara orașului Chișinău	1	l/km	0,50

**Specificația tehnică deplină, standarde de referință**

Lucrările de înlocuire a ferestrelor cu construcții PVC se va efectua conform caietului de sarcini:

**Rama :** Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4-5-6 camere de aer, consolidate cu profilul din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice.

Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A, și anume :

- grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior : **≥2,8 mm** ;

- grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale râmii) : **≥2,5 mm** ;

- grosimea pereților interior de separare : **≥2,0 mm**. Cauciuc de etanșare separat de profilul PVC cu Furnitura – vorne, macco, rotto.

**Sticla :** Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E).

**Deschiderea:** toate ferestrele și ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilație adecvată în toate spațiile.

Cantitatea conform cerințelor caietului de sarcini.

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmând a fi supuse periodic la diverse (testări, verificări) la solicitarea beneficiarului.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.