

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1622534534295	Data licitației 08.07.2021 Data depunerii: 08.07.2021	Alternativa nr.: _____
	Denumirea licitației: <i>Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021</i>		Pagina: 1 din

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	BDF-86V158	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 158 litri Număr de sertare, tip box 2 buc. Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator	

						Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	
33100 000- 1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transpar enta 100- 200L	BPR- 5V160	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti- bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta Specificația Configurație mobil Capacitatea 160 l Număr de rafturi 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	

						Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da		
33100 000-1	3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200 -300L	BPR-5V250	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi şi probe la temperaturi de obicei între 2 şi 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obişnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oţel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare şi / sau coroziune a conţinutului. Parametrul Specificaţia Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta Specificaţia Configuraţie mobil Capacitatea 250 l Număr de rafturi 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da	

33100 000-1	4	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	BPR-5V360	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta Specificația Configurație mobil Capacitatea 360 l Număr de rafturi 5 Ușa Număr 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	
33100 000-1	5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	BPR-5V650	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta Specificația Configurație mobil Capacitatea 650 l Număr de rafturi 10 Ușa Număr 2 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da	

						conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 600-700 l Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	
33100 000- 1	6	Frigider pentru vaccini 40 - 60L	BPR-5V50(G)	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timp întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 40-60 L da Ușa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ... +8°C	Frigider pentru vaccini Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 50 L Ușa Număr 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ... +8°C Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2	

						Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23h$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2		
33100 000- 1	7	Frigider pentru vaccini 60 - 95L	BPR-5V100(G)	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 60-95 L da Ușa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ...+8°C Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23h$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2	Frigider pentru vaccini Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 100 L da Ușa Număr 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă +2 ...+8°C Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23h$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2	
33100 000- 1	8	Frigider pentru vaccini 95 - 130L	BPR-5V160	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.	Frigider pentru vaccini Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 130 L Ușa Număr 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu	

						Parametrul Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 95-130 L da Ușa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă $+2 \dots +8^{\circ}\text{C}$ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23\text{h}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 48\text{ dB}$ Accesorii Coș ≥ 2	acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă $+2 \dots +8^{\circ}\text{C}$ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23\text{h}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 48\text{ dB}$ Accesorii Coș ≥ 2	
33100 000- 1	9	Frigider pentru vaccini 130-180L	BPR-5V160	CHINA	Biobase Biotech (Jinan) Co.,Ltd	Frigider pentru vaccini 130-180L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi $+2 \dots +8^{\circ}\text{C}$. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 130-180 L da Ușa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă $+2 \dots +8^{\circ}\text{C}$	Frigider pentru vaccini Specificația Configurație staționar, tip orizontal Capacitatea 130-180 L da Ușa Număr ≥ 1 Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor da Temperatura reglabilă $+2 \dots +8^{\circ}\text{C}$ Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate $\geq 23\text{h}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 48\text{ dB}$ Accesorii Coș ≥ 2	

						Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ____ Victor MAXIM _____ În calitate de: : ____ Administrator ____

Ofertantul: ____ SC "DENIAUTO" SRL _____ Adresa: ____ str.P.Rares 39/1, ap.68, 2005-Chisinau _____