

Pentru Agenția Rezerve Materiale
IDNO 1006601000288

Stimate partener!

Vă mulțumim că ați ales compania noastră și tehnica **EVERUN ERB388H-I!**

Propunerea tehnică din 25/06/2026

Buldoexcavator multifuncțional EVERUN ERB388H-I



Caracteristici tehnice	<u>ERB388H-I</u>
Lungime totală	6450 mm
Lățime totală	2650 mm
Lățime cupei	2620 mm
Înălțime totală (cabina)	3120 mm
Înălțime totală (braț excavare)	3940 mm
Ampatament	2335 mm
Parametrul tehnici de încărcare	
Capacitate nominală de încărcare	2500 kg
Greutate operațională	9300 kg
Capacitate cupa încărcător	1.3 m3
Înălțime maximă de descărcare	3050 mm
Distanță de descărcare	870 mm
Rază de întoarcere	5750 mm
Parametrii tehnici de excavare	
Capacitate cupă excavator	0.3 m3
Adâncime maximă de săpare	3820 mm
Rază maximă de săpare	5345 mm
Înălțime maximă de ridicare	3740 mm
Forță maximă de excavare	5100 kg
Înălțime maximă de săpare	5470 mm

Cu respect, Revenco Alexandru
Administrator VITAL-TEHNO RC SRL

Mob. 068807539
E-mail: alexandrurevenco@gmail.com

Capacitate de ridicare la raza maximă	1220 kg
Motor	
Model	WC4A105Z-T20
Răcire	Cu apă
Putere nominală	75 kw
Cilindre	4.8 l
Turație nominală	2200 rpm
Cuplu maxim	400 Nm
Producător	YUCHAI
Transmisie	
Model convertizor de cuplu	315
Sistem de răcire	Circuit de ulei sub presiune
Model transmisie	30
Tip transmisie	Hidraulică ,sincronizată.
Model	WZL100
Trepte	4 înainte/4 înapoi
Sistem hidraulic	
Debit pompă principală	120 l/min
Presiune pompă principală	250 bar
Model	BZZ5-250
Cerințe pentru ciocan hidraulic	
Diametrul daltă	70 mm
Presiune de lucru	11-14 mpa
Frecvență lovituri	500-900 bpm
Debit ulei	25-45 l/min
Energie de impact	49 kN
Capacități rezervoare	
Rezervor ulei hidraulic	125 l
Rezervor combustibil	125 l

Oferta valabilă 60 zile

Inclus în preț:

- Darea în exploatare
- Livrare la depozitul cumpărătorului
- Garanție 36 luni/sau 2000 h
- Termen de intervenție la solicitările de service 24 ore.
- Instruirea operatului de specialistul nostru

Echipare standard

- Direcție pe toate cele patru roți
- Motor Yuchai (75 kW)
- Axe umede
- Cutie de viteze controlată electronic
- Pompă Quancheng (Jinan)
- Supapă Haihong^[P]_[SEP] Comandă pilot



Vital-Tehno
Creștem Împreună

- Aer condiționat (încălzire și răcire)
- Conducte hidraulice pentru ciocan excavator (spate)
- Mod de deplasare „crab”
- Girofar
- Sistem luminaire complet (lucru noaptea)
- Scaun ergonomic reglabil
- Centura de siguranță
- Sistem avertizare defecțiuni
- Oglinzi și camera video (preferabil)
- Sistem de control ergonomic
- Anvelope Xuzhou Jiazi 16.9-28
- Cabină ROPS & FOPS (Shen Zhou)
- Transmisie F4 + R4
- Valve triple
- Sistem de preîncălzire a motorului
- Braț telescopic
- Sistem de cuplare rapidă frontală
- Frâne în baie de ulei

Configurația mașinii

- Marfa de origine China
- Marfa în China
- Termen de livrare 120 zile din data semnării contractului .

Vînzător: Vital-Tehno RC SRL

Cumpărător: Agenția Rezerve Materiale