

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686897900676 din: 21 iun 2023, 16:00 - 27 iun 2023, 11:00

Obiectul achiziției: Frigidere mortuare pentru păstrarea cadavrelor și utilajul necesar pentru funcționare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33900000-9	Frigider mortuar pentru cadavre cu 2 camere separate, pe verticală	Inoxy 153	Turcia	Optiun	Dimensiuni: H ≤ 2 000 mm; l ≤ 1 000 mm; L ≤ 2 400 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Material confecționare: suprafețele confecționate din oțel inoxidabil de clasă înaltă, nu mai jos de clasa 304; Termen de garanție: min.12 luni; prezența unui Centru autorizat de deservire tehnică în raza mun. Chișinău; Intervalul de reglare a temperaturii: -5/+10 C; Putere compresor: 600-1800 W, în dependență de nr-ul de camere pus în funcțiune: 1-2; Iluminare: corpuri de iluminat rezistente la umiditate, încorporat în tavanul camerelor frigorifice, cu acționare automată la deschiderea portierei; Tehnologie: Dezghețare automată a camerelor frigorifice; Posibilitatea funcționării în regim: 1-2 camere frigorifice; Ventilare controlată a fluxului de aer; Voltaaj: 220-240V AC/50-60 HZ; Indicator luminos de conectare la rețea; Dimensiunile camerei frigorifice: H ≥ 600 mm; l ≥ 600 mm; L ≥ 1950 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Sistema de răcire: Frigiderul mortuar prevăzut pentru conectare și utilizare imediată, fără careva pregătiri speciale. Dotat cu o carcasă robustă și izolată, cu emisie redusă de zgomot, echipate cu un compresor de răcire cu aer, cu un indicator digital de temperatură Conectarea la rețea prin ștecher cu element de protecție. Tip compresor: Ermetic proiectat cu condensator Putere răcire cel puțin pentru o cameră frigorifică: 700/800 Kcal/h răcire; Conductă de evacuare a apei rezultate din condensare;	Dimensiuni: H : 1600 mm; l : 870 mm; L : 2360 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Material confecționare: suprafețele confecționate din oțel inoxidabil de clasă înaltă, nu mai jos de clasa 304; Termen de garanție: 24 luni; prezența unui Centru autorizat de deservire tehnică în raza mun. Chișinău; Intervalul de reglare a temperaturii: -5/+10 C; Putere compresor: 600-1800 W, în dependență de nr-ul de camere pus în funcțiune: 1-2; Iluminare: corpuri de iluminat rezistente la umiditate, încorporat în tavanul camerelor frigorifice, cu acționare automată la deschiderea portierei; Tehnologie: Dezghețare automată a camerelor frigorifice; Posibilitatea funcționării în regim: 1-2 camere frigorifice; Ventilare controlată a fluxului de aer; Voltaaj: 220-240V AC/50-60 HZ; Indicator luminos de conectare la rețea; Dimensiunile camerei frigorifice: H : 520 mm; L : 670 mm; L : 2000 mm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime); Sistema de răcire: Frigiderul mortuar prevăzut pentru conectare și utilizare imediată, fără careva pregătiri speciale. Dotat cu o carcasă robustă și izolată, cu emisie redusă de zgomot, echipate cu un compresor de răcire cu aer, cu un indicator digital de temperatură Conectarea la rețea prin ștecher cu element de protecție. Tip compresor: Ermetic proiectat cu condensator Putere răcire cel puțin pentru o cameră frigorifică: 700/800 Kcal/h răcire; Conductă de evacuare a apei rezultate din condensare;	CE/ISO

					Termostat digital; Reglare controlată a fluxului de aer ventilat; Capacitatea fluxului de aer: minim 350 m3/h; Sistem telescopic cu suporturi: Sistem telescopic, confecționat din oțel inoxidabil și suport din oțel inoxidabil; Suportul nu intră în contact cu suprafața interioară a camerei frigorifice Capacitatea de extragere a sistemului telescopic: minim 3/2; Capacitatea de încărcare: până la 200 kg; Dotări suplimentare: Declanșarea alarmei în caz de fixare a indicatorilor viață; Deschidere interioară în caz de resuscitare a corpului; Senzor de căldură a corpului în caz de resuscitare; Portieră acționată hidraulic. Livrarea/instalarea/mentenanța pe perioada garanției și instruirea personalului inclusă în costul ofertei.	Termostat digital; Reglare controlată a fluxului de aer ventilat; Capacitatea fluxului de aer: minim 350 m3/h; Sistem telescopic cu suporturi: Sistem telescopic, confecționat din oțel inoxidabil și suport din oțel inoxidabil; Suportul nu intră în contact cu suprafața interioară a camerei frigorifice Capacitatea de extragere a sistemului telescopic: minim 3/2; Capacitatea de încărcare: până la 200 kg; Dotări suplimentare: Declanșarea alarmei în caz de fixare a indicatorilor viață; Deschidere interioară în caz de resuscitare a corpului; Senzor de căldură a corpului în caz de resuscitare; Portieră acționată hidraulic. Livrarea/instalarea/mentenanța pe perioada garanției și instruirea personalului inclusă în costul ofertei.	
3390000 0-9	Lift hidraulic pentru ridicarea cadavrelor	Inoxy 160	Turcia	Optiu m	pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, cu sistem hidraulic, capacitate minim de 350 kg, gestionare manuală, H ≥ 200 cm; l ≥ 65 cm; L ≥ 200 cm; (H – înălțime maximă de ridicare; l – lățime; L-lungime);	pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, cu sistem hidraulic, capacitate de 350 kg, gestionare manuală, H : 38-170 cm; l : 68 cm; L : 210 cm; (H – înălțime maximă de ridicare; l – lățime; L-lungime);	CE/ISO
3390000 0-9	Troleu transportare cadavre, cu căpac	Inoxy 159	Turcia	Optiu m	pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, capacitate minim de 350 kg; H ≥ 60 cm; l ≥ 65 cm; L ≥ 200 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, capacitate minim de 350 kg; H : 50 cm; l : 68 cm; L : 215 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	CE/ISO
3390000 0-9	Masă pentru autopsie	Inoxy 151	Turcia	Optiu m	confecționată din tablă din inox 304 cu grosimea minim 1,2 mm, cu chiuvetă pentru spălare; H ≥ 90 cm; l ≥ 90 cm; L ≥ 250 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	confecționată din tablă din inox 304 cu grosimea minim 1,2 mm; cu chiuvetă pentru spălare H : 90 cm; l : 90 cm; L : 265 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	CE/ISO
3390000 0-9	Masă pentru spălarea cadavrelor	Inoxy 157	Turcia	Optiu m	confecționată din tablă din inox 304 cu grosimea minim 1,2 mm, cu chiuvetă pentru spălare; H ≥ 90 cm; l ≥ 90 cm; L ≥ 200 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	confecționată din tablă din inox 304 cu grosimea minim 1,2 mm H : 85 cm; l : 75 cm; L : 220 cm; (H – înălțime; l – lățime; L-lungime);	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**