

**Gazificarea cazangeriei  
gimnaziului si gradinitei de copii  
din satul Tartaul de Salcie r-l  
Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari № 403/20-2-2-1-4**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrrilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Utilaj</b>		
1		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	1,00
2		Огнетушитель с креплением на потолке	шт.	1,00
3		Огнетушитель порошковый	шт.	1,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari santehnice</b>		
4	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm	шт.	1,00
5	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm обратный клапан поворотный	шт.	1,00
6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	шт.	2,00
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15мм Вентиль	шт.	5,00
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" вентиль	шт.	1,00
9	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Муфта переходная 20/15	шт.	2,00
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32 Гибкая вставка	шт.	1,00
11	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	шт.	1,00

1	2	3	4	5
		L=4.0m		
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1"	m	11,00
13	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15MM	m	2,00
14	SA23B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in canale de distanta, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	3,00
15	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm	m	5,00
16	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
17	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,00
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,06

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**COORDONAT**

Șeful Direcției Construcții, Drumuri și Dezvoltare

Teritorială