

ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE SONAROL

Destinația:

Încărcătoarele frontale montabile la tractor sunt destinate pentru utilizarea lor în domeniul:

- agricol: încărcarea-descărcarea producției agricole, materialului în vrac, fîn, băligar, silos, palete, legume, balote, îngrășăminte, saci Big-Bag;
- forestier: încărcarea bînelor, recoltare;
- construcțiilor: încărcarea materialului în vrac, săparea șanțurilor.

Avantajele:

1. unghiuri optime de încărcare și descărcare. 11

Unghiurile optime de lucru la încărcare și descărcare cu poziționarea precisă, atașarea și detașarea ușoară a magistrelor hidraulice, și cadrul de prindere cu auto-închidere cresc și mai mult viteza și productivitatea muncii.

2. brațele ranforsate structural la încărcător.

Două brațe în formă de "C" cu o transversală groasă și picioare de support asigură o rigiditate înaltă.

3. Calitatea cea mai înaltă a executării cadrului și cordoane de sudură perfecte.

Toate încărcătoarele frontale trec printr-o linie robotizată de sudare, sunt folosite oțeluri de producție Suedeză și Poloneză, marca: S-355.

4. Amortizor de șoc cu control electric.

Sistemul cu amortizor cu control electric (acționat de la joystick) elimină șocurile și vibrațiile în timpul mișcării pentru a îmbunătăți confortul în timpul lucrului și pentru a prelungi durata de viață a încărcătorului frontal.

5. Accesorii de la producători mondiali:

Calitatea înaltă a încărcătoarelor este asigurată de distribuitori hidraulice, joystick – Italia, cilindri hidraulici - Polonia.

6. Bucse cu auto-ungere.

7. Manșoane de ghidare fabricate din oțel C45.

8. Localizarea ascunsă a furtunelor și țevelor hidraulice.

Localizarea căilor hidraulice în interiorul brațelor încărcătorului reduce posibilitatea deteriorării mecanice.




9. Confortul dirijării.

Prezența joystickului permite dirijarea comodă cu organele de lucru.

10. Mufle și puncte de control protejate.

11. Distribuitor hidraulic cu 3 secții.

				
	Capacitatea nominală de ridicare	Cilindri hidraulici	Înălțimea de ridicare	Control prin joystick
SNR 400	1800 kg	90/80	4000 mm	inclus

Caracteristici tehnice:

	u.m.	SNR 450
Capacitatea de ridicare	kg	1800
Cilindri hidraulici	mm	90/80
Înălțimea de ridicare (A)	mm	4000
Înălțimea de încărcare (B)	mm	3700
Adâncimea de săpare (C)	mm	50-200
Unghiul de închidere a cupei în poziția de jos (D)	grade	45
Unghiul de închidere a cupei în poziția de sus (E)	grade	57
Unghiul de înclinare a cupei în poziția de sus (F)	grade	65
Unghiul de înclinare a cupei în poziția de jos (G)	grade	95
Greutatea încărcătorului (fără adaptare)	kg	625
Control prin joystick		+
Cadru de prindere EURO		+
Amortizor de șoc cu control de la joystick		+

