

SPECIFICAȚII TEHNICE RBI 100V

Sursă de iradiere - lampă ultravioletă.
Confecționată din metal inoxidabil.
Fixare pe perete - orizontal.
Greutatea max 3,500 kg.
Sursa de energie electrică 220 - 230 V; 50 Hz.
Dimensiunile: minim 700x120x120mm.
Numărul lămpilor - una.
Tipul iradierii - închis.
Inzestrat cu modul biopolar.
Puterea utilizată de 1 lămpi - 42 W.
Fără ozon;
Lungimea unde 253,7 nm.
Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 120 m³ pe oră.
Nivelul de zgomot - 32 dB.
Termenul de exploatare a lămpii - 10800 ore.
Fără ballast electronic sau electromagnetic.
Dotat cu cronometru de evidenta a orelor de lucru.
Dotat cu modul cu timer; (+ la cerinta telecomanda)
Destinat iradierii în prezența personalului și pacienților.
Filtre - 2 (la intrare și ieșire).
Deține protecție de la scurt circuit și supratensiune;
Nivelul de protecție la electrocutare - Standard IEC 60601-1;
Tip de protecție la electrocutare - clasa I;
Cablul cu 3 fire de 3m (schuko)
Consum de energie - 50w

Recirculatorul este dotat cu orificiu placat cu sticlă pentru vizualizarea funcționării;

LOC UTILIZARE Încăperi medicale categoria I-4, este proiectat pentru lucrul în prezența personalului și bolnavilor.

Set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă;

Termen de garanție: gratis primele 24 luni de la data instalării, cu posibilitatea extinderii.

Produs în R.Moldova

PS producătorul deține dreptul exclusiv și poate modifica utilajul doar în beneficiul utilizatorului final.



