

**Resistematizarea incaperilor
cladirii cu nr. cad. 010021349701
si reconstructia rampei de acces,
in vederea organizarii si
amenajarii unitatii de primire
urgente din str. Gh. Asachi, nr.
25 b, mun. Ch**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Timplarie		
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Perete cortina geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica	m2	178,20
2	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastră de acoperis 1500 x 2200 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica	m2	6,70
3	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - Fereastră de acoperis 1600 x 1600 h (luminator) geam termo-pan cu profil aluminiu cu punte termica	m2	2,70
4	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Uea interioara HPL deschidere simpla, HPL (laminat de onaltr presiune))	m2	101,22
5	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Usi interioare duble glisante etanse cu deschidere automata (cu senzori) HPL (laminat de inalta presiune) 1600 x 2100 h -3	m2	18,00

1	2	3	4	5
		buc.; 1800 x 2200 h- 2 buc		
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	42,52
7	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	329,80
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	115,43
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	115,43
10	CK26D	Corniere la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi)	m	329,80
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,43
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	115,43
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire cu emulsie acrilica in 2 straturi - Vopsire cu emulsie acrilica antimicrobiana	m2	115,43
		Capitolul 1.2. Demontari		
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 42,2 m2 tot cu finisare	m3	6,75
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,55
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	214,00
17	TsH92B	Incarcarea in auto	t	21,92
18	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	21,92

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Zidarie Parter		
19	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	7,44
20	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	12,28
21	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	312,00
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25	m3	7,44
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	6,125
24	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm	m3	7,40
		Capitolul 1.4. Tavane plan Parter Cota 0.000		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog)	m2	785,10
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	785,10
		Capitolul 1.5. Pardoseli plan - Parter Cota 0.000 (135,9 m2 gresie; 810,1 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafr =866,7 m2)		
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	1,892

1	2	3	4	5
		categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm		
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,892
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (4 cm piatra dupa compactare)	100m2	9,46
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	56,76
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (strat termoizolant din beton celular)	m2	946,00
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	946,00
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm)	m2	946,00
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu srafa 3 mm	m2	866,70
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	135,90
36	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7)	m2	-135,90
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	135,90
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	122,31
		Capitolul 1.6. Pereti - Parter Cota 0.000		
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 294,93

1	2	3	4	5
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 086,30
41	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	2 086,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	1 780,70
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 780,70
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 780,70
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	1 755,90
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2	1 755,90
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1 755,90
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,80
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,80
50	CI06C	Placaj din gresie, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	270,40
51	CI12A	Placaje din granit cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete	m2	35,20

1	2	3	4	5
		verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor		
52	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	632,21
		Capitolul 1.7. Zidarie Etaj		
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	3,975
54	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - grosimea 200 mm	m3	2,50
		Capitolul 1.8. Tavane plan Etaj Cota 3.300		
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa pentru tavan medicinal suspendat tip Hygena Plain board 95%RH (600x600x12mm) sau analog)	m2	416,20
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	62,40
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,40
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	62,40
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,40
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,40
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	478,60
		Capitolul 1.9. Pardoseli plan - Etaj Cota 3.300 (58,8 m2 gresie; 416,2 m2 linolium medical antibacterian + 7 % scafr =445,6 m2)		
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	475,00

1	2	3	4	5
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-8 - (grosime medie 7 cm)	m2	475,00
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli covor din linoleum medical antibacterian cu safa 3 mm	m2	445,60
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,80
66	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (k=7)	m2	-58,80
67	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	58,80
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	52,92
		Capitolul 1.10. Pereti - Parter Etaj 1 3.300		
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 368,18
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 243,80
71	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	1 243,80
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	1 243,80
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 243,80
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	1 243,80

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra sau analog	m2	1 173,40
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale	m2	1 173,40
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,35 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	1 173,40
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,40
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	70,40
80	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	414,60
		Capitolul 1.11. Acoperis 347 m2		
81	CL53F	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Suprafata etalbond pentru parapet si capace	m2	57,40
82	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	224,13
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile lipite - Strat hidroizolant	m2	347,00
84	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un	m2	347,00

1	2	3	4	5
		strat polistiren extrudat k-2 la manopera		
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	655,83
86	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k-2,33=7 cm)	m2	347,00
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp strat/ sapa de nivelare 60-170 mm	m2	347,00
88	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=1,15	m2	347,00
89	CE13A apl.	Invelitori la acoperisuri cu covor din PVC cu cost adeziv in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (se exclude gaz)	m2	347,00
		Capitolul 1.12. Balustrada		
90	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - Aplicativ - Balustrada din inox 52,1 m2	m	57,89

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.