

# CE DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

## DOP Nr.:

## DOP: 001

|    |                                                              |                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Codul unic de identificare al produsului                     | EGGER Eurodekor<br>Placă suport: Eurospan E1 P2 CE ECS<br>Rețeta: 001                           |
| 2. | Utilizare                                                    | utilizare la interior ca și componentă non-structurală în condiții de mediu uscat               |
| 3. | Producător                                                   | EGGER Group<br>Fritz Egger GmbH & Co OG<br>Weiberndorf 20<br>6380 St.Johann in Tirol<br>Austria |
| 4. | Reprezentant autorizat                                       | nu se aplică                                                                                    |
| 5. | Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței | Sistem 4                                                                                        |
| 6. | Standard armonizat                                           | EN 13986:2004+A1:2015                                                                           |
|    | Organismul notificat                                         | nu se aplică                                                                                    |

## 7. Performanța declarată

| Caracteristici cheie <sup>*1</sup>                      | Unitate              | Grosime                                      |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                         | [mm]                 | 8-13                                         | 13-20 | 20-25 | 25-32 | 32-40 |
| Rezistența la îndoire (EN310)                           | [N/mm <sup>2</sup> ] | 11,0                                         | 11,0  | 10,5  | 9,5   | 8,5   |
| Rezistența la smulgere (EN319)                          | [N/mm <sup>2</sup> ] | 0,40                                         | 0,35  | 0,30  | 0,25  | 0,20  |
| Emisie formaldehidă (EN13986)                           |                      | E1                                           |       |       |       |       |
| Comportament în caz de incendiu                         |                      | fără gol de aer în spatele plăcii 8 EN 13986 |       |       |       |       |
| Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524 <sup>*2</sup> |                      |                                              |       |       |       |       |
| ▪ umed                                                  | [μ]                  | 15                                           |       |       |       |       |
| ▪ uscat                                                 | [μ]                  | 50                                           |       |       |       |       |
| Izolație fonică EN140-3                                 |                      | NPD                                          |       |       |       |       |
| Absorbția sunetului EN354                               |                      | NPD                                          |       |       |       |       |
| Conductivitatea termică EN 12664 <sup>*2</sup>          | [W/mK]               | 0,12                                         |       |       |       |       |
| Durabilitate biologică (EN335)                          | [Clasa de pericol]   | 1                                            |       |       |       |       |
| Emisie PCP                                              | [ppm]                | <5                                           |       |       |       |       |

<sup>\*1</sup> Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: St. Johann in Tirol(AT), Brilon(DE), Radauti(RO), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Biskupiec(PL),

<sup>\*2</sup> pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m<sup>3</sup>

## 8. Nu se aplică

Semnează pentru și în numele producătorului:

**Manfred Riepertinger**

Head of Core Material Management  
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)