

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [https://achizitii.md/public/tender/21028585/din\\_23.09.2020](https://achizitii.md/public/tender/21028585/din_23.09.2020)

Denumirea procedurii de achiziție: **Sistem de monitorizare video pentru sediul IGP**

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor   | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință   |
|------------|---|---------------------|-----------------|---|--|--|--------------------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4               | 5   | 6  | 7  | 8                        |
| 32000000-3 | <p><b>Lotul 1</b></p> <p><b>Sistem de monitorizare video pentru sediul IGP</b></p> <p>Camera video profesionala externa tip 1</p> | IPC-HFW1831EP-0280B | China           | Zhejiang Dahua Vision Technology Co., LTD | <p>IPC-HFW1831EP-0280B M8 Mp, 1/1.8" 8Megapixel progressive scan CMOS, 8.0Mp@20fps(3840×2160),6M(3072×2048)/5M(2560×1920) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.6, 0.03Lux/F1.6(B/W); 0Lux/F1.6(IR on), H.264+/H265/H265+ MJPEG, , Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps;объектив 2,8мм (111°), детекция движения, ИК - 50м, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), IVS функции: Пересечение, Вторжение, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, WDR 120 dB , 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/8,4W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° (арт.6591)</p> | <p>8IPC-HFW1831EP-0280B Mp, 1/1.8" 8Megapixel progressive scan CMOS, 8.0Mp@20fps(3840×2160),6M(3072×2048)/5M(2560×1920) PAL, Lux: Color: 0.03Lux /F1.6, 0.03Lux/F1.6(B/W); 0Lux/F1.6(IR on), H.264+/H265/H265+ MJPEG, , Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps;объектив 2,8мм (111°), детекция движения, ИК - 50м, OSD меню (учетные записи, уровень доступа), IVS функции: Пересечение, Вторжение, ONVIF, Day/Night(ICR), BLC, HLC, WDR 120 dB , 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V/PoE/8,4W, IP-67.Температурный режим - 30°С~+60° (арт.6591)</p> | Comform legii in vigoare |

|  |                          |              |  |   |   |   |  |
|--|--------------------------|--------------|--|---|---|---|--|
| <p>Camera video profesionala externa tip 2</p> | <p>DH-SD49425 XB-HNR</p> | <p>China</p> | <p>Zhejiang Dahua Vision Tehnolog Co., LTD</p> | <p>4 Mp (2688×1520), 1/2,8" 4Mp STARVIS™ CMOS, 4M/3M @ 25fps, 30fps@1080P. Светочувствительность: 0.05Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on), Объектив 4.8 mm-120 mm (25x Optical zoom) ( 60.0°-2.5°), 16x-Digital; угол поворота - 360°, Поддержка 4G, тройной кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR 120 dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, поддержка аналитики, выходы "Alarm", Audio I/O, ИК-100м, Охрана периметра: Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. IVS функции: Пересечение линий, Пропаших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Auto Tracking ONVIF PSIA CGI, IP66, подогрев. Питание: DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Температурный режим -40°C ~ 70°C, вес 3кг.</p> | <p>4 Mp (2688×1520), 1/2,8" 4Mp STARVIS™ CMOS, 4M/3M @ 25fps, 30fps@1080P. Светочувствительность: 0.05Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on), Объектив 4.8 mm-120 mm (25x Optical zoom) ( 60.0°-2.5°), 16x-Digital; угол поворота - 360°, Поддержка 4G, тройной кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR 120 dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, поддержка аналитики, выходы "Alarm", Audio I/O, ИК-100м, Охрана периметра: Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. IVS функции: Пересечение линий, Пропаших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Auto Tracking ONVIF PSIA CGI, IP66, подогрев. Питание: DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Температурный режим -40°C ~ 70°C, вес 3кг.</p> | <p>4 Mp (2688×1520), 1/2,8" 4Mp STARVIS™ CMOS, 4M/3M @ 25fps, 30fps@1080P. Светочувствительность: 0.05Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on), Объектив 4.8 mm-120 mm (25x Optical zoom) ( 60.0°-2.5°), 16x-Digital; угол поворота - 360°, Поддержка 4G, тройной кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR 120 dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, поддержка аналитики, выходы "Alarm", Audio I/O, ИК-100м, Охрана периметра: Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. IVS функции: Пересечение линий, Пропаших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц. Auto Tracking ONVIF PSIA CGI, IP66, подогрев. Питание: DC 12V/3A, PoE+(802.3at), Температурный режим -40°C ~ 70°C, вес 3кг.</p> | <p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &amp; 3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE</p> |
| <p>Camera video profesionala interna</p>       | <p>IPC-T1B40P 2,8mm</p>  | <p>China</p> | <p>Zhejiang Dahua Vision Tehnolog Co., LTD</p> | <p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &amp; 3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE</p>  | <p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &amp; 3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE</p>  | <p>4 Mp, 1/3" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) &amp; 3Mp @ 25fps(2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; объектив 2,8мм (101°), Smart ИК подсветка 30М. ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE</p>  |  |

|                                    |                                     |              |  |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|---|
|                                    |                                     |              | <p>3DNR, AWB, AGC, BLC ICR фильтр, DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644)</p> | <p>(802.3af), Max 4,8W, Optional: Кронштейн Dahua PFA130-E (арт.5644)</p>   |
| <p>Registrar video profesional</p> | <p>DH-NVR4216-16P-4KS2 (16 PoE)</p> | <p>China</p> | <p>Zhejiang Dahua Vision Technology Co., LTD</p>   | <p>PoE регистратор на 16 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840x2160) до 5 Мр(2560x1920) / 3МР (2048x1536) / 1080Р(1920x1080) / 720Р(1280x720). Поддержка 2 x SATA HDDs up to 6 TB. Выходы: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate при записи – 200Mbps. IVideo Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Alarm in/out- 4 входов и 2 релейных выходов. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 345mmx327,5mmx53mm. Блок питания в комплекте. Питание: AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Н Жесткий диск 3.5"6,0TB-SATA-64MB, ST6000VX003" Surveillance SkyHawk Рабочие нагрузки наблюдения 24x7 модель 6TB/5900RPM/256M/SATA Sensor / Dahua Logo .Предназначен специально для видеонаблюдения</p> |
| <p>Sistem de</p>                   | <p>LK-</p>                          | <p>Украи</p> | <p>Украи</p>   | <p>FTР 5 уличный, полностью медный,</p>   |

|                               |                          |                      |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| cablare<br>Enternet cat<br>5c | CAT.5E-<br>FTP/CU<br>OUT | на<br>Одес<br>кабель | экранированный с двойной изоляцией.<br>4*2*1/0.51CU (PVC+PE) 24 AWG. Экран<br>из ламинированной алюминиевой фольги<br>с контактном проводником. Изоляция<br>повышенной плотности из ПВХ пластика,<br>поверх которой наложен<br>светостабилизированный полиэтилен.<br>Имеет цветовую кодировку. Устойчив к<br>воздействию неблагоприятных погодных<br>услови,Боксы,Раземы РГ-45 | экранированный с двойной изоляцией.<br>4*2*1/0.51CU (PVC+PE) 24 AWG. Экран<br>из ламинированной алюминиевой фольги<br>с контактном проводником. Изоляция<br>повышенной плотности из ПВХ пластика,<br>поверх которой наложен<br>светостабилизированный полиэтилен.<br>Имеет цветовую кодировку. Устойчив к<br>воздействию неблагоприятных погодных<br>услови,Боксы,Раземы РГ-45 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|

Semnata:  Numele, Prenumele: **Prisacari Tatiana** În calitate de: **contabil**

Ofertant: **Alarm-Centru SRL** Adresa: **mun. Balti str. Strii 15**

