

Specificații tehnice (F4.1) Specificații de preț (F4.2) /Devize

[Acest tabel va fi completat de către ofertant

Specificații tehnice F4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1559716525404 din 05.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Construcția edificiului Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.6, municipiul Cahul (achiziționarea echipamentului pentru amenajarea și dotarea cu aparatură specifică a scenei

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1. Echipament electric și mecanic pentru scenă						
	1.1. Iluminat electric scena						

316000 00-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	monoper a	monope ra	monope ra	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	monopera	
316000 00-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monoper a	monope ra	monope ra	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	
316000 00-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monoper a	monope ra	monope ra	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	monopera	
316000 00-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	monoper a	monope ra	monope ra	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	monopera	

						sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100		
316000 00-2		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	monoper a	monope ra	monope ra	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	monopera	
316000 00-2		Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI1160	monoper a	monope ra	monope ra	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI1160	monopera	
316000 00-2		Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI2160	monoper a	monope ra	monope ra	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI2160	monopera	
316000 00-2		Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI3160	monoper a	monope ra	monope ra	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI3160	monopera	
316000 00-2		Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI6160	monoper a	monope ra	monope ra	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI6160	monopera	
316000 00-2		Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПKE222-2Y3	monoper a	monope ra	monope ra	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПKE222-2Y3	monopera	
316000 00-2		Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	monoper a	monope ra	monope ra	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	monopera	
316000 00-2		Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	monoper a	monope ra	monope ra	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	monopera	
316000 00-2		Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	monoper a	monope ra	monope ra	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	monopera	

316000 00-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	monoper a	monope ra	monope ra	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	monopera	
316000 00-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	monoper a	monope ra	monope ra	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	monopera	
316000 00-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	monopera	
316000 00-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monoper a	monope ra	monope ra	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	
316000 00-2	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	monoper a	monope ra	monope ra	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	monopera	
316000 00-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	monopera	
316000 00-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	monopera	
316000 00-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5	monoper a	monope ra	monope ra	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5	monopera	
316000 00-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator	monoper a	monope ra	monope ra	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator	monopera	

		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
316000 00-2		Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	monoper a	monope ra	monope ra	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	monopera	
316000 00-2		Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	monoper a	monope ra	monope ra	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	monopera	
316000 00-2		Profil perforat de montare, lungime 2 m	monoper a	monope ra	monope ra	Profil perforat de montare, lungime 2 m	monopera	
316000 00-2		Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	monoper a	monope ra	monope ra	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	monopera	
316000 00-2		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	monoper a	monope ra	monope ra	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	monopera	
316000 00-2		Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	monoper a	monope ra	monope ra	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	monopera	
316000 00-2		Bucla flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	monoper a	monope ra	monope ra	Bucla flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	monopera	
316000 00-2		Bucla flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	monoper a	monope ra	monope ra	Bucla flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	monopera	
316000 00-2		Cutie metal ЩPH 12(3)	ЩPH12(3)	Russia	IEK	Cutie metal ЩPH 12(3)	Cutie metal ЩPH 12(3)	
316000 00-2		Cutie ЩМП-4-036YXL3	ЩМП-4-036YXL3	Russia	IEK	Cutie ЩМП-4-036YXL3	Cutie ЩМП-4-036YXL3	
316000 00-2		Cutie ЩМП-5-036YXL3	ЩМП-5-036YXL3	Russia	IEK	Cutie ЩМП-5-036YXL3	Cutie ЩМП-5-036YXL3	

316000 00-2	Automat BA47-29 1P 10A	BA47-29 1P 10A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 10A	Automat BA47-29 1P 10A	
316000 00-2	Automat BA47-29 1P 16A	BA47-29 1P 16A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 16A	Automat BA47-29 1P 16A	
316000 00-2	Automat BA47-29 1P 25A	BA47-29 1P 25A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 25A	Automat BA47-29 1P 25A	
316000 00-2	Automat BA47-100 3P 100A	BA47- 100 3P 100A	Russia	IEK	Automat BA47-100 3P 100A	Automat BA47-100 3P 100A	
316000 00-2	Separator de sarcina BH32 2P 25	BH32 2P 25	Russia	IEK	Separator de sarcina BH32 2P 25	Separator de sarcina BH32 2P 25	
316000 00-2	Separator de sarcina BH32 4P 100	BH32 4P 100	Russia	IEK	Separator de sarcina BH32 4P 100	Separator de sarcina BH32 4P 100	
316000 00-2	Priza PД47	PД47	Turcia	Makel	Priza PД47	Priza PД47	
316000 00-2	Contactator ПМJI1160	ПМJI116 0	Russia	IEK	Contactator ПМJI1160	Contactator ПМJI1160	
316000 00-2	Contactator ПМJI3160	ПМJI316 0	Russia	IEK	Contactator ПМJI3160	Contactator ПМJI3160	
316000 00-2	Contactator ПМJI2160	ПМJI216 0	Russia	IEK	Contactator ПМJI2160	Contactator ПМJI2160	
316000 00-2	Contactator ПМJI6160	ПМJI616 0	Russia	IEK	Contactator ПМJI6160	Contactator ПМJI6160	
316000 00-2	Post de control ПKEA 222-2Y3	ПKEA 222-2Y3	China	Kasan	Post de control ПKEA 222-2Y3	Post de control ПKEA 222-2Y3	
316000 00-2	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	Theatre Spot 650/1000	China	Eurolite	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	- spot de teatru pentru lampa halogen de 650W sau 1000W - soclu: GX-9.5 - focus manual: 10° - 40° - lentila fresnel - rama pentru filtrude culoare și grilaj de protecția - greutate: 3.56 kg - dimensiuni: 33 x 31 x 23 cm	
316000 00-2	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000	Barndoor s Theatre 650/1000	China	Eurolite	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000	- flapsuri pentru spot de teatru 650/1000	

316000 00-2	LED Par 54*3w (R18,G12,,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	SND SP054	China	Soundst il	LED Par 54*3w (R18,G12,,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	- LED Par 54 x 3W (R18, G12, B12, W12) - mod de control: Sound, Auto, Master/Slave, DMX 512 - unghi raza: 60° - greutate: 4.5kg - dimensiuni: 310 x 230 x 320 mm	
316000 00-2	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	HPL-750	Ungaria	GE- Lightin g	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	- lampa halogen 750W / 240V - soclu: G9.5 - temperatura culoare: 3200K - lumeni: 14900 lm - durata de viata: 300 h	
316000 00-2	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	HPL-575	Ungaria	GE- Lightin g	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	- lampa halogen 575W / 240V - soclu: GX9.5 - temperatura culoare: 3200K - lumeni: 18975 lm - durata de viata: 300 h	
316000 00-2	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	T19- FRW	Ungaria	GE- Lightin g	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	- lampa halogen 1000W / 240V - soclu: G9.5 - temperatura culoare: 3050K - lumeni: 21000 lm - durata de viata: 750 h	
316000 00-2	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	TH-50s	China	Eurolite	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	- prindere pentru spot - pentru truss cu tub de 45-50mm - doar pentru truss orizontal - sarcina maxima 15 kg	
316000 00-2	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	OT206	German ia	Klotz	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	Cablu de semnal DMX : - impedanta 110 - conductor cupru litat 7*0.22mm - sectiune conductor 0.22mm2 - ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu - prodes UE	
316000 00-2	stecher 16A - clema cu surub	Stecher CP	German ia	Hornba ch	stecher 16A - clema cu surub	stecher 16A - clema cu surub	

316000 00-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	NC3MX X	Liechte nstein	Neutrik	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	
316000 00-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3FXX	Liechte nstein	Neutrik	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	
316000 00-2	distribuitor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	V2616B E	China	Stairvill e	distribuitor putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	- 6 prize shuko/6 canale - harting cu 16 pini - 16A pe canal	
316000 00-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	Plug 16- pin insert	Italia	ILME	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	- mufa harting alimentare cu 16- pini tata, - 16A, borne cu surub	
316000 00-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	Plug 16- pin socket	Italia	ILME	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	- mufa harting alimentare cu 16- pini mama, - 16A, borne cu surub	
316000 00-2	Carcasa pt mufa harting flimentare cu 16 pini PG21	Socket Casing 16-pin	Italia	ILME	Carcasa pt mufa harting flimentare cu 16 pini PG21	- carcasa pentru mufa harting alimentare cu 16-pini, PG21	
316000 00-2	sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	Cable fitting PG21	German ia	EUTR AC	sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	sitem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	
316000 00-2	Cablu VVGng 3*1.5	VVGng 3*1.5	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*1.5	Cablu VVGng 3*1.5	
316000 00-2	Cablu VVGng 3*2.5	VVGng 3*2.5	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*2.5	Cablu VVGng 3*2.5	
316000 00-2	Cablu VVGng 3*4	VVGng 3*4	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*4	Cablu VVGng 3*4	
316000 00-2	Cablu VVGng 5*25	VVGng 5*25	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 5*25	Cablu VVGng 5*25	
316000 00-2	Cablu VVGng 5*50	VVGng 5*50	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 5*50	Cablu VVGng 5*50	
316000 00-2	Cablu KVVGng 4*1.5	KVVGng 4*1.5	Ucraina	33IQM	Cablu KVVGng 4*1.5	Cablu KVVGng 4*1.5	
316000 00-2	Conductor PV1*1.5	PV1*1.5	Ucraina	33IQM	Conductor PV1*1.5	Conductor PV1*1.5	

316000 00-2	Conductor PV3*1.5	PV3*1.5	Ucraina	33IQM	Conductor PV3*1.5	Conductor PV3*1.5	
316000 00-2	Conductor PVS3*1.5	PVS3*1.5	Ucraina	33IQM	Conductor PVS3*1.5	Conductor PVS3*1.5	
316000 00-2	Teava de polietilena gofra D25	D25	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D25	Teava de polietilena gofra D25	
316000 00-2	Teava de polietilena gofra D40	D40	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D40	Teava de polietilena gofra D40	
316000 00-2	Teava de polietilena gofra D50	D50	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D50	Teava de polietilena gofra D50	
316000 00-2	Profil U 2m	U 2m	Polonia	Cegoltar	Profil U 2m	Profil U 2m	
316000 00-2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	K3HC32Y2	Polonia	Cegoltar	Cutie cu cleme K3HC32Y2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	
316000 00-2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	K3HC48Y2	Polonia	Cegoltar	Cutie cu cleme K3HC48Y2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	
316000 00-2	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	PIN 3P-85A	China	Kasan	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	
316000 00-2	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	HIB043	China	Kasan	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	
316000 00-2	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	DIN-REIKA	China	Kasan	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	
316000 00-2	Izolator de pensiune SM-25	SM-25	China	Kasan	Izolator de pensiune SM-25	Izolator de pensiune SM-25	
316000 00-2	Panou contacte	Panou Contacte	Polonia	Cegoltar	Panou contacte	Panou contacte	
316000 00-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	Zoom profile de teatru 25-50	China	Soundstil	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	- profile spot pentru lampa halogen de 750 W - unghi raza: 25° - 50° - greutate: 8.5 kg - dimensiuni: 835 x 265 x 275 mm	
316000 00-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	Zoom profile de teartu 15-50	China	Soundstil	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	- profile spot pentru lampa halogen de 750 W - unghi raza: 15° - 50° - greutate: 8.5 kg - dimensiuni: 835 x 265 x 275 mm	

316000 00-2	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	SND-116	China	Sounstil	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	- LED par 12 x 10W 4in1 RGBW - zoom: 5° - 60° - DMX: 6ch / 10ch / 14ch - greutate: 4.1 kg - dimensiuni: 204 x 256 x 286 mm	
316000 00-2	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	OP077	China	Soundstil	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	- LED bar 12 x 10W RGBW 4in1 - unghi raza: 45° - IP65 - display LED - mod control: Auto, Master/Slave, DMX-512 - greutate: 5.3 kg - dimensiuni: 1000 x 136 x 125 mm	
316000 00-2	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	DX1220	Taiwan	Lite Putter	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	- 12 canale modulare - 20A pe canal - dmx512 si intrare analog - 4 unitati rack - greutate 5kg	
316000 00-2	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	HD202	China	X-Craft	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	- spitter DMX 1 intrare 6 iesiri - iesiri complet izolate electric - conectori XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack - greutate: 3.2 kg	
316000 00-2	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	XPE-018	China	Soundstil	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	- stroboscop 1500W - siguranta 20A - control prin DMX-512	
316000 00-2	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	MA Lighting onPC command wing	Germania	MA Lighting	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB	- controller DMX pentru 2048 canale (expandabil la 4096) - utilizabil cu software-ul grandMA2 - 2 fadere A/B (100mm) - 2 iesiri XLR cu 5 pini, 1 iesire DIN(Midi), 1 iesire USB	

					- 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	- 1 iesire XLR 5 pini (DMX), 1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	
316000 00-2	Monitor touchscreen -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0	P2418HT	China	DELL	Monitor touchscreen -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0	- monitor touchscreen - tip ecran: IPS, suprafata anti glare - diagonala: 23,8” - rezolutie 1920x1080 pixeli - timp de raspuns: 6ms - numar culori: 16.7 milioane - porturi video: 1xVGA, 1xHDMI, 1xDisplayPort - porturi audio: 1xcasti - porturi data: 3x USB3.0, 2xUSB2.0 - greutate: 3.12 kg - ajustare: inclinare <60°, pivotare: 30°-30°, inaltime: 90mm	
316000 00-2	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecve nta2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit	i5m16S2 R5	China	Workst ation	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM1 6GB,frecventa2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit	- unitate PC procesor i5-9400F, frecventa 2.9 Ghzm nucleu Coffe Lake, - placa video dedicata, memorie GDDR5, diemnsiune memorie 4GB - memorie DDR4, capacitate RAM 16GB, frecventa: 2666MHz - Stocare HDD 2TB, rotatie HDD 7200RPM, SATA III - Stocare SSD 240 GB, SATA III - sursa 500W - conectori: 4xUSB2.0, 3xUSB3.0, 1xUSB3.1 tip A, 1xUSB3.1 tip C,2xHDMI, 2xDisplaPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura + mouse	

						- sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 64-bit	
316000 00-2	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	LED FollowSpot 350	China	Soundst il	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	- lampa LED 350W - temperatura culoare: 8000-8500K - durata de viata a lampii: 50000h - flux lumeni: 20000 lm - 24000 lm - unghi raza: maxim 10° - roata de culori: 5 culori + alb - roata CTO: 3200K, 4500K, 5600K - focus manual - stroboscop: 1-20 Hz - greutate neta: 9.9 kg - dimensiuni: 660 x 295 x 270 - include stativ	
316000 00-2	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	JG-19	China	Soundst il	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	- rack 19", 30 unitati rack, cadru pe roti	
	1.2. Acustica						
316000 00-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	monoper a	monope ra	monope ra	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	monopera	
316000 00-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	monopera	
316000 00-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	monopera	
316000 00-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm	monoper a	monope ra	monope ra	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea	monopera	

						firului pina la 16 mm ² Cadluaudio multicores 7*200mm		
316000 00-2		Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monoper a	monope ra	monope ra	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	
316000 00-2		- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	MC2000	German ia	Klotz	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	
316000 00-2		- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm ² - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	PO122	German ia	Klotz	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm ² - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm ² - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	
316000 00-2		- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3MX X	Liechte nstein	Neutrik	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	
316000 00-2		- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3FXX	Liechte nstein	Neutrik	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	
316000 00-2		- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori	PW32X	German ia	Klotz	- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori	- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori	

	- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE				- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE	- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm - sectiune conductor: 0.22mm² - izolatie: XLPE - aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche - ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu - numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare - produs in UE	
316000 00-2	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametric pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm	ZED364 2	China	Allen& Heath	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametric pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm	- mixer analog - 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo - EQ parametric pe 4 benzi - 4 sub-grupe - 6 auxiliare- matrice 7x2 - iesiri principale L,R si M - fadere 100mm	
316000 00-2	- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack	Protea 4.8 SP	USA	Ashly	- procesor digital de sunet - 4 ntrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack	- procesor digital de sunet - 4 intrari / 8 iesiri - convertoare A-D/D-A pe 24-bit - functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback - control prin panou frontal sau PC - ocupa 1 unitate rack	
316000 00-2	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB - raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°	NX 15A	Ucraina	MAG	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB	- boxa full-range active - difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8" - putere amplificator: 900 + 500 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 135.5 dB	

					- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°	- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 80° x 70°	
316000 00-2	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	Z-355A	Ucraina	MAG	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	- boxa full-range active - difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" -putere amplificator: 800 + 400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 137 dB - raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	
316000 00-2	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	Z-320A	Ucraina	MAG	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	- boxa full-range active - difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75" - putere amplificator: 500 + 150 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°	
316000 00-2	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	SUB-18A	Ucraina	MAG	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	
316000 00-2	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,	NSB3A	China	Rean	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu	
	1.3. Utilaj mecanic scena						

316000 00-2	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Зажимы троса	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Зажимы троса	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Зажимы каната д=8	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Зажимы каната д=8	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Зажимы каната д=16	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Зажимы каната д=16	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Устройство натяжное	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Устройство натяжное	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Дорога AP3	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Дорога AP3	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Дорога попланового занавеса	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Дорога попланового занавеса	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Лебедки барабанные	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Лебедки барабанные	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Блоки подвеса	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Блоки подвеса	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Блоки прижимные	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Блоки прижимные	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	monopera	
316000 00-2	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	monoper a	monope ra	monope ra	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	monopera	
316000 00-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические	monoper a	monope ra	monope ra	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	monopera	

	изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Подвижная рама световой башни				total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Подвижная рама световой башни		
316000 00-2	Труба д=57	Труба д=57	Ucraina	BPM- Plus	Труба д=57	Труба д=57	
316000 00-2	Канат стальной оцинкованный д=5,0	Канат д=5.0	Polonia	AMMO	Канат стальной оцинкованный д=5,0	Канат стальной оцинкованный д=5,0	
316000 00-2	Канат стальной оцинкованный д=3,0	Канат д=3.0	Polonia	AMMO	Канат стальной оцинкованный д=3,0	Канат стальной оцинкованный д=3,0	
316000 00-2	Канат стальной оцинкованный д=8,0	Канатн д=8.0	Polonia	AMMO	Канат стальной оцинкованный д=8,0	Канат стальной оцинкованный д=8,0	
316000 00-2	Зажим замковый д=5 мм	Зажим д=5мм	Polonia	AMMO	Зажим замковый д=5 мм	Зажим замковый д=5 мм	
316000 00-2	Зажим замковый д=8 мм	Зажим д=8мм	Polonia	AMMO	Зажим замковый д=8 мм	Зажим замковый д=8 мм	
316000 00-2	Зажим замковый д=16 мм	Зажим д=16мм	Polonia	AMMO	Зажим замковый д=16 мм	Зажим замковый д=16 мм	
316000 00-2	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	Зажим тросса	Moldov a	„Energo reparatii”	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	
316000 00-2	Коуши 5 мм	Коуши 5мм	Polonia	AMMO	Коуши 5 мм	Коуши 5 мм	
316000 00-2	Коуши 8 мм	Коуши 8мм	Polonia	AMMO	Коуши 8 мм	Коуши 8 мм	
316000 00-2	Толреп кольцо-крюк M10*25/130	Крюк M10*25/ 130	Polonia	AMMO	Толреп кольцо-крюк M10*25/130	Толреп кольцо-крюк M10*25/130	
316000 00-2	Трос ст.2,5мм	Трос ст.2.5	Polonia	AMMO	Трос ст.2,5мм	Трос ст.2,5мм	
316000 00-2	Канат пеньковый д=16,0	Канат д=16.0	Polonia	AMMO	Канат пеньковый д=16,0	Канат пеньковый д=16,0	

316000 00-2		Лебедки барабанные	Лебедки барабанные	Moldova	„Energo-reparatii”	Лебедки барабанные	Лебедки барабанные	
316000 00-2		Блочки 1р прижимные	Блочок 1Р	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 1р прижимные	Блочки 1р прижимные	
316000 00-2		Блочки 2р прижимные	Блочок 2Р	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 2р прижимные	Блочки 2р прижимные	
316000 00-2		Блочки 3р прижимные	Блочок 3Р	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 3р прижимные	Блочки 3р прижимные	
316000 00-2		Блочки 4р прижимные	Блочок 4Р	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 4р прижимные	Блочки 4р прижимные	
316000 00-2		Блочки 1р с конструкцией	Блочок 1Р/конструкция	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 1р с конструкцией	Блочки 1р с конструкцией	
316000 00-2		Блочки 2р с конструкцией	Блочок 2Р/конструкция	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 2р с конструкцией	Блочки 2р с конструкцией	
316000 00-2		Блочки 3р с конструкцией	Блочок 3Р/конструкция	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 3р с конструкцией	Блочки 3р с конструкцией	
316000 00-2		Блочки 4р с конструкцией	Блочок 4Р/конструкция	Moldova	„Energo-reparatii”	Блочки 4р с конструкцией	Блочки 4р с конструкцией	
316000 00-2		Блок пеньковый L300	Блок L300	Moldova	„Energo-reparatii”	Блок пеньковый L300	Блок пеньковый L300	
316000 00-2		Блок пеньковый L500	Блок L500	Moldova	„Energo-reparatii”	Блок пеньковый L500	Блок пеньковый L500	
316000 00-2		Рама для штанкетов	Рама для штанкетов	Moldova	„Energo-reparatii”	Рама для штанкетов	Рама для штанкетов	

316000 00-2		Рама для софитов	Рама для софитов	Moldov a	„Energo reparat ii”	Рама для софитов	Рама для софитов	
316000 00-2		Корзина для диммеров	-	-	-	Корзина для диммеров	Корзина для диммеров	
316000 00-2		Плиты противовеса чугунная	Плита чугунная	Moldov a	„T” SRL	Плиты противовеса чугунная	Плиты противовеса чугунная	
316000 00-2		Короб дорога AP3	Короб AP3	Moldov a	„Energo reparat ii”	Короб дорога AP3	Короб дорога AP3	
316000 00-2		Каретка дороги AP3	Каретка AP3	Moldov a	„Energo reparat ii”	Каретка дороги AP3	Каретка дороги AP3	
316000 00-2		Стационарная рама подвижных механизмов	Ст. рама подвиж ных мех.	Moldov a	„Energo reparat ii”	Стационарная рама подвижных механизмов	Стационарная рама подвижных механизмов	
316000 00-2		Подвижная рама световой башни	Рама сетевой башни	Moldov a	„Energo reparat ii”	Подвижная рама световой башни	Подвижная рама световой башни	
316000 00-2		Кольцо д=25мм	Кольцо д=25мм	Moldov a	„Energo reparat ii”	Кольцо д=25мм	Кольцо д=25мм	
316000 00-2		Проволока д=5	Проволк а д=5	Ucraina	BPM	Проволока д=5	Проволока д=5	
316000 00-2		Текстолитовая направляющая	Текстол итовая напр.	Moldov a	„Energo reparat ii”	Текстолитовая направляющая	Текстолитовая направляющая	
316000 00-2		Коуши д=16	Коуши д=16	Polonia	AMMO	Коуши д=16	Коуши д=16	
316000 00-2		Хомуты для штанг д=57	Хомуты д=57	Moldov a	„Energo reparat ii”	Хомуты для штанг д=57	Хомуты для штанг д=57	
316000 00-2		Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	Арматур а A1 д=10	Ucraina	BPM	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	

	Lotul 2. Utilaj de alimentarea cu energie electrică						
316000 00-2	Generator curent electric				Generator curent electric 200kVA, cu neutru împământat, diesel, 380V, carcasa insonorizata, automatizare inclusa		

Semnat:



Nume prenume: Carabut Vladislav

Funcție: Director

Ofertant: SC „MuzicProd” S.R.L.

Adresa: Chisinau, Durlști, str-la II Vovinteni 15

