

Sectorul 4			
Sapatura mecanica cu autogreider			100%
De pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren categ. II			100%
Excavatr transport cu incarcator frontal, la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m			
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm		40%	60%
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km			100%
Strat de fundatie din piatra sparta, p/u drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoire h=18 cm		40%	60%
Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreider			100%
Sectorul 5			
Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogreiderul		40%	60%
Reparatia drumurilor impretuite:cu adaos de material inclusiv reprofilarea		40%	60%
Sectorul 6			
Sapatura mecanica cu autogreider			100%
De pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren categ. II			100%
Excavatr transport cu incarcator frontal, la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m			
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm		40%	60%
Strat de fundatie din piatra sparta, p/u drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoire h=15 cm		40%	60%
Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreider			100%
Sectorul 7			
Sapatura mecanica cu autogreider			100%
De pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren categ. II			100%
Excavatr transport cu incarcator frontal, la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m			
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm		40%	60%
Strat de fundatie din piatra sparta, p/u drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoire h=18 cm		40%	60%



Grafic de executare a lucrarilor F3.3

Sectorul 1	Oombrie-Noiembrie	Decembrie-Ianuarie
Sapatura mecanica cu autogreider		100%
De pina la 175 CP,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,in teren categ. II		100%
Excavatr transport cu incarcator frontal,la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m	40%	60%
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm		100%
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km	40%	60%
Strat de fundatie din piatra sparta,p/u drumuri,cu asternere mecanica,executat cu impanare si innoire h=18 cm		100%
Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreider		100%
Sectorul 2		
Sapatura mecanica cu autogreider		100%
De pina la 175 CP,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,in teren categ. II		100%
Excavatr transport cu incarcator frontal,la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m	40%	60%
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm		100%
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km	40%	60%
Strat de fundatie din piatra sparta,p/u drumuri,cu asternere mecanica,executat cu impanare si innoire h=18 cm		100%
Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreider		100%
Sectorul 3		
Sapatura mecanica cu autogreider		100%
De pina la 175 CP,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,in teren categ. II		100%
Excavatr transport cu incarcator frontal,la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m		100%
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km	40%	60%
Strat de fundatie din piatra sparta,p/u drumuri,cu asternere mecanica,executat cu impanare si innoire h=15 cm		60%



Taiera si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreder		100%	
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km		100%	
Sectorul 8		100%	
Sapatura mecanica cu autogreider			
De pina la 175 CP,inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,in teren categ. II		100%	
Excavatr transport cu incarcator frontal,la dist de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal la dist< 10 m			
Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	40%	60%	
Strat de fundatie din piatra sparta,p/u drumuri,cu asternere mecanica,executat cu impanare si innoire h=18 cm		100%	
Taiera si nivelarea acostamentelor prin 2 trecere :cu autogreder		100%	
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 3 km			

Director, Volosciuc Viorica



Volosciuc Viorica