

Anexa nr.3  
la contractul nr.14/ \_\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_” septembrie 2023

### Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_21189569 din\_28.03.2024

Obiectul de achiziției: Scule și unelte

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Set de șurubelnițe dielectrice	NHT-otd01-H7	CN	Navigator	Minim 7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform Standardelor RM
Clește cu vârful ascuțit	YT21154	PL	Yato	Izolată dielectrică cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Izolată dielectrică cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform Standardelor RM

Clește cu tăietor lateral	HIHLDCP281 60	CN	INGCO	Izolată dielectrică cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Izolată dielectrică cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform Standardelor RM
Multimetru	UT39C	CN	UNI-T	Diapazonul măsurării: - Tensiune AC 0-1000 V $\pm(1\%+3)$ ; - Tensiune DC 0-1000 V $\pm(0,7\%+3)$ ; - Curent AC 0-10A $\pm(1,2\%+5)$ ; - Curent DC 0-10A $\pm(1\%+3)$ ; - Frecvența 400Hz-40kHz; - Capacitatea până la 40 $\mu$ F; - Rezistența 0-40 M $\Omega$ ; LCD ecran cu iluminarea; Port pentru testarea tranzistorilor; Buzer pentru testare; Test diodelor; Rezistență la căderea până la 2 m; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În complet cu fire de măsurat; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Diapazonul măsurării: - Tensiune AC 0-1000 V $\pm(1\%+3)$ ; - Tensiune DC 0-1000 V $\pm(0,7\%+3)$ ; - Curent AC 0-10A $\pm(1,2\%+5)$ ; - Curent DC 0-10A $\pm(1\%+3)$ ; - Frecvența 400Hz-40kHz; - Capacitatea până la 40 $\mu$ F; - Rezistența 0-40 M $\Omega$ ; LCD ecran cu iluminarea; Port pentru testarea tranzistorilor; Buzer pentru testare; Test diodelor; Rezistență la căderea până la 2 m; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În complet cu fire de măsurat; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform Standardelor RM
Cheie	Cheie 55212	PL	Vorel	Cheie reglabilă pentru țevi cu unghiul de înclinare minim 450; Diametrul de prindere minim 50 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Cheie reglabilă pentru țevi cu unghiul de înclinare minim 450; Diametrul de prindere minim 50 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform Standardelor RM

Topor	Topor	RU	PKF Topar	<p>Confecționat din oțel, greutatea: 600-800 grame; În complet cu mâner, lungimea minim: 30 cm; Destinat despicării lemnului de diferite specii; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Confecționat din oțel, greutatea: 600-800 grame; În complet cu mâner, lungimea minim: 30 cm; Destinat despicării lemnului de diferite specii; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	Conform Standardelor RM
Lopată	Lopată	MD	Rultehcom	<p>Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	Conform Standardelor RM
Hârleț	Hârleț	MD	Rultehcom	<p>Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	Conform Standardelor RM

Furnizor \_\_\_\_\_

Cumpărător \_\_\_\_\_