

PURJE DE CONDENS

SERIA SAC 160

PURJE DE CONDENS TEMPORIZATE



DATE TEHNICE	SAC 160		SAC 160 cr	
Tensiune de alimentare	115V	230V	115V	230V
temperatură de lucru	1,5- 65 °C (35-149 °F)		1,5- 65 °C (35-149 °F)	
Presiune de lucru	16 bar (232 psi)		16 bar (232 psi)	
Clasă de protecție	IP65		IP65	
Puterea bobinei	18VA (menținere), 36 VA (impuls)		18VA (menținere), 36 VA (impuls)	
(cablu + supapă)	0,35 kg.		0,35 kg.	
Time ON	0,5 s- 10 s		0,5 s- 10 s	
Time OFF	0,5 min- 45 min		0,5 min- 45 min	
Capacitate de scurgere (la 7 bar)	95 l/h		95 l/h	
Debit Kvs	2,4 l/min		3,4 l/min	
Mufă de admisie	R 1/2"		R 1/2"	
Mufă de evacuare	R 1/4" (10mm)		R 1/4" (10 mm)	

Montat cu interblocaj rapid pe secțiunea inferioară a rezervorului de aer comprimat. Separă automat vaporii din aer

SAC 120

PURJE AUTOMATE



DATE TEHNICE	
Interval de temperatură în lucru	1,5- 65 °C (35-149 °F)
Presiune de lucru	20 bar (290 psi)
Masă	0,6 kg.
Capacitate de refulare (la 7 bar/101 psi)	167 l/h
Mufă de admisie	G 1/2" (NPT opțional)
Mufă de evacuare	G 1/2" (NPT opțional)
Dimensiuni A x B x C	135 x 110 x 130 mm
Mediu	Condens (aer, apă, ulei)

RECOMANDĂRI

Instalați robinet cu bilă între vasul de presiune și mufa de admisie. Instalați element cu sită între vasul de presiune și mufa de admisie. Instalați niplu cu aerisitor pentru evitarea formării de bule de aer. Niplul se înșurubează pe mufa de admisie.



SAC 70

PURJĂ AUTOMATĂ



DATE TEHNICE	
interval temperatură în lucru	1,5- 65 °C (35-149 °F)
Presiune de lucru	0- 16 bar (0- 232 psi)
Masă	0,04 kg.
Conexiune	G 1/2"
Mufă de evacuare	ø8
Dimensiuni H x D	90 x ø38,5 mm
Mediu	Condens (aer, apă, ulei)

MCD

PURJĂ MANUALĂ



DATE TEHNICE		
interval temperatură în lucru		1,5- 65 °C (35-149 °F)
Presiune de lucru		0-20 bar (290 psi)
Masă		0,06 kg.
Conexiune		G 1/2"
Dimensiuni	H	38,2 mm
	E	24,0 mm
Mediu		Condens (aer, apă, ulei)
Material		bronz

