

Centrifuga BKL-TL6B



Caracteristici principale:

- Motor fără perii cu control prin microprocesor, asigurând funcționare stabilă și fără întreținere.
- Ecran tactil LCD de 5 inch, cu interfață intuitivă și opțiune de comutare între limbile chineză și engleză.
- Structură complet metalică cu protecție împotriva exploziei în mai multe straturi, pentru siguranța operatorului.
- Sistem de blocare electromecanică a capacului

Specificații tehnice:

Viteză maximă	6000 rpm
Precizia vitezei	±10 rpm
Forță centrifugă relativă maximă (RCF)	5111 ×g
Capacitate maximă	4 × 300 ml
Interval de timp	1 s – 99 h 59 min / funcționare continuă / scurtă durată
Nivel de zgomot	≤65 dB(A)
Alimentare electrică	AC 220V, 50/60Hz
Dimensiuni externe (L × l × h)	430 × 565 × 410 mm
Dimensiuni ambalaj (L × l × h)	530 × 665 × 570 mm
Greutate netă/brută	43 kg / 52 kg



MD-2012, Moldova, or. Chișinău, str. Armenească 47, ap. 64
tel. /+37322/ 57-49-00, 57-49-22/23; fax: /+37322/ 57-49-20

E-mail: office@dacspectromed.com

[http:// www.dacspectromed.com](http://www.dacspectromed.com)