

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1591688176662 din 09.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Generator electric 50kW motorină

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Generator electric 50kW motorină							
31100000-7	Generator electric 50kW motorină	E BD EG 0072	TURCIA	EMSA	Putere maxima De la 72kVA pana la 80kVA De la 57kW pna la 60kW Putere nominal De la 62kVA pana la 71kVA De la 50kW pana la 53kW Dimensiuni Deschis Carcasa Insonorizata Lungime(mm) 2300 - 2650 Latime(mm) 950-950 Inaltime(mm)	Putere maxima 72kVA / 57.6 kW Putere nominala 65kVA / 52kW Dimensiuni Deschis/ Carcasa Insonorizata Lungime(mm) 2200 / 2600 Latime(mm) 1000/1000 Inaltime(mm) 1410/1410 Greutate(kg) 1339/1536 Capacitate rezervor(L) 139 Nivel zgomot(dB)	

					1460-1860 Greutate(kg) 850-1285 Capacitate rezervor(L) 165 Nivel zgomot(dB) 109-78 Motor Putere maxima: De la 57kW pana la 60kW Numar rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,50litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/130mm Rata compresiei 18:1 Tip guvenator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directia Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid	98 Motor Putere rezerva: 66kW/ Putere nominala 60 kW Numar rotatii: 1500rpm Timp: 4Stroke Deplasarea cilindrului 4,50litri Aranjamentul Cilindrului 4 Linie Broke/Stroke 105/130mm Rata compresiei 18:1 Tip guvenator Electronic Sistemul de aspiratie Turbo Injectie Directia Directia rotatie Sens Antiorar Racire Lichid Consum Combustibil 100%- de la 14,60l 50% - de la 7,80l Alternator Putere maxima 66kW	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Consum Combustibil 100%- de la 14,50l pana la 16l; 50% - de la 7,70l pana la 9l. Alternator Putere maxima 57kW pana la 60kW Reglarea tensiunii +/- 1 % Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 92% Garantia 24 luni	Reglarea tensiunii +/- 1 % Frecventa 50Hz Viteza 1500d/d mm Scurt circuit 300%(10s) Izolare H Protectie IP23 Alternator Efectivitate 92% Garantia 24 luni Servicii de instalare si dare in exploatare.	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de:Administrator
Ofertantul:SC”RAPID LINK” SRL Adresa:MD-2028, mun.Chisinau, str. Gh. Asachi, 71/7