

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21419878	din	19.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1747636954145
Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u ÎM Regia EXDRUPO				

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Articole și accesorii electrice							
1.	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	815.23625B	EU/CN	SCAME	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	Conform standartul producatorului
2.	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	XB2BA31	China	Kasan	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, Tensiune 400V	Conform standartul producatorului
3.	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	HLAY5BA45	China	Himel	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	Conform standartul producatorului
4.	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	839.53200	EU/CN	SCAME	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	Conform standartul producatorului
5.	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	839.44200	EU/CN	SCAME	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	Conform standartul producatorului
6.	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli	140175	China	Kasan	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	2, tensiune 380V						
7.	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	181269	China	Kasan	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	Conform standartul producatorului
8.	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	181263	China	Kasan	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	Conform standartul producatorului
9.	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	70991	China	Horoz Electric	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	Conform standartul producatorului
10.	Pile electrice alkaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	55004234	China	Phillips	Pile electrice alkaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	Pile electrice alkaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	Conform standartul producatorului
11.	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	PVS 3x2,5mm	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	Fir electric PVS 3x2,5mm cupru	Conform standartul producatorului
12.	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	PVS 3x1,5mm	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	Conform standartul producatorului
13.	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	PV1 1x1,0mm sur	UA	Iujcablu	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	Conform standartul producatorului
14.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	PV3 1x1,5 rosu	UA	Iujcablu	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	Conform standartul producatorului
15.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	PV3 1x2,5 alb	UA	Iujcablu	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
16.	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	PV3 1x6,0mm	UA	Iujcablu	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	Conform standartul producatorului
17.	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	PVS 2x2,5mm	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	Conform standartul producatorului
18.	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	PVS 4x2,5mm	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	Conform standartul producatorului
19.	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	PVS 5x2,5mm	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	Conform standartul producatorului
20.	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	PV3 x50,0mm	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	Conform standartul producatorului
21.	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	PV3 x35,0mm	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	Conform standartul producatorului
22.	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	UTP 4x2x0,51mm CAT 5E	UA	Odescablu	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	Conform standartul producatorului
23.	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	K0101	China	Emos	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	Conform standartul producatorului
24.	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	210367	China	Kasan	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	Conform standartul producatorului
25.	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de	210371	China	Kasan	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	conracție 125-200 °C				125-200 °C	125-200 °C	
26.	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	63106M	TR	Makel	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	Conform standartul producatorului
27.	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	HDB3VR432SC	China	Himel	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	Conform standartul producatorului
28.	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	HDB3VR440SC	China	Himel	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	Întreprupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	Conform standartul producatorului
29.	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	HBBT3P63A15F	China	Himel	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	Conform standartul producatorului
30.	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	140262	China	Horoz Electric	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	Conform standartul producatorului
31.	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	400.002.111	China	Horoz Electric	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
32.	Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	LT14	EU/CN	ORNO	Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	Conform standartul producatorului
33.	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	37064029	TR	Makel	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, current 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	Conform standartul producatorului
34.	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	8001-55	China	Elmos	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, current 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	Conform standartul producatorului
35.	Întreprupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	8001-02N	China	Elmos	Întreprupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	Întreprupător dublu de tip exterior, current 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	Conform standartul producatorului
36.	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	9211-42	China	Elmos	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	Conform standartul producatorului
37.	Priză exterioară, număr de prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu,	PP24202X	China	POLYPOOL	Priză exterioară, număr de prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu,	Priză exterioară, număr de prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu,	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A				grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	
38.	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	9211-52	China	Elmos	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	Conform standartul producatorului
39.	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	9206-01	China	Elmos	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	Conform standartul producatorului
40.	Cuter universal metal, 18mm	VOR76184	EU/CN	Vorel	Cuter universal metal, 18mm	Cuter universal metal, 18mm	Conform standartul producatorului
41.	Lame pt cuțit 18mm 10buc	4912	China	L.Y.Import	Lame pt cuțit 18mm 10buc	Lame pt cuțit 18mm 10buc	Conform standartul producatorului
42.	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	140355	China	Kasan	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	Conform standartul producatorului
43.	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni	1400092G	China	Elmos	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	1200x150mm, gard de protecție IP65					protecție IP65	
44.	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	MLNT83065	China	Milanlux	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	Conform standartul producatorului
45.	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	01823	EU	Courbi	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	Conform standartul producatorului
46.	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	01843	EU	Courbi	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	Conform standartul producatorului
47.	Întreprupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	HDB3WL3C16	China	Himel	Întreprupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	Întreprupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	Conform standartul producatorului
48.	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	03704	TR	Metaksan	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	Conform standartul producatorului
49.	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	03702	TR	Metaksan	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
50.	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	PV1 1 * 6 mm ² galben	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	Conform standartul producatorului
51.	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	PV1 1 * 6 mm ² roșu	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	Conform standartul producatorului
52.	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	PV1 1 * 6 mm ² verde	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	Conform standartul producatorului
53.	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	PV1 1 * 6 mm ² galben/Verde	UA	Iujcablu/Zapo rojcablu	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	Conform standartul producatorului
54.	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	18133311	China	Kasan	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	Conform standartul producatorului
55.	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5, culoare portocaliu	18133333	China	Kasan	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5, culoare portocaliu	Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5, culoare portocaliu	Conform standartul producatorului
56.	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, l60mm	12-4614-3	China	Rexant	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, l60mm	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, l60mm	Conform standartul producatorului
57.	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	HRT160032	China	Himel	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
58.	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	HRT160025	China	Himel	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	Siguranță fuzibilă curent 25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	Conform standartul producatorului
59.	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	181555	China	Kasan	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	Conform standartul producatorului
60.	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	180883	China	Kasan	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	Conform standartul producatorului
61.	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	180323	China	Kasan	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	Conform standartul producatorului
62.	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	502288	China	IEK	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	Conform standartul producatorului
63.	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip	068028010001	China	Horoz Electric	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,					metal, flux luminos 9000lm	
64.	Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	HL926	China	Kasan	Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	Felinar 140362 culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	Conform standartul producatorului
65.	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	LB116007864	China	Elmos	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Conform standartul producatorului
66.	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	19908	China	Onlite	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Conform standartul producatorului
67.	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	19909	China	Onlite	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Conform standartul producatorului
68.	Bec Led, putere 15w,	001006001501	China	Horoz Electric	Bec Led, putere 15w, flux lumină	Bec Led, putere 15w, flux	Conform standartul

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 30000ore				1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 30000ore	lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 30000ore	producătorului
69.	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	001016004001	China	Horoz Electric	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	Conform standartul producătorului
70.	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	001016008001	China	Horoz Electric	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durată medie de lucru 25000ore	Conform standartul producătorului
71.	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durată medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	BQ120-25W-CW	China	Elmos	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durată medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durată medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	Conform standartul producătorului
72.	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos	BQ150-28W-CW	China	Elmos	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8, durată	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip	Conform standartul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	2800lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm				medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm	formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm	
73.	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	201073B	Bielorusia	Elect BelTIZ	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	Conform standartul producatorului
74.	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	LBLRC6060T/6K	China	Rightlight	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	Conform standartul producatorului
75.	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	MGY1619	China	Volta import	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	Conform standartul producatorului
76.	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	TOY27500	China	Toya	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
77.	Etanșat adeziv pentru filet 85g	MG310210	EU/CN	Winso	Etanșat adeziv pentru filet 85g	Etanșat adeziv pentru filet 85g	Conform standartul producatorului
78.	Bandă izolantă 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	10889	China	Luxligh	Bandă izolantă 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	Bandă izolantă 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	Conform standartul producatorului
79.	Bandă izolantă de bumbac	33066	China	L.Y.Import	Bandă izolantă de bumbac	Bandă izolantă de bumbac	Conform standartul producatorului
80.	Bandă bilaterală 20mmx5m	5924305	EU/CN	Saca	Bandă bilaterală 20mmx5m	Bandă bilaterală 20mmx5m	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Indepenentei 22/3-1