

## Specificații tehnice

**Numărul licitației:** [ocds-b3wdp1-MD-1726835982873](#) **Data:** 21 sept 2024, 16:00 - 24 sept 2024, 16:00

**Denumirea licitației:** Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică oferita, Standarde de referință	Standarde de referință
2	33100000-1	<b>Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala</b>	<b>LOVIX™</b> PBARXBxC140 PBARXBxC140 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBABxCE110	Polonia	BALTON SP. Z O.O.	<p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatairea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm;</p>	<p>Balon OTW Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035" Pushabilitate și livrare excelente.</p>	<p>DM000660908 DM000660901 DM000660904 DM000660879 DM000660882 DM000660909 DM000660885 DM000660903 DM000660881 DM000660910 DM000660889 DM000660900 DM000660884 DM000660896 DM000660886 DM000660897 DM000660880 DM000660893 DM000660895 DM000660899 DM000660892 DM000660890 DM000660898 DM000660891 DM000660883 DM000660905 DM000660906 DM000660887 DM000660888 DM000660907 DM000660894</p>

			PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBARXBxC140 PBABxCE110 PBABxCE110 PBARXBxC140 PBARXBxC140		Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Voronțov Alexei** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **MED POWER SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Zelinski 34/4, of. 55**