

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1616415391278](#) din_30 Aprilie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Lenjerie de pat**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origin	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul - 1						
39143112-4	Saltele	SV	RM	SRL ”Basatex ”	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale. - umplutura să fie din melană sau vatelină cu combustie modificată; - umplutura trebuie să fie tratată/modificată astfel încât la testul de ardere salteaua trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere; - husa să fie realizată din țesătură 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m2; - salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110 kg/persoană; - salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție; - toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - Umplutura va avea densitatea între 75 kg/mc și 85 kg/mc și nu se va deforma în timp; - Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită; - Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri si anume trei rânduri de cate 7 prinderi (puncte) si alte doua rânduri de cate 6 prinderi;	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale. - umplutura trebuie să fie tratată/modificată astfel încât la testul de ardere salteaua trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere; - husa să fie realizată din țesătură 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m2; - salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110 kg/persoană; - salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție; - toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - Umplutura va avea densitatea între 75 kg/mc și 85 kg/mc și nu se va deforma în timp; - Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită; - Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri si anume trei rânduri de cate 7 prinderi (puncte) si alte doua rânduri de cate 6 prinderi; - Toate marginile exterioare ale saltelei sunt definitive cu tighel tehnic.	SM 236:2004;

						- Toate marginile exterioare ale saltei sunt definitivare cu tighel tehnic. <u>Dimensiuni în cm pentru saltea:</u> ☐ Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime 80 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Grosime min. 16 cm.	<u>Dimensiuni în cm pentru saltea:</u> ☐ Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Lățime 80 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; ☐ Grosime min. 12-13 cm	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Baracova Tatiana_ În calitate de: _Director_____

Ofertantul: _SRL „Arsec|_____ Adresa: _str. Ginta Latina 15/1, ap. 32_____