

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777891235244 din 04.05.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Pardoseală vinilică rigidă SPC (Stone Plastic Composite) - Republicare).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)	MAKALU CLICK			Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite) 1. Obiectul achiziției Achiziția și livrarea de pardoseală vinilică rigidă tip SPC (Stone Plastic Composite), destinată montajului flotant	1. SPC KAHRS MAKALU CLICK 6MM LTCLS3007-300	

			<p>în spații rezidențiale și/sau comerciale cu trafic intens.</p> <p>Produsul oferit va fi nou, neutilizat, conform standardelor europene aplicabile și va respecta în totalitate cerințele tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.</p> <p>2. Cerințe tehnice minime obligatorii</p> <p>Pardoseala oferită trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime:</p> <p>2.1. Caracteristici generale</p> <p>Categorie produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite)</p> <p>Material: Vinil rigid pe bază de compozit mineral-polimeric</p> <p>Țara de producere: stat membru al Uniunii Europene</p> <p>Sistem de montaj: îmbinare mecanică tip click, montaj flotant</p> <p>Rezistență la umezeală: 100% rezistent la apă</p> <p>Garanție minimă: 25 ani pentru uz rezidențial</p> <p>2.2. Caracteristici dimensionale</p> <p>Lungime placă: 600 mm (± 2%)</p> <p>Lățime placă: 300 mm (± 2%)</p> <p>Grosime totală: 6 mm (± 0,2 mm)</p> <p>Grosime strat de uzură: minimum 0,55 mm</p> <p>Structură: multistrat (minimum 4 straturi)</p> <p>2.3. Performanțe tehnice</p>	<p>2.1. SPC Kahrs este un produs vinil pe baza de ompozit mineral-polimeric. Tara de producere: Suedia. Sistem de imbinare: click preconizat pentru montaj flotant. Rezistenta la umizeala: 100%. Garantie de la producator: 30 de ani uz casnic.</p> <p>2.2. Lungime placa: 600mm Latime placa: 300mm Grosime totala: 6mm Grosime strat de uzura: 0,55mm Structura: multistrat – 5 straturi.</p> <p>2.3. Clasa de utilizare: clasa 42</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Clasa de utilizare / trafic: minimum clasa 42 (<i>conform standardelor europene aplicabile pentru pardoseli elastice</i>)</p> <p>Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare</p> <p>Rezistență la abraziune: conform clasei declarate</p> <p>Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile</p> <p>Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare</p> <p>3. Documente obligatorii la livrare</p> <p>Certificat de producător. Fișă tehnică a produsului. Certificat de garanție.</p>	<p>Stabilitate dimensională: EN ISO 23999 (<0,1%)</p> <p>Rezistența la abraziune: EN16094</p> <p>Rezistența la impact: EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment)</p> <p>Proprietati antiderapante: EN 13893</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cocean Stela** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Victoria Star SRL** Adresa: **RM, mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi 34**