

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul licitației:   |         | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1668693070978 Data: „08” decembrie 2022     |   |                 |              |  |  |                        |
|-----------------------|---------|---|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| Denumirea licitației: |         | Articole parafarmaceutice pentru anul 2023                        |   |                 |              |  |  |                        |
| Cod CPV               | Nr. Lot | Denumirea poziției  | Modelul articolului   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
| 33100000-1            | 1       | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor Echivalent “Mini-       | Mini-Spike Standard   | Germania        | B/Braun      | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea soluțiilor. Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 ml  | corespunde,4550234   | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 27      | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+                     | Gima Filtru de reserva pentru Clinica                                     | Italia          | Gima         | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+  | Gima Filtru de reserva pentru aspirator Clinic+ (28239)  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 41      | Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun                   | NUTRIFIX UNIVERSAL ADAPTER - HF   | Germania        | B/Braun      | Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun  | corespunde,9240621   | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 43      | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm                     | Pansament steril 3M TEGADERM Alginat AG 10x10cm №1 34965                  | Italia          | Gima         | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm. Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, pansament foarte absorbant, mentine un mediu hidratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala ranii.  | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm. Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, pansament foarte absorbant, mentine un mediu hidratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala ranii.  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 44      | Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm                       | Pansament steril 3M TEGADERM Alginat AG 10x10cm №1 34965                  | Italia          | Gima         | Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm. Realizat dintr-omembrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice. Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare non - toxic. Mentine mediu hidratant. | Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm. Realizat dintr-omembrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice. Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare non - toxic. Mentine mediu hidratant.   | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 57      | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”               | Perfuzor Tubing Line PVC  | Germania        | B/Braun      | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”. Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female"   | corespunde,8722960   | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 58      | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | PLEURACAN B-BASIC SET   | Germania        | B/Braun      | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic. Ac cu bizou scurt 3,35x7  | corespunde,4462505   | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 61      | Pulsoximetru portabil p/u adulti                                  | Beurer Pulsoximetru portabil cu husa de                                   | Germania        | Beurer       | Pulsoximetru portabil p/u adulti . Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;   | Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 66      | Robinete 3-directionale   | DISCOFIX C-3,RED  | Germania        | B/Braun      | Robinete 3-directionale. Tip DiscifixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor  | corespunde,16496C  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 67      | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent                | DISCOFIX C, 3WSC,BLUE,25CM  | Germania        | B/Braun      | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent. Tip Discifix-C. Transparent, Lungime   | corespunde,16520C  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 70      | Saltea antiescarica   | Moretti Saltea antiescare cu celule si pompa cu presiune reglabila LAD464 | Italia          | Moretti      | Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă ;marimea 2000 X 900 X 63mm  | Descriere Saltea antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare saltea antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni 200x90, înălțime 15,2 cm Celule tip fagure (formă de bule) 260 celule. Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A (130 celule) și B(130 celule) da Greutatea maximă suportată 145 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclu de umflare / dezumflare 12 minute Cărlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da-32-34dB Debitul de aer 6-7 litri/min Presiunea reglabila la ieșire aprox 40-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50/60 Hz da | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 71      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 50 ml          | ORIG.PERFUSOR SYR. 50ML LL  | Germania        | B/Braun      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 50 ml. Transparente, Fara latex Piston  | corespunde,8728844F  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 72      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 20 ml          | Omnifix fara ac 20 ml   | Germania        | B/Braun      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 20 ml. Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor   | corespunde,4617207V  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 73      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml           | Omnifix fara ac 5 ml  | Germania        | B/Braun      | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml. Transparente Fara latex Piston  | corespunde,4617053V  | CE,ISO                 |
| 33100000-1            | 84      | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-         | CERTOFIX MONO S 420   | Germania        | B/Braun      | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm. Ac de punctie- 1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia  | corespunde,4160304   | CE,ISO                 |

|            |    |  |  |          |         |  |  |        |
|------------|----|--|--|----------|---------|--|--|--------|
| 33100000-1 | 85 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm   | CERTOFIX DUO HF S 720  | Germania | B/Braun | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretana, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | corespunde,4168528   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 86 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18 L=15 cm  | CERTOFIX TRIO S 715  | Germania | B/Braun | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretana, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.   | corespunde,4161159   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 87 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm   | CERTOFIX TRIO HF S 1215  | Germania | B/Braun | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretana, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG.   | corespunde,4160578   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 88 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-  | CERTOFIX QUATTRO V 815   | Germania | B/Braun | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat  | corespunde,4167767   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 89 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F  | CERTOFIX DUO 720   | Germania | B/Braun | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/. Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru  | corespunde,4162200E  | CE,ISO |
| 33100000-1 | 96 | Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala. | Termometru GIMA ecologic fara mercur cu dispozitiv de resetare № 1 25586 | Italia   | Gima    | Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala. Contine un aliaj brevetat din galiu (68,38%), indiu (21,23%) si staniu (10,38%), elemente chimice ecologice si non toxic. Termometru precis la utilizare, contine un tub de sticla inchis ermetic, rezistent la apa. Nu contine baterii sau circuite electrice,masurarea se face in cca 4 min. contine o cutie pu resetarea facila si sigura a termometrului.   | Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala. Contine un aliaj brevetat din galiu (68,38%), indiu (21,23%) si staniu (10,38%), elemente chimice ecologice si non toxic. Termometru precis la utilizare, contine un tub de sticla inchis ermetic, rezistent la apa. Nu contine baterii sau circuite electrice,masurarea se face in cca 4 min. contine o cutie pu resetarea facila si sigura a termometrului.   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 98 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm   | Moretti Tensiometru DM333  | Italia   | Moretti | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.   | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.   | CE,ISO |
| 33100000-1 | 99 | Tonometru electronic   | Beurer tensiometru electronic BM85                                       | Germania | Beurer  | Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.  | Bluetooth® 4.0 pentru transferul valorilor masurate catre smartphone-ul dumneavoastra<br>Indicator de repaus cu brevet pentru rezultate exacte de masurare<br>Butoane tactile cu senzor iluminate albastru din fundal<br>Masurare comPlet automata a tensiunii si a pulsului la nivelul bratului<br>Trasfer fara cablu al rezultatelor masuratorilor<br>Alimentator USB Power<br>Suport pentru mansete<br>Memorarea tuturor valorilor de masurare<br>Memorarea tensiunii arteriale masurate dimineata si seara in ultimele 7 zile<br>Buton START/STOP iluminat<br>2 x 60 de spatii de memorare | CE,ISO |

|            |     |                                 |   |        |         |  |   |        |
|------------|-----|---------------------------------|---|--------|---------|--|---|--------|
| 33100000-1 | 111 | Pulsoximetru portabil, Adult... | Pulsoximetru LTD822+<br>SENSOR adult LDR200<br>2buc +sensor pediatric<br>LDR203 1buc + bloc<br>alimentare si baterii<br>LTD822R | Italia | Moretti | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Portabil, Diapazon: 1-100%, Rata de măsurare: 80 - 100, $\leq 2$ %, Pulsul : 30 - 250 bpm, $\pm 2$ %, Rezoluția: SPO2 - $\pm 1$ %, Pulsul - $\pm 1$ bpm; Afișaj: SPO2 - da, Valoare pulsului - da, SpO2 și valoarea pulsului mare/mic - da, Sensor deconectat - da, Sensor epuizat - da, Buton de dezactivare alarmei sonore - da; Alimentare: Baterie reincărcabilă - da, de la 220V 50Hz, Durata de viață - $\geq 8$ ore; Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil, adult - 2 buc., Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric - 1 buc., Bloc de alimentare de la rețeaua electrică - 1 buc., Acumulator/Baterii reincărcabile - 1 buc., Husă pentru transportare - 1 buc. | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Portabil, Diapazon: 0-100%, Rata de măsurare: 80 - 100, $\leq 2$ % -da, Pulsul : 25 - 300 bpm, $\pm 2$ %-da, Rezoluția: SPO2 - $\pm 1$ % - da, Pulsul - $\pm 1$ bpm -da; Afișaj: SPO2 - da, Valoare pulsului - da, SpO2 și valoarea pulsului mare/mic - da, Sensor deconectat - da, Sensor epuizat - da, Buton de dezactivare alarmei sonore - da; Alimentare: Baterie reincărcabilă - da, de la 220V 50Hz, Durata de viață - =48 ore in continuu; Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil, adult - 2 buc., Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric - 1 buc., Bloc de alimentare de la rețeaua electrică - 1 buc., Acumulator/Baterii reincărcabile - 1 buc., Husă pentru transportare - 1 buc -DA. | CE,ISO |
|------------|-----|---------------------------------|---|--------|---------|--|---|--------|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Perepeșița În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3