

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1697451831494_din_16/10/2023_
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 26 Condiționere					
Condiționer tip 1 (IET 118)	Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU	China	Midea	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 20m.p. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 9000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C;</p> <p>Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare.</p> <p>Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare</p> <p>Regim Turbo - Da</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Suprafața maximala – 25 m2</p> <p>Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, Alimentare – 220-240 V</p> <p>Temperatura exterioră admisă răcire -+17°C - + 32°C</p> <p>Temperatura exterioră admisă încălzire -15°C - 50°C</p> <p>Interval de temperaturi incalzire-</p> <p>Eficienta energetică clasa – A++</p> <p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A++</p> <p>SEER min – 6,36</p> <p>SCOP – 4,0</p>

					<p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 38,5/32/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -466/360/325 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de până la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Condiționeer tip 2 (IET 108,146)</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 30 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 35 m2 Qt=3,6 Kw, Qx=2,70 kW, Alimentare – 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire - +17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire min – 3600 W Capacitate de încălzire min– 2700W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 40/34/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -540/430/314 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da</p>
---	--	--------------	--------------	--	--

					<p>Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric, țevă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea, descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de până la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
<p>Condiționar tip 3 (LT”G.Meniuc”)</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 40 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 12000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire: +46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire: +18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 35 m2 Qt=3,6 Kw, Qx=2,70 kW, Alimentare – 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire - +17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire min – 3600 W Capacitate de încălzire min– 2700W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 40/34/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -540/430/314 m3/h Filtrarea: AutoClean-da;</p>

					<p>Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de până la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
Condiționar tip 4 (IET 13)	Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU	China	Midea	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire.Putere termică nu mai puțin</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter;</p>

			<p>de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>Suprafața maximală – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire min – 3150 W Capacitate de încălzire min– 2750W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 890x342x673 Blocul intern, mm 1040x220x327 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da</p>
--	--	--	--	--

					<p>Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de până la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
<p>Condiționar tip 5 (LT”Kiril și Metodi”)</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 60-65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire.Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -5°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire min – 3150 W Capacitate de încălzire min– 2750W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 890x342x673</p>

					<p>Blocul intern, mm 1040x220x327 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de pînă la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoriăria de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
Condiționer tip 6 (IET 81)	Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU	China	Midea	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 65 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C;</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire-</p>

			<p>Temp max funcționare pe încălzire: +18°C;</p> <p>Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare.</p> <p>Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Capacitate racire BTU-24000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 3150 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2750W</p> <p>SEER min – 6,1</p> <p>SCOP – 4,0</p> <p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h</p> <p>Filtrarea: AutoClean-da;</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Blocul extern, mm 890x342x673</p> <p>Blocul intern, mm 1040x220x327</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Deținerea de Service Centru – Da</p> <p>Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da</p> <p>La instalarea climatizatorului este inclusă:</p> <p>Instalarea blocului interior – Da</p> <p>Instalarea blocului exterior- Da</p> <p>Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da</p> <p>Set buloane- Da</p> <p>Suport bloc exterior – Da</p> <p>Autoturn - Da</p> <p>Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de pînă la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat..</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului</p>
--	--	--	--	--

					inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)
Condiționar tip 7 (IET 108)	Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU	China	Midea	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 70 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetica clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire min – 3150 W Capacitate de încălzire min– 2750W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 890x342x673 Blocul intern, mm 1040x220x327 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni</p>

					<p>Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de până la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
<p>Condiționar tip 8 (IET 13,81)</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 80 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire.Putere termică nu mai puțin de 24000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire min – 3150 W Capacitate de încălzire min– 2750W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0</p>

					<p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h</p> <p>Filtrarea: AutoClean-da;</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Blocul extern, mm 890x342x673</p> <p>Blocul intern, mm 1040x220x327</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Deținerea de Service Centru – Da</p> <p>Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da</p> <p>La instalarea climatizatorului este inclusă:</p> <p>Instalarea blocului interior – Da</p> <p>Instalarea blocului exterior- Da</p> <p>Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da</p> <p>Set buloane- Da</p> <p>Suport bloc exterior – Da</p> <p>Autoturn - Da</p> <p>Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de pînă la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezorăroa de Stat..</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
--	--	--	--	--	---

<p>Condiționar tip 9 (CAE"Curcubeul")</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE by MIDEA 55000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Tip split pe perete inverter, suprafața pentru 120 m.p. cu pipitru de comandă. Modul de operare răcire, încălzire. Putere termică nu mai puțin de 28000 BTU. Clasa de eficiență energetică A++. Agent frigorific R32. Temp min funcționare pe răcire: -4°C; Temp max funcționare pe răcire:+46°C; Temp min funcționare pe încălzire: -15°C; Temp max funcționare pe încălzire:+18°C; Inclusiv cu instalare și toate accesoriile necesare. Garanție: cel puțin 2 ani</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 55000 BTU Tipul – coloana Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 120 m2 Qt=7,72 Kw, Qx=6,09 kW, Alimentare 380-415 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetica clasa – A++ Capacitate racire BTU-55000/h Capacitate de răcire min – 7726 W Capacitate de încălzire min– 6094 W SEER min – 6,0 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 57/54/49 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară - 2285/1927/1479 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – trifazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 952x415x1333 Blocul intern, mm 610x390x1925 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Efectuarea deservirii tehnice pe parcursul garanției (o data pe an) inclusă - Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da</p>
---	--	--------------	--------------	--	--

					<p>Set traseu frigorific incl us 5 m – (cablu electric, țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Livrarea, descărcarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic timp de pînă la 40 zile de la semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezorăroa de Stat.. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p>
--	--	--	--	--	--

Semnat: ___electronic___ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Manager Clienți Corporativi___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___mun.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___