

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6,8]

Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1650440015043 din 20.04.2022</i>
Denumirea procedurii de achiziție: <i>licitație deschisă</i>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii						
Lotul 1						
Placă din beton (monolit)	Element din beton	R. Moldova	Promstroi Grup SRL	Potrivit anexei 1 (placă cu mărimea 1100x700x100mm – conform desenului tehnic)	Potrivit anexei 1 (placă cu mărimea 1100x700x100mm – conform desenului tehnic)	SM EN 13369:2018
Lotul 2						
Placă din beton cu gaură	Element din beton	R. Moldova	Radial Plus SRL	Ø85 gaura Ø58cm, grosimea 70mm – armarea Ø8-2 bare pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	Ø85 gaura Ø58mm, grosimea 70mm – armarea Ø8-2 bare pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
Capac din beton	Element din beton	R. Moldova	Radial Plus SRL	Ø85x90x70mm, armarea Ø8-1 bară pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	Ø85x90x70mm, armarea Ø8-1 bară pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
Inel pentru cămin	Element din beton	R. Moldova	Radial Plus SRL	Ø1m, h-1m, Beton C25/30, atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	Ø1m, h-1m, Beton C25/30, atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
Placă de acoperire cu gaură pentru partea carosabilă	Element din beton	R. Moldova	Radial Plus SRL	Ø120cm, grosimea 12cm, gaura Ø58cm, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	Ø120cm, grosimea 12cm, gaura Ø58cm, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezgheț XF (anexa 1)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010

Placă de acoperire cu gaură pentru partea carosabilă	Element din beton	R. Moldova	Radial Plus SRL	Ø174cm, grosimea 15cm, gaura Ø58cm, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezghet XF (anexa 1)	Ø174cm, grosimea 15cm, gaura Ø58cm, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezghet XF (anexa 1)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
Lotul 3						
Placă pentru acoperirea rigolelor	Element din beton	R. Moldova	Promstroi Grup SRL	Conform schiței L-1240mm, l-560mm, h-150mm – armarea Ø8-2 bare pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezghet XF (anexa 1)	Conform schiței L-1240mm, l-560mm, h-150mm – armarea Ø8-2 bare pe perimetru, Beton C25/30 (vibro presat), atac îngheț-dezghet XF (anexa 1)	SM EN 13369:2018
Rigolă de tip U	Element din beton	R. Moldova	Promstroi Grup SRL	Conform schiței L exterioară - 1240mm, l exterioară - 560mm, h exterioară - 730mm Conform desenului tehnic (anexa1)	Conform schiței L exterioară - 1240mm, l exterioară - 560mm, h exterioară - 730mm Conform desenului tehnic (anexa1)	SM EN 13369:2018

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu

În calitate de: director

Ofertantul: ”Tincomerț-Grup” SRL

Adresa: or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B