

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21077676__din_
Obiectul achiziției:Achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru deserviri comunale Primaria Busila ocds-b3wdp1-MD-1680700685221

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	TUMOSAN 8185	TURCIA	TUMOSAN	Stare Nou Anul fabricației 2022-2023 -Motor 4000 – 5200 m3 de 80-100 CP -Norma de emisii CO2: TIER3 – TIER4 - Volumul Rezervorului: 120-160 l -Turații PTO: 540/1000 - Cutie de viteze: 15-30 x 12 15 - Unghi de cotire a roților: 52-58 -Sistem hidraulic independent de transmisie Lungime: 3900-4000 mm	Tractor nou: Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 85 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil. Model de motor 4DT-39T-185C - Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea. - Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră. - Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului.	

				Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Cabina izolata ermetic cu aer conditionat si sistem de climatizare Girofar Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Termen de garanție: minim 12 luni sau	- Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică. - Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic. <u>MOTOR</u> - Nivelul de emisii Entry IIIA (Tier 3) - Puterea nominală a motorului (CP) 85 - Număr de cilindri / aspirație 4 / turbo intercooler - Capacitate cilindrică (litri) 3.9 - Cuplu maxim (Nm) 370 - Cuplu maxim (rpm) 1500 - Filtru de aer Tip uscat - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri) 115 <u>TRANSMISIUNE</u> - Tip Mecanic - sincronizator - Transmisie 12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo) - Hi-Lo Mechanical - Pârghie înainte - înapoi Mecanică - 4WD Engagement Electro - hidraulic - Diferențial față blocabil (4WD) Electro-hidraulic - Blocarea diferențialului spate Mecanică - Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) Înălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică. Capacitatea de ridicare: 3200 kg Garanție: 2 ani	
Încărcător frontal	FL 3500	Turcia	Ozcan Makina	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1600 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic.	

				încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 24 luni.	
cupă	FL 3500	Turcia	Ozcan Makina	Stare nou, Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: min 2000mm Capacitatea: min. 0,6 m. -Garanție minim: 12 luni	Stare nou, Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: min 2000mm Capacitatea: min. 0,6 m. -Garanție minim: 24 luni	
Lamă Pentru dezăpezire și nivelare		Moldova	MTC	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 2, Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, pe Încărcător dotată cu cilindri hidraulici de de întoarcere în părți Lățimea de lucru: min. 2,4 m Manipulare: hidraulică Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 2, Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, pe Încărcător dotată cu cilindri hidraulici de de întoarcere în părți Lățimea de lucru: min. 2,4 m Manipulare: hidraulică Garanție: min. 24 luni	
Remorcă basculantă cu doa axă		Turcia	Donmaksan	Sare: nouă	Sare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane	

				Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane suplimentare din metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: max .5000 kg Volum: min. 6 m3 Dimensiunile de gabarit: min. 4000x2000x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Sistem de frînare: pneumatic Ladă pentru instrumente, Cirlig de agățare spate Greutate goală: min. 1900 kg Garanție: min. 12 luni	suplimentare din metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: max .5000 kg Volum: min. 8 m3 Dimensiunile de gabarit: min. 4500x2200x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Sistem de frînare: pneumatic Ladă pentru instrumente, Cirlig de agățare spate Greutate goală: min. 1900 kg Garanție: min. 24 luni	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Uzun În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL Adresa: mun Comrat str Lenin 5 B_