

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea teritoriul public**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolarea		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 498,38
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic din curtea interioara, partea carosabila - (h=5 cm) poz.1	m3	240,00
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 1000x200x80 - poz.2	m	2 380,00
4	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc poz.2	m3	114,24
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 1000x150x300 - poz.3	m	1 720,00
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc poz.3	m3	77,40
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri poz. 4	m	265,338
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic din curtea interioara, partea carosabila - (h=5 cm) poz.4	m3	42,50
9	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,057
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (mycop) cu bolovani, cu	t	290,42

1	2	3	4	5
		pietre		
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 452,088
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,321
		1.2. Lucrari de montare amenajarea teritoriul public (STRADA CEUCARI)		
		1.2.1. Trotuar din placi vibropresate poz.1 S=4300 m2		
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II poz. I	100m2	43,00
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% poz. I	100 m3	8,60
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 f. 40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15 cm poz. I	m3	645,00
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60x100x200 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm poz.3	m2	4 300,00
		1.2.2. Borduri mici poz.2 L=2500 m		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz. 2	m	2 500,00
		1.2.3. Borduri mari poz.3 L=1600 m		
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 600,00
		1.2.4. Strat de asfalt in urma montarii bordurei carosabile poz.4 S=780 m2		

1	2	3	4	5
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) poz.4	t	0,624
20	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica poz.4	m2	780,00
		1.2.5. Strat de asfalt parcare noua poz.5 S=200 m2		
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II poz.2	100m2	2,00
22	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% poz.5	100 m3	0,40
23	DI83Bk=2	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm poz.5 k=2 H=20 mm	m2	200,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) poz.5	t	0,16
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica poz.5	m2	200,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) poz.5	t	0,06
27	DB16H k=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica poz.5	m2	200,00
		1.2.6. Finisarea trotuarelor cu asfalt poz.6 S=760 m2		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) poz.6	t	0,608
29	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	760,00

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica h=6 cm		
		1.2.7. Capace de canalizare poz.7		
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment poz.7	buc	10,00
		1.3. Lucrari de montare amenajarea teritoriul public (SCUART AMENAJAT)		
		1.3.1. Trotuar din placi vibropresate poz.1 S=1600 m2		
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II poz.1	100m2	16,00
32	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% poz.1	100 m3	3,20
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 f. 40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15 cm poz.1	m3	248,00
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60x100x200 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm poz.3	m2	1 600,00
		1.3.2. Borduri mici poz.2 L=350 m		
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz. 2	m	350,00
		1.3.3. Borduri mari poz.3 L=465 m		
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	465,00

1	2	3	4	5
		100x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm		
		1.3.4. Instalarea banci cu speteaza si cosurilor poz.4, 5		
37	TsH91A	Instalarea banci pentru parc cu speteaza poz.4	buc	12,00
38	TsH91B	Instalarea cos de gunoi poz.5	buc	14,00
		1.3.5. Gazon S=4300 m2 poz.7		
39	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	4 350,00
40	Pret de piata	Sol fertil	m3	870,00
41	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	43,00
42	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	43,00
		1.3.6. Plantarea arborilor arbore		
43	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	6,60
44	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	33,00
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi arbore Tei (Tilia cordata)	buc	20,00
46	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Stejar rosu (Quercus rubra)	buc	13,00
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,60
48	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,10
		1.3.7. Finisarea parcarilor pentru autoturizme cu asfalt poz.8 S=230 m2		
49	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti	m2	230,00

1	2	3	4	5
	k=1.111	din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm de 20 cm k=1.111		
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) poz.8	t	0,184
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica poz.8	m2	230,00
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) poz.8	t	0,069
53	DB16H k=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica h=10 cm	m2	230,00
		1.3.8. Semisfere rotunde poz.9		
54	CJ10Dapl	Ornamente decorative, rotunde, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma Semisfere rotunde	buc	14,00
		2. Pret formele mici de arhitectura si elemente mobiliere		
55	Pret de piata	Banca pentru parc cu speteaza	buc	12,00
56	Pret de piata	Urne de gunoi	buc	14,00

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ