

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție : MD-1659362255265 din 01 aug 2022						
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale electrice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Cablu SVVP 2x0.75mm	14060	Ucraina	Kablex	Cablu SVVP 2x0.75mm Nanu Market	Cablu SVVP 2x0.75mm Nanu Market	Conform legislatiei RM.
Lotul 2						
Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	0010081	Ucraina	Zoporojie	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu electric NYM 3x1.5mm TopKab Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 3						
Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	0010082	Ucraina	Zoporojie	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu electric NYM 3x2.5mm TopKab Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 4						
Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5x4	Ucraina	Zoporojie	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5x4 Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 5						
Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5x6	Ucraina	Zoporojie	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5x6 Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 6						
Cablu flexibil H07RN-F 5G6	Cablu H07RN-F	Ucraina	Zoporojie	Cablu flexibil H07RN-F 5G6	Cablu flexibil H07RN-F 5G6	Conform legislatiei RM.
Lotul 7						
Tub LED	0040021	MD	Navarh BTB SRL	Tub LED 9-12W, lumina albă rece 6000k, fluxul luminos 900-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placa din aluminiu	Led Tub T8 Glass 600mm 10W 6500K LuminaLED radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED	Conform legislatiei RM.
Lotul 8						
Bec LED	0030080	MD	Navarh BTB SRL	Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru - 20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni	Bec LED LuminaLED Putere (W):12W Tip soclu:E27 Temperatura de culoare:6000K Model:A60 Lumina:Rece Tensiunea de alimentare (V):220 (V) Flux luminos (lm):1080 lm Durata medie de viata (h):35 000 (h) Clasa eficientei energetice:	Conform legislatiei RM.

Lotul 9						
Bec LED	0030086	MD	Navarh BTB SRL	Bec LED13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru - 20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni	Bec LED LuminaLED Putere (W):15W Tip soclu:E27 Temperatura de culoare:6000K Model:A70 Lumina:Rece Tensiunea de alimentare (V):220 (V) Flux luminos (lm):1350 lm Durata medie de viata (h):35 000 (h) Clasa eficientei energetice:A+ termen de garantie minim 36 luni	Conform legislatiei RM.
Lotul 11						
Ventilator axial	0550012	Ucraina	Vents	tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m3/h, diametru 100 mm	Ventilator 100 S VENTS Tip Ventilator /Diametru Ø 100 Montare pe perete, tavan / Dimensiuni (mm) 150x120x108 Clasa de protectie IP34 Putere 14W Presiune aer (Pa) 34 Material Plastic /Livrarea aer 95 m3/h Culoare Alb	Conform legislatiei RM.
Lotul 12						
Ventilator axial	0550026	Ucraina	Vents	tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m3/h, diametru 125 mm	Ventilator 125 S VENTS Tip Ventilator /Diametru Ø 125 Montare pe perete, tavan /Dimensiuni (mm) 176x140x114 Clasa de protectie IP34 Putere 16W Presiune aer (Pa) 35 Material Plastic / Livrarea aer 180 m3/h Culoare Alb Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 13						
Ventilator centrifugal	0550041	Ucraina	Vents	diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBA, 2725 rpm	Ventilator plastic pentru tubulatura Vents TT 150, D 150 mm, 29/60 W, 1680/2460 RPM, 405/520 mc/h Brand Vents Debit aer (mc/h) 520 Greutate (kg) 3.3 Temperatura maxima de lucru (°C) 60 Adancime (mm) 295 Diametru (mm) 150 Grad de protectie IPX4 Protectie la supraincalzire Da Presiune aer (Pa) 275 Lumina Led	Conform legislatiei RM.
Lotul 18						
Capete de înșurubat PH2 50 mm	340361	PRC	SRL „Prof-Met Grup,,	Capete de înșurubat PH2 50 mm	Biti PH 2/50 - otel S2	Conform legislatiei RM.
Lotul 19						
Capete de înșurubat PH1 50 mm	340357	PRC	SRL „Prof-Met Grup,,	Capete de înșurubat PH1 50 mm	Biti PH 1/50 - otel S2	Conform legislatiei RM.
Lotul 20						
Capete de înșurubat PZ2 50 mm	340363	PRC	SRL „Prof-Met Grup,,	Capete de înșurubat PZ2 50 mm	Biti PZ 2/50 - otel S2	Conform legislatiei RM.

Lotul 26						
Ciocan rotopercutor	FRH80001	PRC	Fixtec	Ciocan rotopercutor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm	Ciocan rotopercutor SDS Plus 800W Tensiune (V/HZ):230/50 /Putere nominala:800W Rotatii pe minut:0-900(rpm) / Fregventa percutii(bpm): 0-4000 / Mandrina:SDS Plus Puterea impactului 3J / Diametru max. gaurire (otel/mortar/lemn) mm:13/26/30 Piramida Market	Conform legislatiei RM.
Lotul 29						
Ruletă cu magnet	304556	PRC	SRL „Prof-Met Grup,,	Ruletă cu magnet 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare	Ruleta 5m x 19mm cu magnet carcasa din doua componente gri carcasa fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant	Conform legislatiei RM.
Lotul 31						
Cutie automată externă din plastic 12 module	72202	Turcia	TEB	grad de protecție IP65	Cutie automată externă din plastic 12 module Alb Nanu Market	Conform legislatiei RM.
Lotul 33						
Clește ampermetric digital	UT206 UNI-T	PRC	Uni-T	clește ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afișaj utilizat iluminat LCD, interval măsur. curent DC 100mA...600A, interval măsur. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acuratețe măsur. curent DC $\pm (2\% + 5 \text{ cifre})$, acuratețe măsur. curent AC $\pm (2\% + 5 \text{ cifre})$, interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acuratețe măsur. tens. DC $\pm (1\% + 5 \text{ cifre})$, interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acuratețe măsur. tens. AC $\pm (1,5\% + 5 \text{ cifre})$ măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistență 100m Ω ...600 Ω / 6k Ω / 60k Ω , acuratețe măsur. rezistență $\pm (1\% + 5 \text{ cifre})$, interval măsurare capacitate 0.1...100 μ F/ 1000 μ F, acuratețe măsurare capacitate $\pm (1\% + 4 \text{ cifre})$, interval măsurare frecvență 5...500Hz, acuratețe măsurare frecvență $\pm (0,5\% + 5 \text{ cifre})$, testare continuitate circuit semnal acustic pentru $R < 30\Omega$, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfață, Bluetooth	Clește de masurat curent UT206 UNI-T Specificații Clește electrice Uni-T UT206 Tip cleștele ampermetric Indicație digital Curent AC 1000 A Tensiune DC 600 V Tensiune AC 600 V Măsurarea temperaturii da Interval de măsurare a temperaturii de la -40 până la +1000 °C Măsurarea capacității da Interval capacității 0.0004 uF, 0.004 uF, 0.04 uF, 0.4 uF, 4 uF, 40 uF Rezistență 40 M Ω Unități lumină 3999 Temperatura de lucru de la -5 până la +35 °C Dimensiunea clemei 40 mm Alimentare 1x9 V (tip 6F22) Dimensiuni 23.6x9.7x4.0 cm Greutate 0.35 kg Garanție 12 luni Producător Uni-T Lumina Led	Conform legislatiei RM.

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3

În calitate de : manager