

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din 26/01/2026
Obiectul de achiziției: Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Țigănești r. Strășeni

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager,	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4400 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte -8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3400 kg. Presiune de lucru 180 Mpa Capacitate pompă 48,5 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică	

				conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Sistem de aer. Compresor de aer cu un circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 10 x 30kg Greutati spate 6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4210 mm. Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1935 mm. Garda la sol este de 495 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 4150 Kg Garantie: 24 luni. 1500motoore.	
16700000 - 2 Incarcator frontal	IFM-3500	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutatea: 800 kg Garanția: min. 12 luni.	
16700000 - 2 Cupa hidraulica	IFM-40	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	

16700000 - 2 Remorca pentru tractor	R-6	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni	
16700000 - 2 Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Tocator de resturi vegetale	KFH165 1800CM	UE	Breckner Germany	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (900/950 mm) - Dreapta (1200/1300 mm) Dimensiuni: Lungime: 1800/1900 mm Lățime: 800/900 mm Înălțime: 800/900 mm Greutate: 300/350 kg Lungime de lucru: 1600/1700 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/ Garantie: min. 12 luni	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm) Dimensiuni: Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm Greutate: 324 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/ Garantie: 12 luni	
16700000 - 2 Lama universală	Lama universală LDA 2.4	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații	

				Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Lățimea de lucru: 2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 360 kg Garanția : 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova