

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1764069330784** din 30.12.2025

Obiectul achiziției: **Echipament pentru militari**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul III– Chipiu de campanie						
Chipiu de campanie	Chipiu	China	ChinaYangzhou Greenery Foreign Trade Co.LTD	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Produsul este confecționat din 100% poliester. Țesătură de culoare neagră, cu protecția maximă la decolorare, frecare și acțiune a razelor solare. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port. Chipiul este format din șase clini de aceeași forma (doi clini frontali, doi clini spate, doi clini laterali) și cozoroc. Clinii au formă triunghiulară. În partea de sus a fiecărui clin este brodat câte un orificiu. Pe verso, cusătură de unire între clini este burdușită cu bieu. În punctul de îmbinare a clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat cu țesătură de bază. În mijlocul clinilor frontali este imprimată cocarda. Partea de jos a clinilor din spate sunt decupați. Nișa decupată are o formă ovală, marginea nișei decupate este burdușită cu bieu. Pentru reglarea circumferinței chipiului, pe marginea de	Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020 „Cu privire la aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive și regulile de port a acestora de către militarii din cadrul IGC al MAP”

					jos a nișei sunt prevăzute două curelușe, pe care se aplică banda Velcro. Terminația chipiului este prelucrată cu bieu din bumbac. Cozorocul este format din material plastic, acoperit cu țesătură de baza, matlasat pe o porțiune fixă. Intervalul cusăturilor de matlasare 5 mm. Marginea cozorocului este marcată cu cant roșu. Model aprobat de IGC.	
Lotul XII– Ghete tactice (primăvară/toamnă)						
<i>Ghete tactice (primăvară/toamnă)</i>	8-037	China	Zilant SRL, marca comercială CHEVRON	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Ghetele tactice (primăvară/toamnă) confecționate din piele întoarsă în combinație cu material textil. Culoare neagră. Ghetele tactice sunt fabricați din materiale de înaltă calitate, precum pielea naturală și în combinație cu alte materiale inovatoare țesute de culoarea neagră, căptușiți pe interior cu membrană impermeabilă și respirabilă. Proiectate pentru operativitate în teren variat și expunere prelungită. Ghetele sunt realizate din două ansambluri principale: ansamblul superior și ansamblul inferior. Ansamblul superior este construit din piele naturală năbuc prelucrată (pentru rezistență la abraziune și intemperii) în combinație cu țesătură, poliamidă / polyester 1000 D, cu tratament hidrofob și respirabil, și elemente din piele. Ansamblul superior este compus din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior include componentele funcționale: căpută (puntea frontală), carâmb figurat, burduf frontal, vipușcă pentru protejarea zonelor expuse la frecare și etichetă internă cusută,	

					poziționată interior, pe burduf, conținând datele de identificare. Subansamblul intermediar include elemente de protecție și structură: glenc interior pentru susținerea stabilă a piciorului, bombeu ranforsat din material compozit (fibra de sticlă sau termoplast) preformat, și ștaif rigidizat, preformat, integrat în zona călcâiului pentru protecție și stabilitate laterală. Căptușeală textilă, antibacteriană, cu proprietăți respirabile și rezistență la abraziune și cu membrana. Ansamblul inferior este compus din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior (talpa) executat din cauciuc rezistent sau din poliuretan PU /termoelastoplast TEP cu strat inferior de cauciuc durabil. Talpa este antiderapantă, rezistentă la uleiuri și hidrocarburi, cu profil adânc pentru tracțiune maximă în teren umed, pietriș sau urban. Fixarea tălpii se face prin injectare directă (metodă de turnare pe ansamblul superior). Talpa este preformată anatomic, cu zonă de absorbție a șocurilor în călcâi și în partea mediană. Totodată, talpa cu protecții suplimentare integrate în partea frontală (vârf talpă ridicat) și posterioară (călcâi ridicat) cu extindere în sus. Înălțimea minimă a ridicării: ≥ 7 mm față de planul orizontal al tălpii. Grosimea totală a tălpii cu profil protector, minim 22 mm. (în zona de maximă expunere, în partea mediană). Subansamblul intermediar (branțuri). Acoperiș de branț detașabil, preformat anatomic, antibacterian, realizat din spumă poliuretanică de densitate medie,	
--	--	--	--	--	--	--

					căptușit cu material textil respirabil, lavabil și cu rezistență ridicată la abraziune, cu posibilitatea de igienizare periodică. Sistem de închidere prin șireturi cilindrice din poliester de înaltă densitate, tratate hidrofug, cu eghileți termoizolați la capete și cu sistem de fixare: buclă / cârlig / găici, dispuse vertical pe ambele laterale ale carâmbului, amplasate în 4-5 rânduri. Modelul aprobat de IGC.	
TOTAL						

Semnat: _____

Ofertantul: Zilant SRL

Numele, Prenumele: Cravcenco A. În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21