

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21471899/ ocds-b3wdp1-MD-1756881482707 din 26 septembrie 2025						
Obiectul achiziției: Scule electrice _____						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Polizor unghiular cu acumulator	DeWALT DCG405P2	SUA	Stanley Black&Decker	Parametri tehnici – Turatie maxima - 9000 rot/min •Ø max. Disc - 125 mm •Filet arbore - M14 •Ø arbore - 21.5 mm •Tip Motor - Fără perii •Protectie supraincalzire •Blocare arbore •Ecran de protectie •Complectatie - Mâner lateral cu 2 poziții/Apărătoare disc/Cheie/Flansa fără cheie/2 acumuloare/Încărcător/Box TSTAK •Tensiune acumulator – 18-24 V •Capacitate acumulator – 5-7 Ah •Tip acumuloare - Li-Ion •Numar de acumulator în complet - 2 buc. •Greutate maximă 2.0 kg • Garantie minim - 12 luni	Polizor unghiular cu acumulator DeWALT DCG405P2 125mm Li-Ion 2x18V Turatie maxima - 9000 rot/min •Ø max. Disc - 125 mm •Filet arbore - M14 •Ø arbore - 21.5 mm •Tip Motor - Fără perii •Protectie supraincalzire •Blocare arbore •Ecran de protectie •Complectatie - Mâner lateral cu 2 poziții/Apărătoare disc/Cheie/Flansa fără cheie/2 acumuloare/Încărcător/Box TSTAK •Tensiune acumulator – 18 V •Capacitate acumulator – 5 Ah •Tip acumuloare - Li-Ion •Numar de acumulator în complet - 2 buc. •Greutate maximă 1.75 kg Carcasa TSTAK • Garantie minim - 12 luni	

Lotul 3					
Malaxor - Mașină de amestecat mortar	DWD241	SUA	Stanley Black&Decker	Parametri tehnici: <ul style="list-style-type: none"> •Tip Motor - Cu perii •Putere minim - 1800 w •Filet arbore - M14 •Ø Paleta malaxor - 160 mm •Numar de viteze minim - 3 •Lungime cablu minim - 4 m •Control turatie •Limitare curent pornire •Alimentare de Rețea •Greutate miximă - 7 kg •Garantie minim - 12 luni 	Mixer Dewalt DWD241 1800W, 2 miinere,3 viteze <ul style="list-style-type: none"> •Tip Motor - Cu perii •Putere - 1800 w •Filet arbore - M14 •Ø Paleta malaxor - 160 mm •Numar de viteze minim - 3 •Lungime cablu minim - 4 m •Control turatie Vibratie < 2.5m/s2 •Limitare curent pornire •Alimentare de Rețea 220V AC
Lotul 4					
Fierăstrău cu lanț cu acumulator pe bară	DCMPS567P1	SUA	Stanley Black&Decker	Parametri: <ul style="list-style-type: none"> •Lungime lama minim - 200 mm •Pas lant - 3/8 " •Viteza rotatie lant minim - 6.5 m/s •Volum rezervor ulei - 0.115 – 1,0 L •Tip Motor - Fără perii •Reglare tensiune lant fara cheie •Sistem amortizare vibratii •Complectatie - Acumulator/Încărcător •Limitare curent pornire •Sistem stabilizare turatii •Tensiune acumulator – 18-24 V •Capacitate acumulator - 5 -7Ah •Tip acumuloare - Li-Ion •Alimentare - Acumulator •Greutate - 4.3-4,7 kg •Garantie minim - 12 luni •Bară telescopic minim din 3 secții 	Fierastrau electric pe acumulator cu miner telescopic Dewalt DCMPS567P1 18V+ 1x5Ah <ul style="list-style-type: none"> •Lungime lama minim - 200 mm •Pas lant - 3/8 " •Viteza rotatie lant minim - 6.5 m/s •Volum rezervor ulei - 0.115 – 1,0 L •Tip Motor - Fără perii •Reglare tensiune lant fara cheie •Sistem amortizare vibratii •Complectatie - Acumulator/Încărcător •Limitare curent pornire •Sistem stabilizare turatii •Tensiune acumulator – 18 V •Capacitate acumulator - 5Ah •Tip acumuloare - Li-Ion •Alimentare - Acumulator •Greutate - 4.5 kg
Lotul 5					
Mașină de înșurubat cu impact	DCF892P2T	SUA	Stanley Black&Decker	<ul style="list-style-type: none"> •În set cu 2 acumuloare •Acumuloare tip – Li-Ion •Tensiune acumulator minim – 18V •Capacitate minim – 5Ah •Tip mandrină – 1/2" •Turații în gol minim – 2200 rot/min •Frecvență batai – 3000 bat/min •Cuplu motor minim – 810Nm •Greutate minim – 3,3kg •Iluminare led 	Masina de insurubat cu impact pe actor DeWALT DCF892P2T XR BL 18V, 812/1152 NM,mandrina:1/2 patrat,2x5Ah <ul style="list-style-type: none"> •În set cu 2 acumuloare •Acumuloare tip - Li-Ion •Tensiune acumulator minim - 18V •Capacitate minim - 5Ah •Tip mandrină – 1/2" •Turații în gol minim - 2000 rot/min •Frecvență batai - 3250 bat/min •Cuplu motor minim - 812Nm •Greutate fara acum – 1,67kg •Iluminare led

				<ul style="list-style-type: none"> •Viteză reglabilă •Încărcător de acumulator inclus 	<ul style="list-style-type: none"> •Viteză reglabilă •Încărcător de acumulator inclus 	
Lotul 6						
Mașină de găurit	DCD100YD2T	SUA	Stanley Black&Decker	<ul style="list-style-type: none"> •În set cu 2 acumulatori •Acumulatori tip - Li-Ion •Tensiune acumulator minim - 18V •Capacitate baterie minim - 1,5Ah •Viteză de lucru - 0-350 / 0-1350 rpm •Diametrul mandrinei - 1-10mm •Cuplu - soft •Hard minim 32Nm •Greutate minim - 1,5 kg •Încărcător de acumulator inclus 	Masina de gaurit/insurubat cu percutie pe acumulator DeWALT DCD100YD2T 18V, 2 x 2Ah <ul style="list-style-type: none"> •În set cu 2 acumulatori •Acumulatori tip - Li-Ion •Tensiune acumulator minim - 18V •Capacitate baterie minim - 1,5Ah •Viteză de lucru - 0-350 / 0-1350 rpm •Diametrul mandrinei - 1-10mm •Cuplu - soft •Hard minim 32Nm •Greutate minim - 1,5 kg •Încărcător de acumulator inclus + valiza TSTAK 	
Lotul 7						
Baterie acumulatori	DCB183	SUA	Stanley Black&Decker	<ul style="list-style-type: none"> •Destinație - pentru scule electrice •Tensiune minim - 18V •Capacitate minim - 2Ah •Tip baterie - Li-Ion •Tip conexiune – Glisor •Greutate - 0,3-0,5 kg 	Acumulator DeWALT DCB183 XR Li-Ion 18V 2.0Ah <ul style="list-style-type: none"> •Destinație - pentru scule electrice •Tensiune minim - 18V •Capacitate minim - 2Ah •Tip baterie - Li-Ion •Tip conexiune – Glisor •Greutate - 0,4 kg 	

Semnat: --_____ Petelca Viorel – Directorul Companiei Tehelectro-SV SRL

mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1