

115 din 15.09.2021

nr. ocds-b3wdp1-MD-1777891235244

Specificații tehnice

și fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777891235244 din 04.05.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Pardoseală vinilică rigidă SPC (Stone Plastic Composite) - Republicare).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)	PLANKIT SPC COMPACT	Ungaria	Graboplast Ltd.	<p>Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)</p> <p>1. Obiectul achiziției</p> <p>Achiziția și livrarea de pardoseală vinilică rigidă tip SPC (Stone Plastic Composite), destinată montajului flotant în spații rezidențiale și/sau comerciale cu trafic intens.</p> <p>Produsul oferit va fi nou, neutilizat, conform standardelor europene aplicabile și va respecta în totalitate cerințele tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.</p> <p>2. Cerințe tehnice minime obligatorii</p> <p>Pardoseala oferită trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime:</p> <p>2.1. Caracteristici generale</p> <p>Categorie produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite)</p>	<p>PLANKIT SPC – pardoseală vinilică rigidă cu nucleu SPC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite) • Dimensiune placă: 310 x 620 mm • Grosime totală: 5,0 mm • Strat de uzură: 0,55 mm • Structură: multistrat • Clasa de trafic: 33/42 • Rezistență la apă: 100% • Stabilitate dimensională: max. 0,25% • Rezistență la abraziune: clasa T • Proprietăți antiderapante: R10 / DS • Rezistență la foc: Bfl-s1 • Tratament suprafață: SILVER KNIGHT iGUARD • Emisie formaldehidă: E1 (fără emisii) • Marcaj CE: EN 14041 • Garanție comercială: 10 ani 	<p>EN ISO 24346 EN ISO 24340 EN ISO 24341 EN 685 EN 13501-1 EN 14041 DIN 51130 EN 13893</p>

				<p>Material: Vinil rigid pe bază de compozit mineral-polimeric</p> <p>Țara de producere: stat membru al Uniunii Europene</p> <p>Sistem de montaj: îmbinare mecanică tip click, montaj flotant</p> <p>Rezistență la umezeală: 100% rezistent la apă</p> <p>Garanție minimă: 25 ani pentru uz rezidențial</p> <p>2.2. Caracteristici dimensionale</p> <p>Lungime placă: 600 mm (± 2%)</p> <p>Lățime placă: 300 mm (± 2%)</p> <p>Grosime totală: 6 mm (± 0,2 mm)</p> <p>Grosime strat de uzură: minimum 0,55 mm</p> <p>Structură: multistrat (minimum 4 straturi)</p> <p>2.3. Performanțe tehnice</p> <p>Clasa de utilizare / trafic: minimum clasa 42 (conform standardelor europene aplicabile pentru pardoseli elastice)</p> <p>Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare</p> <p>Rezistență la abraziune: conform clasei declarate</p> <p>Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile</p> <p>Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare</p> <p>3. Documente obligatorii la livrare</p> <p>Certificat de producător.</p> <p>Fișă tehnică a produsului.</p> <p>Certificat de garanție.</p>	
--	--	--	--	---	--



Semnat:
de Administrator
Oficiul

Alexandr Pervanciuc

Numele, Prenumele: Pervanciuc Alexadr În calitate

de Administrator al societății PRO FLOOR EXPERTS SRL Adresa: m. Chisinau , bd. Iurii Gagarin 14