

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1742795197542** din **24.04.2025**Obiectul de achiziției: **Echipament de monitorizare video**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 3						
Camăra video bullet	IPC2128LE-ADF28KM-H	China	Uniview	Rezoluție: minim 3840x2160 wdr: 130dB Lens: 2.8-4 mm DORI: 2.8 mm, D: 96 m, O: 38 m, R: 19 m, I: 10 m / 4 mm, D: 102 m, O: 41 m, R: 21 m, I: 11 m 24/7 imagine color Iluminare: minim 40m Compresie audio: minim G.711 Image Enhancement : BLC, HLC, 3D DNR Buton resetare: da Suport SD card: până la 512 GB Basic Event: motion detection (human and vehicle targets classification)+detectare modificare scenă de monitorizare Face Capture: da Perimeter Protection: intersectare linie, detectare intrus, intrare- ieșire din perimetru prestabilit; Supports: clasificare vehicol - persoană Power: 12 VDC ± 25% / PoE Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Material: metal/ Protecție IP67 Echivalent cu modelul: DS-2CD2087G2-LU (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A	Videocamera IP, externa IPC2128LE-ADF28KM-H, 8 Mpix Rezoluție: 3840x2160 wdr: 130dB Lens: 1/2.7", progressive scan, CMOS 4 mm DORI: D: 124,1 m, O: 49,7 m, R: 24.8 m, I: 12,4 m 24/7 imagine color Iluminare: Smart IR, up to 50m Compresie audio: G.711U, G.711A Image Enhancement : BLC, HLC, 3D DNR Buton resetare: da Suport SD card: până la 512 GB Basic Event: motion detection (human and vehicle targets classification)+detectare modificare scenă de monitorizare Face Capture: da Perimeter Protection: intersectare linie, detectare intrus, intrare- ieșire din perimetru prestabilit; Supports: clasificare vehicol - persoană Power: 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Material: metal/ Protecție IP67	

Lotul 4						
Cameră video mini dome	IPC3618LE-ADF28KC-DL	China	Uniview	Format: mini dome wdr: 120 db Ajustare unghi de monitorizare: Pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° Rezoluție: minim 3200x1800 Lens: maxim 2.8 mm DORI: 2.8 mm: D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m IR: minim 30 m Compresie audio: minim G.711 Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR Suport SD card: până la 512 GB Alarm: -IS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC) Basic Event: Motion detection (human and vehicle targets classification) Smart Event: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Face detection Power: 12 VDC ± 25%/ PoE Material: metal, cover: plastic/ Protecție IP67/ IK8 Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Web client language: minim Engleză, Rusă și Română În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A Echivalent cu modelul: DS-2CD2563G2-I (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1)	Videocamera IP, semisfera IPC3618LE-ADF28KC-DL, 8 Mpix wdr: 120 db Ajustare unghi de monitorizare: Pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° Rezoluție: 3840x2160 Lens: High quality image with 8MP, 1/2.8"CMOS DORI: D: 87 m, O: 34,8 m, R: 17,4 m, I: 8,7 m Light Type : Smart Dual light (WL) (IR) până la 30 m Compresie audio: G.711U, G.711A Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR Suport SD card: până la 512 GB Alarm: -IS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC) Basic Event: Motion detection (human and vehicle targets classification) Smart Event: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Face detection Power: 12 VDC ± 25%/ PoE Material: metal, cover: plastic/ Protecție IP67 (IEC 60529) Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C Web client language: Engleză, Rusă Română În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A	
Lotul 5						
Cameră video dome	IPC3618LE-ADF28KC-DL	China	Uniview	Format: dome wdr: 120 db Rezoluție: minim 3200x1800 Ajustare : Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Lentila: 2.8 mm Ajustare imagine : BLC, HLC, 3D DNR DORI: 2.8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m Supplement Light Type : IR, White Light / până la 30 m Audio Type: mono sound On-Board Storage : memory card slot up to 512 GB Material: metal + plastic Power: 12 VDC ± 25%,PoE Startup and Operating : -30 °C to 60 °C Protection : IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 Echivalent cu modelul: DS-2CD1163G2-LIU (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A	Videocamera IP, semisfera IPC3618LE-ADF28KC-DL, 8 Mpix Format: dome wdr: 120 db Rezoluție: 3840x2160 Ajustare : Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° Lentila: 2.8 mm Ajustare imagine : BLC, HLC, 3D DNR DORI: 2.8 mm, D: 87 m, O: 34,8 m, R: 17,4 m, I: 8,7 m Light Type : Dual light (WL) (IR) până la 30 m Audio Type: Two-way Audio Suport SD card: până la 512 GB Material: metal + plastic Power: 12 VDC ± 25%,PoE Startup and Operating : -30 °C to 60 °C Protection : IP67 (IEC 60529) În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A	

Lotul 6						
Monitor	VT-43FS5000	China	VOLTUS	Dimensiuni: minim 42 inch Rezoluție: minim 1920x1080, FHD Brightness: 360 cd/m² Viewing Angle: 178° (H)/178° (V) Timp de răspuns: maxim 8ms Refresh Rate: 60 Hz Power Supply: AC 240 V VESA: 200 mm × 200 mm Packing List :Power Cable × 1, HDMI cable × 1, Remote control × 1, Battery × 1 Video & Audio Input: HDMI 1.4 × 1, D-Sub × 1, Audio line in × 1 Color Depth: 8 bit, 16.7 M În set cu suport de montare pe perete Conceput pentru sisteme de monitorizare video Reliability: 7 × 24 H Data transfer: RS 232 Built-in speaker	Televizor VOLTUS VT-43FS5000, 43" LED/Smart 43" LED SMART TV VOLTUS VT-43FS5000, 1920x1080 FHD, Smart TV, Black (43", Black, 1920x1080 FHD, SMART TV (Official Linux SmartTV) 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, DVB-T/T2/C, Component/Composite/3.5 headphone jack/CI 1.4 Slot/VGA D-Sub, RS232, OSD Language: ENG, RU, RO, Sound bar Speakers 2x8W, 7.2 Kg, VESA 200x100) Suport pt. TV Wall Mount 43", max.35kg, VESA mm: up 200 x 200, Wall distance: 25mm	
Lotul 7						
Comutator de date	RG-ES218GC-P	China	Ruijie	Port number: 16 × gigabit PoE ports and 2 × gigabit fiber optical ports. În set cu module sfp (1.25G) compatibile cu modelul propus Port type: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive MAC address table: 8k Switching capacity: 36 Gbps PoE port: 1-16/ Max. port power: 30W Shell: metal Operating temperature: -10 °C to 55 °C Device maintenance: support remote upgrade, recovering default parameters, viewing logs, configuring basic network parameters, import and export configuration, time sync Long range: Support up to 300 m transmission PoE watchdog: ports 1 to 16: auto detect and restart the cameras that do not respond STP: support STP and RSTP support: port mirroring Management	Switch-Hub 1Gbit, 18 port (18xPoE + 2xSFP) Ruijie RG-ES218GC-P 18 portPort number: 16 × gigabit PoE ports and 2 × gigabit fiber optical ports. În set cu module sfp (1.25G), 18-Port Gigabit Smart POE Switch, 16 Gigabit RJ45 Ports including 16 POE/POE+ Ports, 2 SFP Slots, 240W PoE power budget, 13-inch Rack-mountable Steel Case + SFP Module (2 buc.) WDM SFP 1550T/1310R (or 1310T/1550R) modules, 1.25G, 3km, LC (or SC) connector	

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

