

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21073687 din 27.02.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Var hidratant uscat	Var hidratant uscat Carmeuse 20kg sac	Romania	Carmeuse	Utilizare – pentru zugrăvirea pereților.Ambalare - în saci până la 20 kg	Utilizare – pentru zugrăvirea pereților.Ambalare - în saci până la 20 kg	
Lotul nr. 3 Amestec uscat	Fugenfuler 25kg	Germania	Knauf	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternative. Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior.Ambalare - până la 25 kg	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternative. Utilizare – pentru chituirea suprafețelor p interior.Ambalare - până la 25 kg	
Lotul nr. 4 Amestec uscat	MP 75 30kg	Germania	Knauf	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternative. Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternative. Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior	
Lotul nr. 5 Glet Șatroc	Superfinish 25kg	Germania	Knauf	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips.Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior. Ambalare - până la 25 kg. Termen valabilitate minim 12 luni	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips.Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior. Ambalare - până la 25 kg. Termen valabilitate minim 12 luni	
Lotul nr. 6 Adeziv PVA	PVA 10kg	RM	Master Prof	Utilizare –pentru lucrări interior. Culoarea – alba. Baza – pe apă. Ambalare - până la 10 kg	Utilizare –pentru lucrări interior. Culoarea – alba. Baza – pe apă. Ambalare - până la 10 kg	

Lotul nr.7 Grund pentru amorsare	Basisgrund 10kg	Germania	Knauf	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior. Baza – acrilică. Ambalare până la 10 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior. Baza – acrilică. Ambalare până la 10 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 8 Vopsea acrilică și coloranți						
8.1 Vopsea acrilica lavabilă	Euroton Lav 14kg	RM	Supraten	Utilizare – pentru interior. Masă – căldare până la -15 kg. Tip – lavabilă. Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă..Termen valabilitate minim 12 luni	Utilizare – pentru interior. Masă – căldare până la -15 kg. Tip – lavabilă. Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă. Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă..Termen valabilitate minim 12 luni	
8.2 Vopsea colorant negru	Coler 100ml	RM	Supraten	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice . Ambalare până la 150 ml. Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice . Ambalare până la 150 ml. Termen valabilitate - minim 12 luni	
8.3 Vopsea colorant bej	Coler 100ml	RM	Supraten	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice . Ambalare până la 150 ml. Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice . Ambalare până la 150 ml. Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 9 Adeziv pentru pardoseli	Lincov	RM	Supraten	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” sau alternative. Baza - acrilică. Utilizare - exterior și interior. Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” sau alternative. Baza - acrilică. Utilizare - exterior și interior. Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 10 Banda mascare	Banda hartie 48x40	China	China	Tip - banda mascare la finisare.Baza – hârtie.Lățimea (mm) – 48.Lungime (m) - 33	Tip - banda mascare la finisare.Baza – hârtie.Lățimea (mm) – 48.Lungime (m) - 33	
Lotul nr. 12 Chit pentru rosturi						

12.1 Chit pentru rosturi gresie, gri	Chit pentru rosturi gresie, gri	RM	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – gri. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – gri. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	
12.2 Chit pentru rosturi gresie, antracit	Chit pentru rosturi gresie, antracit	RM	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – antracit. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – antracit. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	
12.3 Chit pentru rosturi gresie, bej	Chit pentru rosturi gresie, bej	RM	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – bej. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior.Culoarea – bej. Ambalarea - până la 3 kg. Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 13 Gresie și teracotă						
13.1 Gresie porțelanat	Gresie porțelanat	Rusia	Rusia	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată.Culoarea - antracit	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată.Culoarea - antracit	
13.2 Faianță pentru pereți	Faianță pentru pereți	Rusia	Rusia	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă. Culoarea – albă, gri. Dimensiuni (mm) – 250*400. Grosimea – 8 mm	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă. Culoarea – albă, gri. Dimensiuni (mm) – 250*400. Grosimea – 8 mm	
Lotul nr. 14 Tablă zincată	Tablă zincată 0, 45	RM	RM	Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni.Culoarea – argintiu.Grosimea – 0,45 mm.Lățimea – 1000 mm.Lungimea – 2000 mm	Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni.Culoarea – argintiu.Grosimea – 0,45 mm.Lățimea – 1000 mm.Lungimea – 2000 mm	
Lotul nr. 15 Materie abrazivă						
15.1 Materie abrazivă K120	Hartie abraziva 100mmx50m P120	China	China	Material – pânză abrazivă. Granule – 120. Culoarea – maro. Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă. Granule – 120. Culoarea – maro. Lățimea – 100 mm	

15.2 Materie abrazivă K180	Hartie abraziva 100mmx50m P180	China	China	Material – pânză abrazivă. Granule – 180. Culoarea – maro. Lăţimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă. Granule – 180. Culoarea – maro. Lăţimea – 100 mm	
15.3 Materie abrazivă K220	Hartie abraziva 100mmx50m P220	China	China	Material – pânză abrazivă. Granule – 220. Culoarea – maro. Lăţimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă. Granule – 220. Culoarea – maro. Lăţimea – 100 mm	
Lotul 16 Vopsea email alchidică						
16.1 Vopsea email alchidică (neagră)	Vopsea email alchidică (neagră) 2,7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii. Culoarea – neagră. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. . Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii. Culoarea – neagră. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. . Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere.	

16.2 Vopsea email alchidică (gri)	Vopsea email alchidică (gri) 2,7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii . Culoare – gri.Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități .Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii . Culoare – gri.Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități .Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării	
16.3 Vopsea email alchidică (albă)	Vopsea email alchidică (albă) 2,7kg	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – alba. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – alba. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării	

Lotul 17 Vopsea spray 40

17.1 Vopsea spray 40 (roșie)	17.1 Vopsea spray 40 (roșie)	RM	Supraten	Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email.Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml Caracteristici:Culoare: galbenă Tip: emailă.Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email.Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml Caracteristici:Culoare: galbenă Tip: emailă.Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 400 ml	
17.2 Vopsea spray 40 (galbenă)	17.2 Vopsea spray 40 (galbenă)	RM	Supraten	Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 400 ml	
17.3 Vopsea spray 40 (albastră)	17.3 Vopsea spray 40 (albastră)	RM	Supraten	Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării .Ambalaj: până la 500 ml	Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 400 ml	

Lotul 18 Lac incolor	Lac incolor 2,5L	RM	Cheton Grup	Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri special Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m² Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l	Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri special Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m² Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l	
--	--------------------------------	------------------	---------------------------	--	--	--

Director S.R.L „Cătădeni-Lux: Chilaru Gicu
Or. Ialoveni Str. Hîncești 348