

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655359635658 din 16.06.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Aparare de aer conditionat.

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri / Servicii						
39700000-9 Aparare de aer conditionat.	Aparat aer conditionat INVERTER Conter Breeze (MIDEA) (12000 Btu) inclusiv instalare și materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 15 m.	China	MIDEA	Aparat de aer conditionat "tip perete" Inverter 13000 Btu - Qt:3,60 kW, Qx:3.30 kW, N:1.10 kW, 220V - cu posibilitatea de racire la temperatura exteriora -20°C - +- 46° C, l'ingime maxima a traseului li,igorific fara alimentare cu agerrt l5m, agent liigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Functii: incalzire, racire, dezumidificare,	

					ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire).	
--	--	--	--	--	---	--