


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1723620914789</a>						
Obiectul achiziției: „Echipamente de stingere a incendiilor”						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.3: Extinctor cu pulbere</b>	Stingator OP-5	China	NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD	<b>Caracteristici de bază:</b> Greutatea încărcăturii: 4,5-7 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 50 luni; Inclusiv cu manometru în complet.	Stingător de incendiu cu pulbere OP-5 (34 A / 183 B / C / E) Agentul de stingere: conform DIN EN 615:2009-08 Stingător: conform directivei UE 2014/68/EU ATENȚIE! Poate fi utilizat la echipamente electrice sub tensiune până la 1000V la o distanță de minim 1m. Fara fixare. Domeniul de temperatură: de la -50°C până la +50°C. Protejați stingătorul de precipitații și de lumina directă a soarelui și de dispozitivele de încălzire. Simboluri: A - materiale combustibile B - materiale lichide sau solide care se pot lichefia C - gaze E - instalații și echipamente electrice sub tensiune (max. 1000V) Raza de acțiune cel puțin 3,0 m Presiunea de lucru: 1,4 BAR ± 0,2 Presiunea de testare: 2,0 BAR Masă: (5,0 ± 0,25) kg Masă brută: 6,6 kg ± 0,35 kg Reîncărcați imediat după utilizare. Reîncărcați cel puțin o dată la 5 ani.	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

