

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1728041291405Conform SIA RSAP</u>							
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>							
<b>LOT 1 GRUNDURI</b>							
1.1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t)	Beton Kontakt	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatului	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15-0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Destinație -pentru suprafețe slab absorbante .Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate- 18 luni Căldări 10,0-14,0 kg.	<b>Compus:</b> Dispersie apoasă pe baza de rășini acrilice, apa, adaosuri speciale. Domeniul de utilizare: exterior si interior. <b>Termenul de garanție: 24</b> luni de la data producerii. Culoare – roz. <b>Masa netto: 12g.</b> <b>Consum pe m2 – 0.24</b>	
1.2	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Tiefgrund	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf.	Baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si	<b>Compus:</b> Dispersie apoasă a polimerului acrilic. Aprox. 10 m2 pe 1 l, în funcție de	

				Certificatul	interior .Termen de valabilitate – 18 luni. Căldări-10,0 kg maxim	capacitatea de absorbție a suportului. Randamentul mai precis se determină la fața locului prin vopsirea de probă. Util în interior și exterior pentru grunduirea tencuielii din ipsos, ciment și pe baza de var și ciment, suprafețelor din cărămidă de construcții, beton, plăcilor din ghips-carton și fibro-ciment. Se recomandă pentru tratarea preliminară a vopsitoriilor de dispersie, suprafețelor tencuite decorative fine, acoperirilor cu masă de egalizare pentru pereți și podele, lipirea tapetelor. <b>Termenul de garanție</b> în ambalajul nedeschis de la producător constituie <b>24 luni</b> de la data producerii la temperaturi între +5°C și +30°C.	
<b>LOT 10 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR</b>							

10.1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Europlast 3	Ucraina	Meffert Ganza Farben/ conf. Certificatul	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Să permită nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV,	<b>Aplicație și caracteristici:</b> vopsea albă pe bază de acril- latex rezistentă la uzură pentru pereți și avane în interior. Clasa de ștergere 2, Permeabilă la vapori, permite pereților să "respire". Potrivită pentru vopsirea suprafețelor din ciment, ipsos turnat, beton,	
------	---	-------------	---------	--	---	--	--

					<p>Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>cărămidă, gips-carton, MDF, PAL, QSB și OSB, placaj, lemn și șipci. Nu conține solvenți.</p> <p><b>Compoziție:</b> dispersie polimerică, dioxid de titan, umpluturi minerale, aditivi, apă. <b>Perioada de garanție</b> pentru depozitare într-un recipient etanș, în ambalajul original sigilat din fabrică, <b>este de 18 luni.</b> Capacitatea ambalajului – <b>15,8 kg.</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Ludmila Mihalcean-Doreanu

În calitate de: Director

Ofertantul: MODEM SRL

Adresa: MD 2012 Chisinau str.M Eminescu 30