

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756904609545 din 03.09.25
Obiectul achiziției: <u>Sistem de supraveghere video la sediul CTCEJ, mun. Chișinău, str. Putnei 10</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Sistem de supraveghere video la sediul CTCEJ, mun. Chișinău, str. Putnei 10						
Recorder de rețea	DS-7616NXI-K2 (D)	CHINA	HIKVISION	Conform caietului de sarcini	Canale IP acceptate: 16 canale Analiză inteligentă (AI): Pe dispozitiv: recunoaștere facială, protecție perimetrală, detectarea mișcării 2.0 Pe cameră: recunoaștere facială, protecție perimetrală, aruncarea obiectelor, ANPR, VCA Biblioteca facială: până la 16 biblioteci, max. 20.000 imagini (≤ 4 MB fiecare, total ≤ 1 GB) Performanță recunoaștere facială: 1 canal, 8 MP; compararea fețelor: 4 canale, bandă 160mbps in/out, Ieșire video: HDMI: 1 canal, până la 4K (3840×2160) @ 30 Hz, VGA: 1 canal, până la 1920×1080 @ 60 Hz; HDMI și VGA pot fi folosite independent, Formate de compresie: H.265+, H.265, H.264+, H.264 , HDD 2xSata 10-16TB/slot. Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2	

					ieșiri releu. Căutare inteligentă, Backup pe unitatea USB. Alimentare inclusă. Putere: DC12V.
IP Camera	DS-2CD1067G2-LUF	CHINA	HIKVISION	Conform caietului de sarcini	Rezoluție 6 MP (3200×1800), 20 fps Iluminare color 24/7 Da Lentilă Fixă, 2,8 mm (117°) sau 4 mm (82°) DORI 2,8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m; WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR Iluminator Alb, până la 30 m, smart Vide o H.265+, H.265, H.264+, H.264; dual-stream Audio (-U) Microfon mono, multe codec-uri, filtrare zgomot Evenimente inteligente MD 2.0 – detectare oameni/vehicule, sabotaj Stocare microSD până la 512 GB Alimentare 12 V DC sau PoE IEEE 802.3af (max 6,7 W) Carcasă Exterior, IP67, aluminiu/metal Temperatură de funcționare -

					30°C...+60°C, umiditate ≤ 95%	
					Dimensiuni / Greutate Ø76,6×164,4 mm; ~430 g (LUF)	
IP Camera	DS-2CD2443G0E-I	CHINA	HIKVISION	Conform caietului de sarcini	Rezoluție 2688 × 1520 (4 MP), până la 30 fps IR & WDR IR până la 10 m; WDR real 120 dB Lentilă Fixă 2.8 mm, FOV detaliat Fluxuri video 3 fluxuri, H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG Stocare microSD până la 128 GB, NAS, ANR AUDIO Mic + difuzor încorporate, mono, multiple codecuri Evenimente inteligente Mișcare, traversare linie, intruziune, față Alimentare 12 VDC sau PoE; consum ≤ 7 W Mediu & dimensiuni Interior, -10...+40 °C, compact și ușor	
IP Camera	DS-2CD1367G2H-LIUF	CHINA	HIKVISION	Conform caietului de sarcini	Rezoluție 6 MP (3200×1800), până la 20 fps Iluminare color 24/7 Da (până la 30 m) Lentilă / FOV Fixă 2.8 mm (115°)	

					DORI 2.8 mm: D 64 m / O 25 m / R 12 m / I 6 m 4 mm: D 77 m / O 30 m / R 15 m / I 7 m WDR & Image Enhance 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, SNR ≥ 52 dB Fluxuri & Compresie Main: H.265+/ H.265/H.264+/H.264. Sub: H.265/H.264/MJPEG Audio Microfon integrat, mono, multiple codec-uri, filtrare zgomot Stocare microSD până la 512 GB Evenimente inteligente Detecție mișcare clasif. (persoană/vehicul), sabotaj; Alimentare 12 V DC (max 6.6 W) sau PoE (802.3af, max 8 W) Protecție IP67 (exterior/locale diverse) Temperatură operare -30 °C ... +60 °C, ≤ 95 % umiditate Dimensiuni / Greutate Ø 110 × 93 mm; ≈ 415 g	
Switch	DS-3E1318P-SI Switch Smart PoE	CHINA	HIKVISION	Conform caietului de sarcini	Porturi PoE 16 x 10/100 Mbps PoE, 2 x Gigabit combo Putere PoE 30 W/port, 230 W total Switching 9,2 Gbps, 6,84 Mpps,	

Fixare	Materiale de fixare	-	-
Conectori	Conector RJ45	China	HIKVISION
Cutie de distributie termoplastica, medie	Cutie 100x100x50, IP55	TURCIA	Courbi
UTP solid LK-CAT.5E-UTP/CU	S-1LN5EUEC0 Cablul UTP Cat.5E 4P CU Solid	China	HIKVISION
Cablul canal 20x10	Cablul canal 20x10	TURCIA	Courbi
Cablul extern UTP	DS-1LN5EO-UU/E Cablul extern UTP Cat.5E 4P CU Solid	China	HIKVISION

	MAC 16 K, cache 4 Mbit Funcții inteligente suport PoE pe distanțe de până la 300 m Alimentare & consum 100–240 VAC , max 250 W (idle ~10–20 Mediul operațional 0–45 °C (sau –10...+55 °C), 5–95 % umiditate Protecții 6 kV supratensiune Certificări CE-EMC, ICES, RCM, FCC, CB, UL, RoHS, WEEE, REACH	
Conform caietului de sarcini	Elemente de fixare (șuruburi, dibluri, scoabe, curelușe ș.a.)	
	Conector RJ45 UTP cat.5e 8P8C (solid) (100 pcs.), gold 0,30"	
	Dimensiuni: 100x100x50, Grad de protecție IP55, plastic	
	UTP categoria 5 cupru, 4*2*1/0.45CU	
	Canalul de cablu PVC dimensiuni 20x10x2000 mm	
	UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu, fără oxigen, 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile	

Servicii	-	-	-	serviciile de montare a elementelor sistemului video, punere în funcțiune, testare, programare.	
-----------------	---	---	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Cevca Alexandr** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **PERIMETRU INTELIGENT SRL** Adresa: **str. Burebista 17A bir. 103**