

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Obiectul: **"Achiziționarea nodurilor de fixare". Nr. ocde-b3wdp1-MD-1703844416707**

Numărul: **CG-15B/2024** publicat în anunțul de participare **nr. 25 din 29.12.2023.**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U.M.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	* Setul nodului de fixare în set un nod sub filet, al doilea sub sudură la toate diametrele, și 2 garnituri sub diametru (Комплект узлов крепления: в комплекте один – под резьбу, второй под приварку на все диаметры); * Parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrânși (Наличие собственного технологического парка, для выполнения наладочных работ по замене типоразмеров в короткие сроки); * Размер выходного пастика должен составлять 3-5 мм и штуцер узла крепления должен быть заужен.	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	10190 DCTV EN ISO/IEC 17065 ТУ У 25.1-00235795-002:2012	UCRAINA	ТОВ «Олевський метизний завод»
2	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)					
3	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового счетчика Д25)	buc. (set)					
	Nod de fixare D 32 (Узел крепления газового счетчика Д32)	buc. (set)					
	Nod de fixare D 40 (Узел крепления газового счетчика Д40)	buc. (set)					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	* Garniturile de toate diametrele, inclusiv cele din set cu nodurile de fixare trebuie să corespundă cu «CP G.05.01-2014, pag. 81» și să corespundă standardului GOST7338 – grosimea 3-5 mm (Поставка всех резиновых прокладок (Д15, Д20, Д25, Д32, Д40, Д50, Д76), в том числе в комплекте узлов крепления должны быть в соответствии с «CP G.05.01-2014, стр. 81» - должна соответствовать «Резина маслобензостойкая по ГОСТ 7338») - толщина листа 3-5 мм.).	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	GOST 7338-90; Amestec rezistent la produse petroliere NBR 80, realizat din elastomeri pe baza de cauciuc sintetic butadien - acrilonitrilic	ROMÂNIA	S.R.L. TEHNOCOM LIV
5	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.					
6	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.					
7	Garnitură D 32 (Прокладка резиновая Д32)	buc.					
8	Garnitură D 40 (Прокладка резиновая Д40)	buc.					
9	Garnitură D 50 (Прокладка резиновая Д50)	buc.					
10	Garnitură D 76 (Прокладка резиновая Д76)	buc.					

Data completării: **30.01.2024**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.**

