

## Specificatii Tehnice Propuse

### 1. Calibrator multifunctional

**Cod: DPI 620 Genii-L**

**Producator: Druck**

Calibrator marimi electrice (mA, V, mV, Hz, RTD, TC, puls)

Permite alimentarea traductorului verificat/parametrizat din acumulatorul propriu.

Rezistor HART selectabil din meniu. (Optional, varianta cu comunicator HART)

Precizie 0,006%rdg+0,005%FS (mA)

**Certificat de etalonare conform ISO 17025 calibrator Druck DPI 620**

**Cod: UKAS DPI 620 All Ranges Producator: Druck**

**Modul de presiune**

**Cod: PM 620 20 bar TERPS Producator: Druck**

Domeniu de masura: 0..20 bar absolut Precizie: 0,004% din scala

**Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru module PM620 TERPS**

**Cod: UKAS PM 620T**

**Producator: Druck**

Certificat de etalonare eliberat in laboratorul acreditat

Contine tabel cu calculul incertitudinii in fiecare punct de testare.

Include ajustarea indicatiei, cu eliberarea a doua certificate de etalonare: ante si post ajustare (As found si As left)

- pentru instrumentele care nu sunt noi.

**Statie de presiune pneumatica 20bar Cod: PV 621 G**

**Producator: Druck**

Domeniu de generare presiune: vid... 20 bar pneumatic

Cu locas pentru senzori de presiune PM 620 si calibratorul DPI 620. Formeaza un tot unitar cu acestea.

**Geanta pentru sistemul DPI 620 complet Cod: IO620-CASE-3**

**Set adaptoare rapide cuplare la filete BSP Cod: IO620-BSP**

**Producator: Druck**

Adaptoare cu cupla rapida cu montaj direct pe pompele PV6XX, calibratoarele DPI 611 si DPI 612. G1/8 tată și G1/4 tată, G1/4 mamă, G3/8 mamă, și G1/2 mamă

**Furtun pneumatic pentru calibratorul DPI 61X, lungime 1m**

**Cod: IOHOSE-NP1 Producator: Druck** Presiune maxima: 40bar Echipat cu cuple rapide

**Baterie pentru calibratorul Druck DPI 620 Cod: IO620-BATTERY**

**Producator: Druck**

**Perioada de garantie oferita de producator este de 12 luni.**

### 2. Dispozitivul hidraulic pentru calibrarea comparativă (FYCK)

**Modul de presiune:**

Limita superioară 2,5 MPa

Limita inferioară 0,1 MPa

Temperatura de lucru 10o C - + 30o C

Umiditatea relativă 80%

Lichid de lucru ulei, apă, alcool

**Perioada de garantie oferita de producator este de 12 luni.**

Ciorba Nicolae,  
Administrator SRL „INVENT-IN”

