

Produkt-Information**MODEM- ACRYLLACK**

Informație despre product
Lac acrilic «ACRYLLACK»

brand 

Semimat, incolor

Pentru interior și exterior

Lac incolor de înaltă rezistență

Rezistent la ultraviolet, umezeală și detergenți

Fără conținut de solvenți organici.

Pur ecologic.

Aplicarea:	Pensulă, ruloul sau pulverizatorul pneumatic.
Culoarea:	Incolor
Conținut:	Reprezintă amestec de dispersie apoasă a rășinilor acrilice de înaltă calitate cu adăugarea substanțelor de înnobilare.
Destinație:	Lacul acrilic incolor se utilizează pentru finisarea decorativă și protejează împotriva deteriorării biologice suprafețele din lemn, materiale lemnoase, la fel suprafețele vopsite, tencuială, ghips, tapete, carton, hârtie. Destinat pentru lucrări în interior și exterior. Poate fi nuanțat în orice nuanță cu coloranți universali.
Proprietăți:	Finisarea decorativă a suprafețelor. Intensifică factura straturilor de lemn. Nu modifică culoarea suportului. Oferă acoperirea incoloră, elastică și rezistentă. Rezistent la ultraviolet, umiditate și detergenți. Posedă o aderență bună la diferite tipuri de suport. Fără conținut de solvenți organici. Pur ecologic.
Pregătirea suprafeței :	Suprafața de lucru trebuie curățată de praf, murdărie și să fie uscată. Suprafața din lemn trebuie șlefuită neted în prealabil.
Modul de utilizare:	Înainte de utilizare lacul se amestecă bine. Se aplică cu pensulă, ruloul sau pulverizatorul pneumatic în 2-3 straturi.
Timpul de uscare:	a fiecărui strat constituie 2-3 ore la temperatura 20±2)°C. Temperatura recomandată de lucru nu mai jos de +10°C.

Unelte de lucru:	Ruloul sau pensulă îndată după finisarea lucrărilor de spălat cu apa.
Conținut:	Reprezintă amestec de dispersie apoasă a rășinilor acrilice de înaltă calitate cu adăugarea substanțelor de înnobilare.
Măsuri de protecție:	La lucrările cu produsul este necesar de urmărit regulile obișnuite de securitate. În timpul și după finisarea lucrărilor încăperea trebuie de ventilat bine, aburii la pulverizare a nu inhala. A nu lăsa la îndemîna copiilor. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apa și pe sol.
Termenul de păstrare:	12 luni de la data fabricației.
Recipient:	1 l, 3 l, 10 l
Densitate:	1,0±0,05 gr/cm ³
Randament:	1 kg la 10-15 m ² la aplicarea într-un strat. Randamentul mai precis se determină la fața locului prin vopsirea de probă.

Datele și recomandările prezente sunt bazate pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL