

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1683876194961 din 12/05/2023**

Obiectul achiziției: **Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngerei Noi”**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Tractor</b>	Armatrac 1054 E+	Turcia	Erkunt	<p>Volumul motorului 4300/4500 cm<sup>3</sup>, cu 4 cilindri cu turbocompresor/interculer. Transmisie cu inversor mecanic, numar de trepte 12/12R. Multiplicator de cuplu 2 - trepte (PowerShift) viteza deplasare 1.5 - 45 km/h. Sistemul hydraulic pompa 45/60L/min -2400rpm. Capacitatea ridicare spate 3300/3700kg, conexiuni hidraulice 3. Presiunea de lucru 190MPa. Arborele prizei de putere 540 -540Erpm, puterea prizei min. 60 kw. Tractiune 4WD, directive hidrostatica. Frâne cu discuri umede pe toate roțile, comandate hydraulic, frine pentru remorca pneumatice 2+1 rezervor de combustibil min 110l, aripi spate si fata. Cabina : scaun operator cu centura de siguranta si scaun pasager. Sa fie dotat cu incalzire/ventilare/aer conditionat, radiou, compressor de aer. Volan reglabil unghiular si in profunzime. Masa proprie</p>	<p>Volumul motorului 4400 cm<sup>3</sup>, cu 4 cilindri cu turbocompresor/interculer. Transmisie cu inversor mecanic, numar de trepte 12 fata/12spate. (Optional) - Multiplicator de cuplu 2 -trepte (PowerShift) viteza deplasare de la 1.5 pina la 45 km/h. Sistemul hydraulic pompa 48.5L/min - 2400rpm. Capacitatea ridicare spate 3500kg, conexiuni hidraulice 3 perechi. Presiunea de lucru 190MPa. Arborele prizei de putere 540 -540E rpm, puterea prizei min. 60 kw. Tractiune 4WD, directive hidrostatica. Frâne cu discuri umede pe toate roțile, comandate hydraulic, frine pentru remorca pneumatice 2+1 rezervor de combustibil 110l, aripi spate si fata. Cabina : scaun operator cu centura de siguranta si scaun pasager. Tractor dotat cu</p>	

				3900/4500kg. Rotile sa fie fata 320/85R24, roti spate 460/85R30. Lungime/Latime/Inaltime: 4400/2400 - 2450/2900. Ampatament 2400/2500mm. Garantie min. 24 luni.	incalzire/ventilare/aer conditionat, radiou, compressor de aer. Volan reglabil unghiular si in profunzime. Masa proprie 4150kg. Rotile sa fie fata 320/85R24, roti spate 460/85R30. Lungime/Latime/Inaltime: 4400/ 2450 /2900. Ampatament 2500mm. Garantie min. 36 luni sau 1000 moto ore.
<b>Incarcator frontal</b>	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de

				încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	încărcare la înălțime 1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: 12 luni
<b>Cus cu maxilar 0.8m3</b>	General 0.8	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie 12 luni.
<b>Lama universala</b>	MT-2400	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2500 înălțime 895 Greutate, kg 450 Lățimea minimă de captare,2165. Lățimea maximă de captare, mm2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie 12 luni.
<b>Remorca cu 2 axe</b>	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : 12 luni

<b>Distribuitor de nisip tractat</b>	PRP-1.5	Moldova	SA Hidroinpex	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg. Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m. Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii. Dispozitiv de împărștiere hidraulic Vopsea, tip de smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm. Garantie min. 12 luni.	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg. Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m. Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii. Dispozitiv de împărștiere hidraulic Vopsea, tip de smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm. Garantie 12 luni.	
<b>Tocator cu braț pe bază de ciocane</b>	Brenkner	Germany	Brenkner	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 178 cm; Diametru de tocarea a lăstarului: 20 - 60 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 178 cm; Diametru de tocarea a lăstarului: 20 - 60 mm Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 28;	
				cuțite: 28; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic;Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie min.12 luni.	Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic;Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie 12 luni.	
<b>Cisternă 4 tone cu pompă</b>	Altar 4T	Turcia	Uzina Altar	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2