

Термометр ТС-7м исп.6 (Стеклоприбор ,Украина)



Описание

Термометр изготавливается с вложенной бумажной шкалой.

Используются для измерения температуры в складских помещениях, в зернохранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса.

Сельскохозяйственные термометры производства завода Стеклоприбор имеют широчайший спектр применения. Используются в складских помещениях, зернохранилищах и буртах. Для измерения температур мяса, молока, в холодильниках и рефрижераторах. Изготавливаются согласно требованиям сферы применения, в защитных кожухах или без них, термометрическая жидкость – метилкарбитол.

Характеристики

Исп.	Диапазон измерений, °С	Габаритные размеры, мм		Функциональное назначение
		Длина	Диаметр	
1		206	26	В складских помещениях и зернохранилищах
2	-20...+70	175	11,4	
3		230	26	В сельском хозяйстве
4	0...+100	175	11,4	В промышленных технических установках при переработке мяса молочной продукции
5		175	11,4	
6	-30...+30	151	21	В холодильных установках и холодильниках при хранении различной продукции
7а	-35...+50	175	11,4	В холодильных камерах и рефрижераторах
7б		195	16	
10	-35...+100	180	11,4	Универсальный